

APP AcrylFiller HQ Fast

Schnelltrocknende Zweikomponenten-Acrylgrundierung

APP Nr. 020550-020555

APP AcrylFiller HQ Fast ist ein 2-Komponenten-Acrylfüller der UHS-Klasse mit hohem Festkörperanteil und kurzer Trocknungszeit.

Er bietet hervorragende Haftung auf Stahl, Polyester-Spachtelmassen und alten Lackschichten.

Er ist sowohl als Hochschicht-Füller als auch als Füllgrund einsetzbar und kann im Nass-in-Nass-Verfahren verarbeitet werden.

Erhältlich in drei Farben: Grau, Schwarz und Weiß.

EIGENSCHAFTEN:



Farbe: schwarz, weiß, grau



Dichte: 1,4 kg/l bei + 20 °C




Ergiebigkeit:

Hochschicht-Füller: 6-7 m²/l

Füllgrund: 8-10 m²/l

Nass-in-Nass-Füller: 16-18 m²/l



Zeit- und
Energieeinsparung

APP AcrylFiller HQ Fast

Schnelltrocknende Zweikomponenten-Acrylgrundierung


ANWENDUNG:

■ **APP AcrylFiller HQ Fast** ist ein schnelltrocknender Füller mit niedrigem Anteil flüchtiger organischer Verbindungen (VOC < 540 g/l) und verbesserten Deckeigenschaften, geeignet für den Einsatz als Hochschicht- oder Füllgrund sowie für Nass-in-Nass-Applikationen.

■ Geeignete Untergründe:

- Stahl,
- Aluminium,
- Elektrolytisch verzinktes Stahlblech,
- Polyester-Laminat,
- KTL-beschichtete Oberflächen (Kataphorese),
- Angeschliffene OEM-Lackierungen.

! Hinweis: Zur Erhöhung der Korrosionsbeständigkeit wird empfohlen, zuvor **APP Haftgrund** oder **APP 2K Haftgrund** auf blankem Stahl und angeschliffenen Metallflächen zu verwenden.



Zeit- und
Energieeinsparung

VORTEILE



Multifunktionaler Einsatz.



Sehr kurze Trocknungszeit.



Geeignet für alle Arten von Reparaturen.



Energieeinsparung.



Erhöhte Reparaturkapazität in der Werkstatt.

APP AcrylFiller HQ Fast

Schnelltrocknende Zweikomponenten-Acrylgrundierung

TROCKNUNGSZEITEN:


	TROCKNUNGSZEITEN		
	Hochschicht-Füller	Füllgrund	Nass-in-Nass
Min. Überlackierzeit bei +20 °C	-	-	15 Min
Max. Überlackierzeit bei +20 °C	-	-	60 Min
Durchgehärtet bei +20 °C	90-120 Min	45-60 Min	> 60 Min
IR-Trocknung	10-15 Min	8-12 Min	-



45-120 Min



8-15 Min



Bei +20 °C können
Folgeschichten direkt ohne
Abluftzeit aufgetragen werden.

MISCHVERHÄLTNISSE:

	MISCHVERHÄLTNISSE (VOLUMEN)		
	Hochschicht-Füller	Füllgrund	Nass-in-Nass
AcrylFiller HQ Fast	4 Teile	4 Teile	4 Teile
Harter AcrylFiller HQ Fast	1 Teil	1 Teil	1 Teil
Additive AcrylFiller HQ Fast	0%	15%	30%
Spritzviskosität F/4 / +20 °C	60"	30"	15"

APP-Nr.	Produktbezeichnung	Menge
020550	APP AcrylFiller HQ Fast 4:1 - Schnelltrocknende Zweikomponenten-Acrylgrundierung schwarz 1,0 L	1 Stk.
020551	APP AcrylFiller HQ Fast 4:1 - Schnelltrocknende Zweikomponenten-Acrylgrundierung grau 1,0 L	1 Stk.
020552	APP AcrylFiller HQ Fast 4:1 - Schnelltrocknende Zweikomponenten-Acrylgrundierung weiß 1,0 L	1 Stk.
020553	APP AcrylFiller HQ Fast 4:1 - Schnelltrocknende Zweikomponenten-Acrylgrundierung schwarz 4,0 L	1 Stk.
020554	APP AcrylFiller HQ Fast 4:1 - Schnelltrocknende Zweikomponenten-Acrylgrundierung grau 4,0 L	1 Stk.
020555	APP AcrylFiller HQ Fast 4:1 - Schnelltrocknende Zweikomponenten-Acrylgrundierung weiß 4,0 L	1 Stk.
020565	APP Harter AcrylFiller HQ Fast 4:1 - Härter für Acrylgrundierung normal 0,25 L	1 Stk.
020566	APP Harter AcrylFiller HQ Fast 4:1 - Härter für Acrylgrundierung lang 0,25 L	1 Stk.
020567	APP Harter AcrylFiller HQ Fast 4:1 - Härter für Acrylgrundierung normal 1,0 L	1 Stk.
020568	APP Harter AcrylFiller HQ Fast 4:1 - Härter für Acrylgrundierung lang 1,0 L	1 Stk.
020570	APP Additive AcrylFiller HQ Fast - Trocknungsbeschleuniger 1,0 L	1 Stk.

APP Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września

Kundenservice: Tel. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl

07.11.2025