APP Primer Epoxy Fast

Schnelltrocknende Epoxid-Korrosionsschutzgrundierung

APP Nr. 021203-021204

APP Primer Epoxy Fast ist eine schnelltrocknende, chromatfreie Epoxidgrundierung für das Nass-in-Nass-Verfahren. Als Korrosionsschutzpigment enthält sie Zinkphosphat und schützt dadurch aktiv vor Korrosion.

Sie haftet gut auf Stahl, Aluminium und verzinkten Oberflächen, verläuft leicht und trocknet schnell. So kann bereits nach 20–30 Minuten die nächste Schicht aufgetragen werden, z. B. der Acrylfüller APP AcrylFiller HQ Fast.

EIGENSCHAFTEN:

- Farbe: **RAL 7033, Olivgrau**
- Mischung: **1:1 nach Volumen mit Härter APP Hardener Primer Epoxy Fast**
- Ergiebigkeit: **13,0–13,5 m²/l bei einer Trockenschichtdicke von 25 µm**
- Topfzeit: **ca. 4 h bei +20°C**






APP Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września
Kundenservice: Tel. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl
www.APP.com.pl

23.10.2026


DE

APP Primer Epoxy Fast


Schnelltrocknende Epoxid-Korrosionsschutzgrundierung




1 Vol. APP Primer Epoxy Fast
1 Vol. APP Primer Epoxy Fast Harter



ø 1,3-1,6 mm
1,6-2,2 bar
1-2 x 1



5-8 min
+20°C



3-4 h / +20°C
30 min / +60°C

ANWENDUNG:

- Professionelle Lackreparaturen an Pkw, Bussen und Lkw
- Grundierung im Nass-in-Nass-Verfahren unter Acrylfüllern
- Klassische Schleifgrundierung unter Polyester-Spritzspachtel
- Isoliergrund auf glasfaserverstärkten Polyesterlaminaten
- Für Stahl, verzinktes Blech, Aluminium, KTL-Beschichtungen, n OEM-Werkslackierungen sowie Polyesterprodukten

VORTEILE

- BEREITS NACH 20–30 MINUTEN ÜBERLACKIERBAR
- ARBEIT IM NASS-IN-NASS-VERFAHREN SOWIE KLASSISCHE ARBEITSWEISE MIT SCHLEIFEN
- AKTIVER KORROSIONSSCHUTZ DURCH ZINKPHOSPHAT
- CHROMATFREIE FORMEL
- HERVORRAGENDE HAFTUNG AUF STAHL, ALUMINIUM, VERZINKTEN FLÄCHEN UND LAMINATEN
- SEHR GUTER VERLAUF
- EINFACHES MISCHUNGSVERHÄLTNIS 1:1 UND CA. 4 H TOPFZEIT

APP Nr.	Nazwa produktu	Menge
021203	**APP Primer Epoxy Fast 1:1** - Schnelltrocknende 2K-Epoxidgrundierung | RAL 7033 | 1,00 L	1 Stk.
021204	**APP Primer Epoxy Fast Harter 1:1** - Härter für Epoxidgrundierung | 1,00 L	1 Stk.

APP Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września
Kundenservice: Tel. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl
www.APP.com.pl

23.10.2026

DE