

APP-Nr. 040521, 040523

APP Auto Glass Compact

Polyurethan-Kleber für Autoscheiben

APP Auto Glass Compact - Einkomponentiger, nicht korrodierend, sehr hochviskoser Polyurethanklebstoff zum Verkleben von Windschutzscheiben zur Kaltverklebung. Die Zeit der Bereitschaft zum sicheren Fahren nach dem Aufkleben der Windschutzscheibe bei Fahrzeugen, die mit Doppelairbags ausgestattet sind, beträgt 6 Stunden bei +25 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit.

ANWENDUNG:

- Zum Verkleben von Roh- und Glasscheiben mit keramischem Siebdruck.
- Zum Verkleben von Autoscheiben in der Automobilindustrie mit Druckluftpistolen oder Robotern.
- Zum sekundären Verkleben von Auto-Windschutzscheiben beim Austausch.
- Zum Verkleben von festen Seitenscheiben.
- Zur Nahtabdichtung, Vibration und Vibrationsreduzierung.



Name	APP Auto Glass Compact (APP-Nr. 040521, 040523)	APP Auto Glass GTX (APP-Nr. 040531)	APP Auto Glass (APP-Nr. 040501)
Zugfestigkeit	■ ■ ■ ■ ■ (7 MPa)	■ ■ ■ ■ ■ (7,5 MPa)	■ ■ ■ ■ □ (6 MPa)
Dichte	■ ■ ■ ■ ■ (1,38 g/cm ³)	■ ■ ■ ■ □ (1,24 g/cm ³)	■ ■ ■ ■ □ (1,22 g/cm ³)
Fahrbereit (Auto mit Airbags)	■ ■ ■ ■ □ (6 h)	■ ■ ■ ■ ■ (2 h)	■ ■ ■ ■ □ (6 h)
FMVSS 212-Sicherheitszulassung	nein	ja	ja

APP-Nr.	Produktname	Verpackung	Gebinde	Menge im Karton
040521	APP Auto Glass Compact - Polyurethan-Kleber für Autoscheiben	Kartusche	310 ml	12 Stück
040523		Beutel	600 ml	20 Stück