

APP PK 900

Schutzflüssigkeit für Lackierkabinen mit erhöhter Dichte

APP-Nr. 070903

APP PK 900 ist eine transparente Schicht zum Schutz der Lackierkabine vor Lackstaub und Staubzirkulation. Das Produkt ist leicht mit Wasser abwaschbar. Es ist auf beschichtete Oberflächen, Glas, Gummi, Dichtungsmittel und Kunststoffe aufzutragen. Ohne Verdünnung mit einer Malerrolle oder Pinsel auftragen. Nach der Verdünnung mit einer Spritzpistole auftragen.

Um die Kabine noch besser zu schützen, empfehlen wir die Verwendung zusammen mit der Folie APP F Mask.

EIGENSCHAFTEN:



transparent



geruchsneutral



hohe Viskosität



nicht brennbar



schützt vor Verstaubung



APP PK 900

Schutzflüssigkeit für Lackierkabinen mit erhöhter Dichte



Vergleich:

Dichte: g/cm ³ (20°C)
Ergiebigkeit für eine 125 µm starke Trockenschicht
Empfohlene Lagenzahl
Aktivität der Beschichtung
Kombinierbar mit Folie
Verdünnung mit Wasser
Einfluss auf die Lichtfarbe in der Kabine

PK 700	PK 800	PK 900
1,05	1,079	1,12
12-14 m ² /l	13-15 m ² /l	15-20 m ² /l
2-3	2-3	2
2 Monate (3 Lagen)	3 Monate (3 Lagen)	3 Monate (2 Lagen)
JA	JA	JA
0	max 10%	max 20%
NEIN	NEIN	NEIN

VORTEILE:

<p>+ THERMISCHE BESTÄNDIGKEIT: +80°C</p>	<p>+ FARBE: FARBLOS - TRANSPARENT - VERÄNDERT DIE LICHTFARBE IN DER KABINE NICHT</p>	<p>+ ERHOHTE DICHTER DER FLÜSSIGKEIT ERMOGLICHT IHRE VERDÜNNUNG BIS ZU 20% MIT DEMINERALISIERTEM WASSER.</p>	<p>+ DAS ENTSPRECHEND VORBEREITETE MITTEL KANN IN PRAKTISCH JEDER BELIEBIGEN WEISE AUFGETRAGEN WERDEN</p>
<p>+ NACH DER AUFTRAGUNG BILDET ES EINE HOCH VISOSE UND TRANSPARENTE SCHUTZSCHICHT</p>	<p>+ IM VERGLEICH ZU PK 700 ABSORBIERT DAS MITTEL DEN LACKSTAUB EFFEKTIVER</p>	<p>+ KANN GANZ EINFACH MIT WASSER ODER WASSER MIT TENSIDEN ABGEWASCHEN WERDEN</p>	<p>+ DAS PRODUKT IST BIOLOGISCH ABBAUBAR</p>

APP-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Menge
070903	APP PK 900 - Schutzflüssigkeit für Lackierkabinen mit erhöhter Dichte	5 L	1