



Produktname: Polyester-Glasfaserspachtel APP Poly Plast Fiber. APP Nr.: 010560 und 010561.

Zweikomponenten-Polyesterspachtel mit Kurzglasfasern zum Füllen großer Unebenheiten, korrosionsgeschwächter Bereiche und kleiner Löcher bei Karosserie- und Lackreparaturen.

Verpackung.

- APP Nr. 010560 – 0,50 kg,
- APP-Nr. 010561 – 1,80 kg.

Produkt und Additive. APP Poly Plast Fiber und Peroxid-Härterpaste.

Wichtigste Inhaltsstoffe. APP Poly Plast Fiber – eine Mischung aus mineralischen Füllstoffen und Kurzglasfasern mit ungesättigtem Polyesterharz mit hoher Haltbarkeit.
Härter – DIBENZOYLPEROXID.

Farbe: Grün.

Anwendungsbereich Eignet sich zur Reparatur von durch Korrosion geschwächten und mechanisch stark beanspruchten Bereichen sowie zum Füllen großer Unebenheiten und kleiner Löcher bei Karosserie- und Lackreparaturen.

Untergrund

Geeignete Untergründe. Stahl, verzinkter Stahl, Aluminium, glasfaserverstärkter Kunststoff, Beton, Holz.
Zur Erhöhung des Korrosionsschutzes und der Haftung z. B. auf verzinktem Stahl sollten die bis auf das blanke Metall geschliffenen Flächen mit der Zweikomponenten-Epoxidgrundierung APP Grund EP grundiert werden.
Achtung!
Nicht direkt auftragen auf: reaktive und säurehärtende Grundierungen, Einkomponenten-Acryl- und Nitrocellulose-Grundierungen sowie thermoplastische Lacke (T.P.A.).

Untergrundvorbereitung.



Stahl, verzinkter Stahl:

- Entfetten und mit Schleifmittel P60–P80 trocken schleifen.

Aluminium:

- Entfetten und mit Schleifvlies oder Schleifpapier P100–P120 trocken schleifen.

Durch Korrosion geschwächte Bereiche:

- Mit Schleifpapier P40–P80 bis zum blanken Metall reinigen.

Füllen der Löcher:

- kleine Löcher ohne zusätzliches Füllmaterial,
- große Löcher vorab mit Glasfasermatten abdecken.

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem aktuellen Wissensstand über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten.


Dies stellt keine Garantie für bestimmte Eigenschaften oder die Eignung zur Verwendung unter bestimmten Bedingungen dar. Beachten Sie die Hinweise und Warnungen auf den Produktetiketten und im Sicherheitsdatenblatt. Wir übernehmen keine Haftung, wenn das Endergebnis der Arbeit durch Faktoren beeinflusst wurde, die außerhalb unserer Kontrolle liegen.

Produktname: Polyester-Glasfaserspachtel APP Poly Plast Fiber. APP Nr.: 010560 und 010561.



Vor dem Auftragen des Spachtels muss die behandelte Oberfläche von Staub befreit und mit dem Entferner APP BENZ, APP W900 oder APP W911 entfettet werden.

Anwendung Mischungsverhältnis.



Mischungsverhältnisse nach Gewicht:

100 g	APP Poly Plast Fiber
2-3 g	Härter in der Paste

Durch Kneten mischen, bis eine einheitliche Farbe erreicht ist.

Achtung!

Eine Überdosierung des Härters sollte vermieden werden, da dies zu lokalen Verfärbungen der Lackschicht oder einer schlechten Aushärtung führen kann. Vermeiden Sie das Belüften der Mischung.

Auftragen.




Mit einer Spachtel in dünnen Schichten innerhalb der Verarbeitungszeit, d. h. bis zu 5 Minuten, auftragen.

Empfohlene Verarbeitungstemperatur: +15 °C bis +25 °C.

Nicht bei Temperaturen unter +5 °C verarbeiten.

Trocknen.



Bei +20 °C ist das Produkt nach 20–30 Minuten zur Weiterverarbeitung geeignet.

Kurzwellenstrahler: 3-5 Minuten

Achtung!

Bei forcierter Trocknung sollte die Temperatur +70 °C nicht überschreiten, da dies zu Haftungsverlusten, Rissbildung oder Blasenbildung führen kann.



Temperaturbeständigkeit nach dem Aushärten:

- langfristig bis zu +100 °C

jedoch nicht höher als die Temperaturbeständigkeit des Untergrundes.

Nach dem Aushärten ist das Produkt beständig gegen Lösungsmittel sowie gegen Säuren, Basen und Solen in geringen Konzentrationen. Weist eine hohe Vibrations- und Schwingungsfestigkeit auf.

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem aktuellen Wissensstand über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten.

Dies stellt keine Garantie für bestimmte Eigenschaften oder die Eignung zur Verwendung unter bestimmten Bedingungen dar. Beachten Sie die Hinweise und Warnungen auf den Produktetiketten und im Sicherheitsdatenblatt. Wir übernehmen keine Haftung, wenn das Endergebnis der Arbeit durch Faktoren beeinflusst wurde, die außerhalb unserer Kontrolle liegen.

Produktname: Polyester-Glasfaserspachtel
APP Poly Plast Fiber. APP Nr.: 010560 und 010561.

Schleifen.



Nach vollständigem Aushärten mit Schleifpapier P80–P150 bis P240 trocken schleifen. Zwischen den einzelnen Schleifgängen Kontrollpulver APP verwenden.


Überstreichbarkeit.

APP Quartz Q102	APP AcrylFiller Multi Sanding
APP Ultra	APP AcrylFiller 401
APP Supra	APP AcrylFiller 501
APP Poly Plast Softer	APP AcrylFiller Rapid
APP Poly Plast Finisher	APP AcrylFiller Compact
APP Compact	APP Primer Filler
APP Premia	APP Grund EP
APP Alu	APP Haftgrund
APP SN05	APP 2K Haftgrund
APP 1K S	

Reinigung der
Ausrüstung.

Nach Gebrauch sofort mit Nitrocelluloselösungsmittel waschen.

Lagerung



In geschlossener Originalverpackung in einem trockenen und gut belüfteten Raum bei einer Temperatur von +15 °C bis +25 °C lagern.

Vor dem Einfrieren schützen.

Arbeitsschutzvorschriften



Nur für den professionellen Gebrauch.

Siehe Text auf den Produktetiketten oder im Sicherheitsdatenblatt.

Der Benutzer muss die in dem betreffenden Land geltenden Arbeitsschutzvorschriften einhalten.

VOC

Zulässiger VOC-Wert g/l im gebrauchsfertigen Produkt.

250 g/l für APP Poly Plast Fiber

Maximaler VOC-Gehalt g/l im gebrauchsfertigen Produkt.

< 200 g/l für APP Poly Plast Fiber

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem aktuellen Wissensstand über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten.

Dies stellt keine Garantie für bestimmte Eigenschaften oder die Eignung zur Verwendung unter bestimmten Bedingungen dar. Beachten Sie die Hinweise und Warnungen auf den Produktetiketten und im Sicherheitsdatenblatt. Wir übernehmen keine Haftung, wenn das Endergebnis der Arbeit durch Faktoren beeinflusst wurde, die außerhalb unserer Kontrolle liegen.