

TECHNISCHES MERKBLATT

Erstellungsdatum:
04.12.2020



Datum der Aktualisierung:
02.02.2024

Seite 1 von 3

Produktname: Grundierungsspray APP Smart Primer Spray. APP Nr.: 020590, 020591.

Schnelltrocknende, einkomponentige Isolier- und Füllgrundierung. Sie haftet gut auf Polyesterspachtelmassen, Lackbeschichtungen und Metall. Diese Grundierung ist leicht zu schleifen. Dabei garantiert sie dem Decklack eine sehr gute Haftung und Stabilität. Für die Grundierung kleinerer Schleifarbeiten und für das Mikro-Reparatursystem bestimmt.

Verpackung.	400 ml Druckpackung.
Treibstoff.	Dimethylether bei 4 bar und +20°C.
Produkt und Additive.	APP Smart Primer Spray - synthetische Nitrocelluloseharze.
Farbe.	Grau - APP-Nr. 020590. Dunkelgrau - APP-Nr. 020591.
Ergiebigkeit.	4 m ² /Aerosol. Achtung! In der Praxis hängt die Ergiebigkeit von Faktoren wie der Form des Objekts, der Rauheit des Untergrunds, der Anwendungsmethode und den Arbeitsbedingungen ab.

Anwendungsbereich Konzipiert für die Grundierung kleinerer Schleifarbeiten und für die Verwendung im Reparatursystem SPOT/SMART.

Untergrund

Geeignete Untergründe. Stahl, verzinktes Stahlblech und Aluminium, grundiert mit ein- oder zweikomponentigen reaktiven Grundierungen, z. B. APP Haftgrund, APP 2K Haftgrund.

Nachgeschliffene OEM-Werksbeschichtungen, elektrophoretische Beschichtungen.

Vorbehandelte Oberflächen:

- Polyesterprodukte, z. B. APP Ultra,
- Füllgrundierung, z.B. APP AcrylFiller 501.

Untergrundvorbereitung.



Entfernen Sie Korrosionsstellen gründlich und schleifen Sie sie mit Schleifpapier P320-P500 trocken.
Ebene Übergänge zu alter Farbe und Polyesterspachtel.



Vor dem Aufsprühen der Grundierung die zu behandelnde Oberfläche von Staub befreien und mit dem Entfetter APP W900 oder APP WB9010 entfetten.

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem aktuellen Wissensstand über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten.
Dies stellt keine Garantie für bestimmte Eigenschaften oder die Eignung zur Verwendung unter bestimmten Bedingungen dar. Beachten Sie die Hinweise und Warnungen auf den Produktetiketten und im Sicherheitsdatenblatt. Wir übernehmen keine Haftung, wenn das Endergebnis der Arbeit durch Faktoren beeinflusst wurde, die außerhalb unserer Kontrolle liegen.

TECHNISCHES MERKBLATT

Erstellungsdatum:
04.12.2020



Datum der Aktualisierung:
02.02.2024


Seite 2 von 3

**Produktname: Grundierungsspray APP Smart Primer Spray.
APP Nr.: 020590, 020591.**

Anwendung Auftragen.



Mischen Sie das Grundierungsspray gut, indem Sie den Behälter 2-3 Minuten lang bei 15-25°C schütteln. Führen Sie einen Sprühversuch durch. Bedecken Sie die isolierte Oberfläche gleichmäßig mit Grundierungsspray aus einem Abstand von 15-20 cm.




Anzahl der Schichten: 2-3 x 1.

Trockenschichtdicke: 20-25 µm für 2 x 1.

Empfohlene Arbeitsbedingungen:


- Mindesttemperatur: +10 °C,
- Maximale relative Luftfeuchtigkeit: 80%.



Verdunstungszeit zwischen den Anstrichen bei +20°C:

- 5 Minuten.

Trocknen.



Bei +20°C:

Staubigkeit: 5 Min.
Geeignet zum Schleifen: 15-25 Min.
Geeignet für die Abdeckung: 15-30 Minuten.

Überstreichbarkeit.

Nach 15-30 Minuten können Sie wasserbasierte und konventionelle Decklacke auftragen.

Reinigung der Ausrüstung.

Um die Farbe aus der Düse zu entfernen, drehen Sie den Behälter auf den Kopf und lassen Sie die Sprühdose eine Weile laufen. Das Treibmittel drückt das restliche Produkt aus der Düse und verhindert so ein Austrocknen, so dass das Aerosol wieder verwendet werden kann.

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem aktuellen Wissensstand über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten.

Dies stellt keine Garantie für bestimmte Eigenschaften oder die Eignung zur Verwendung unter bestimmten Bedingungen dar. Beachten Sie die Hinweise und Warnungen auf den Produktetiketten und im Sicherheitsdatenblatt. Wir übernehmen keine Haftung, wenn das Endergebnis der Arbeit durch Faktoren beeinflusst wurde, die außerhalb unserer Kontrolle liegen.

TECHNISCHES MERKBLATT

Erstellungsdatum:
04.12.2020




Datum der Aktualisierung:
02.02.2024

Seite 3 von 3

**Produktname: Grundierungsspray APP Smart Primer Spray.
APP Nr.: 020590, 020591.**

Lagerung



In der geschlossenen Originalverpackung in einem trockenen und gut belüfteten Raum bei einer Temperatur von +5°C bis +30°C lagern. Vor Frost schützen.

Arbeitsschutzvorschriften



Nur für den professionellen Gebrauch.
Siehe Text auf Produktetiketten oder SDS.
Der Benutzer muss die in dem betreffenden Land geltenden Arbeitsschutzvorschriften einhalten.

VOC

Zulässiger VOC-Wert g/l im gebrauchsfertigen Produkt.
780 g/l für APP Smart Primer Spray
Maximaler VOC-Gehalt g/l im gebrauchsfertigen Produkt.
655 g/l für APP Smart Primer Spray

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem aktuellen Wissensstand über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten.
Dies stellt keine Garantie für bestimmte Eigenschaften oder die Eignung zur Verwendung unter bestimmten Bedingungen dar. Beachten Sie die Hinweise und Warnungen auf den Produktetiketten und im Sicherheitsdatenblatt. Wir übernehmen keine Haftung, wenn das Endergebnis der Arbeit durch Faktoren beeinflusst wurde, die außerhalb unserer Kontrolle liegen.