

TECHNISCHES DATENBLATT

erstellt am: 04.12.2015



aktualisiert am: 04.12.2015

Seite 1 von 2

Produktbezeichnung: Mattierungszusatz für Acryllack-System APP Modular 2K Acryl Line 50-96. APP-Nr. 0250096.

Ein Spezialprodukt, entwickelt für die Reduktion des Oberflächenglanzes von Beschichtungen aus Acryllack im System APP Modular Acryl Line sowie für andere Zweikomponenten-Acryldecklacke. Der Zusatz verändert die Farbe, die Fließeigenschaften und Beständigkeit der Beschichtung gegen UV-Strahlung nicht.

Verpackungseinheit: Mattierungszusatz APP Modular 2K Acryl Line 50-96 - 1,0 L.

Produkt und Zubehör: Mattierungszusatz APP Modular 2K Acryl Line 50-96.

Viskosität des Produkts: 100-110 s 4mm DIN/+20°C.


Verwendung

Ein Spezialprodukt, entwickelt für die Reduktion des Oberflächenglanzes von Beschichtungen aus Acryllack APP Modular 2K Acryl Line.

Verwendung:

Mischverhältnis:

Volumenmäßiges Mischungsverhältnis vor der Zugabe von Härter und Verdüner für den Decklack:



- halbmatt:

30 Einheiten

Mattierungszusatz 50-96

70 Einheiten

APP Modular 2K Acryl Line

Matt:

50 Einheiten

Mattierungszusatz 50-96

50 Einheiten

APP Modular 2K Acryl Line

Achtung!

Das Produkt vor Gebrauch gründlich mischen.

Das Mischungsverhältnis mit Härter und Verdüner identisch wie für Decklack.

Die im Datenblatt gemachten Angaben entsprechen dem aktuellen Wissensstand über das Produkt und seine Verwendung.

Sie können nicht als Gewährleistung der Eigenschaften oder Eignung für bestimmte Einsatzzwecke verstanden werden. Bitte beachten Sie die Bemerkungen und Hinweise auf Produktetiketten und im Datenblatt. Wir haften nicht für Ergebnisse von Anwendungen, die von anderen, von uns unabhängigen Umständen oder Faktoren beeinflusst werden.

TECHNISCHES DATENBLATT

erstellt am: 04.12.2015



aktualisiert am: 04.12.2015

Seite 2 von 2

Produktbezeichnung: Mattierungszusatz für Acryllack-System APP Modular 2K Acryl Line 50-96. APP-Nr. 0250096.

Trocknung




Die Trocknungszeit der Beschichtung nach der Zugabe des Mattierungszusatzes ist etwas länger als bei purem Decklack. Die Mischung muss innerhalb von der bestimmten Zeit verbraucht werden: 6 Stunden.

Reinigung von

Werkzeug:

Aufbewahrung:

Mit Nitrocellulose-Lösemittel.



In gut verschlossenen, originellen Behältern in trocken und gut belüfteten Räumen aufbewahren.
Vor Frost schützen.

Sicherheitshinweise:



Ausschließlich für professionelle Einsatzzwecke.
Siehe: Etiketteninhalt oder Sicherheitsdatenblatt für das Gefahrprodukt.

Der Benutzer muss sämtliche lokal geltende Sicherheitsvorschriften beachten und befolgen.

Die im Datenblatt gemachten Angaben entsprechen dem aktuellen Wissensstand über das Produkt und seine Verwendung.

Sie können nicht als Gewährleistung der Eigenschaften oder Eignung für bestimmte Einsatzzwecke verstanden werden. Bitte beachten Sie die Bemerkungen und Hinweise auf Produktetiketten und im Datenblatt. Wir haften nicht für Ergebnisse von Anwendungen, die von anderen, von uns unabhängigen Umständen oder Faktoren beeinflusst werden.