

TECHNISCHE INFORMATION

Tag der Erstellung
03.01.2011



Neue Fassung
03.01.2011

Seite 1 von 2

Produktbezeichnung: APP K HS Löser Spray.

Lösungsmittel zur Auflösung des Staubs und Einschmelzung neuer Schichten in die bereits vorhandene, findet die Anwendung bei SPOT Reparaturen und Abtönung mit den Lacken der Klasse HS, die nach der Norm LZO/VOC hergestellt wurden. Es kann mit den traditionellen Lacken angewendet werden.

Verpackung	400ml Aerosol mit flacher Rotationsdüse
Produkt und Zusätze	APP 2K HS Löser Spray
Grundbestandteile	Spezielle Mischung von Lösungsmitteln, vorgesehen für die Arbeit mit den Lacken mit niedrigem Lösungsmittelgehalt.
Farbe	Transparent, farblos.
Anwendung:	Spezialprodukt, vorgesehen zur Anwendung bei den Reparaturen des Typs SPOT/SMART mit 2-Komponenten Oberflächen- Acryllacken der Klasse HS mit LZO/VOC<420g/l.

Gebrauchsanweisung:


Verfahren:

Vor Gebrauch das Produkt 2-3 Minuten schütteln.
Sofort nach Abschluss des Spritzverfahrens ist auf die Reststaubzone oder auf den Übergangsbereich des neuen Lacküberzugs HS in den Altanstrich eine dünne Schicht des Lösungsmittels APP 2K HS Löser Spray aufzutragen. Mindestens 20-25cm Abstand halten. Nach 10-15 Sekunden erfolgt die Einschmelzung des Reststaubs in den Untergrund oder die Auflösung der scharfen Verbundstelle beider Lackschichten.

Achtung:

Das Produkt wirkt mit Verzögerung.
Nicht auf Lacken mit thermoplastischem Untergrund anwenden!.

Lagerung:



in verschlossenen und originellen Verpackungen und in trockenen und gut belüfteten Räumen lagern
Vor Einfrieren und Temperatur über 50°C schützen.

Die oben angeführten Informationen wurden nach besten Wissen über unsere Produkte und über ihre Anwendungsmöglichkeiten angefertigt. Dies aber garantiert keine bestimmten Eigenschaften oder keine Gebrauchsfähigkeit unter besonderen Bedingungen. Beachten Sie Bemerkungen und Warnungen, die sich auf Etikett oder auf dem Datenblatt befinden. Wir haften nicht, wenn auf Endergebnis einen Einfluss Faktoren hatten, die außer unserer Kontrolle liegen.

Auto Plast S.A. 62-300 Września, ul. Przemysłowa 10, Tel. +48 (Vorwahl)61 437 00 00

TECHNISCHE INFORMATION

Tag der Erstellung
03.01.2011



Neue Fassung
03.01.2011

Seite 2 von 2

Produktbezeichnung: APP K HS Löser Spray.

Hygiene und Sicherheit
am Arbeitsplatz
- Vorschriften



Ausschließlich zur Profi –Anwendung
Siehe: Text auf Etiketten des Produkts oder im Datenblatt des gefährlichen Produkts
Verbraucher muss die im bestimmten Land geltenden Vorschriften für Hygiene und Sicherheit am Arbeitsplatz beachten

FOV/VOC:

Zulässiger Wert g/L im zum Gebrauch fertigen Produkt
840 g/L für APP 2K HS Löser Spray.
Max. Wert g/L im zum Gebrauch fertigen Produkt
502 g/L für APP 2K HS Compact Acrylfüller 5:1

Die oben angeführten Informationen wurden nach besten Wissen über unsere Produkte und über ihre Anwendungsmöglichkeiten angefertigt. Dies aber garantiert keine bestimmten Eigenschaften oder keine Gebrauchsfähigkeit unter besonderen Bedingungen. Beachten Sie Bemerkungen und Warnungen, die sich auf Etikett oder auf dem Datenblatt befinden. Wir haften nicht, wenn auf Endergebnis einen Einfluss Faktoren hatten, die außer unserer Kontrolle liegen.

Auto Plast S.A. 62-300 Września, ul. Przemysłowa 10, Tel. +48 (Vorwahl)61 437 00 00