

TECHNISCHE INFORMATION

Erstellungsdatum:
19.11.2020



Aktualisierungsdatum:
19.11.2020

Seite:1 z 2

Produktname: Aerosol-Lösungsmittel zum Schattieren mit HS-Lacken, APP 2K HS Loser Spray. APP Nr.: 030356

Lösungsmittel zum Auflösen der lackierten Oberflächen und zum unsichtbaren Verbinden mit dem alten Acryllack. Der Zusatzstoff ist für die Verbindung von Acryllack mit der alten Schicht auf einer Ebene bei SPOT/SMART-Reparaturen vorgesehen. Er ermöglicht die Beseitigung von Staub, der beim Sprühen von farblosen und farbigen Zweikomponenten-Decklacken entsteht.

Verpackung: 400 ml Druckbehälter (Aerosol) mit flacher Drehdüse. Produkt


und Zusatzstoffe: APP 2K HS Loser Spray.

Hauptbestandteile: Spezielle Lösungsmittelmischung für die Verarbeitung von Lacken mit geringem Verdünnungsmittelanteil.

Farbe: transparent, farblos.

Anwendung: Spezialzusatz für SPOT/SMART-Reparaturen mit zweikomponentigen Acryllacken.

Anwendung
Verfahren:



Den Inhalt der Verpackung durch 2-3-minütiges Schütteln gut vermischen.

Unmittelbar nach dem Aufsprühen des Decklacks eine dünne Schicht des Verdünners zum Schattieren APP 2K HS Loser Spray auftragen. Aus einer Entfernung von 20-25 cm aufsprühen. Nach 10-15 Sekunden verschmilzt der Staub mit dem Untergrund oder die scharfen Kanten des Lacks werden beseitigt. Bei Bedarf kann eine weitere dünne Schicht aufgetragen werden.

Achtung!

Das Produkt wirkt mit Verzögerung.

Nicht auf Lacken mit thermoplastischem Untergrund verwenden.

Die oben genannten Informationen entsprechen dem aktuellen Wissensstand über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten.

Dies garantiert jedoch keine bestimmten Eigenschaften oder die Eignung für den Einsatz unter bestimmten Bedingungen. Die Hinweise und Warnungen auf den Produktetiketten und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten. Wir übernehmen keine Haftung, wenn das Endergebnis der Arbeit durch Faktoren beeinflusst wurde, die außerhalb unserer Kontrolle liegen.

APP Sp. z o.o. 62-300 Września ul. Przemysłowa 10, Tel. + 48 61 437 00 00.

TECHNISCHE INFORMATION

Erstellungsdatum:

19.11.2020




Aktualisierungsdatum:

19.11.2020

Seite:2 z 2

Produktname: Aerosol-Lösungsmittel zum Schattieren mit HS-Lacken, APP 2K HS Loser Spray. APP Nr.: 030356

Lagerung:



In geschlossenen Originalgebinden in einem trockenen und gut belüfteten Raum lagern.

Vor Frost und Temperaturen über 50 °C schützen.

Sicherheitsvorsch

riften:



Nur für den professionellen Gebrauch.

Siehe: Angaben auf den Produktetiketten oder im Sicherheitsdatenblatt.

Der Anwender muss die in seinem Land geltenden Sicherheitsvorschriften einhalten.

VOC:

Zulässiger VOC-Wert g/l im gebrauchsfertigen Produkt.

840 g/l für APP 2K HS Loser Spray

Maximaler VOC-Gehalt g/l im gebrauchsfertigen Produkt.

792,2 g/l für APP 2K HS Loser Spray

Die oben genannten Informationen entsprechen dem aktuellen Wissensstand über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten.

Dies garantiert jedoch keine bestimmten Eigenschaften oder die Eignung für den Einsatz unter bestimmten Bedingungen. Die Hinweise und Warnungen auf den Produktetiketten und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten. Wir übernehmen keine Haftung, wenn das Endergebnis der Arbeit durch Faktoren beeinflusst wurde, die außerhalb unserer Kontrolle liegen.

APP Sp. z o.o. 62-300 Września ul. Przemysłowa 10, Tel. + 48 61 437 00 00.