

TECHNISCHE INFORMATION

Erstellt am:
22.03.2005

APP

AUTO-PLAST PRODUKT®

Aktualisiert am:
22.03.2005

Seite 1 von 2

Produktbezeichnung: APP 2K-Elastic.

Zusatz für 2-Komponenten Acryl- und PUR-Produkte wie: Füller und gefärbte und farblose Decklacke. Er erhöht die Elastizität des Anstrichs, die beim Anstreichen der Kunststoffelemente benötigt wird.

Verpackung: 1,0 L.

Produkt und Zusatzstoffe: APP 2K Elastic.

Grundkomponenten: Hochelastische Harze und Kombination von Lösungsmitteln.

Farbe: Transparent farblos.

Anwendung: Nötig für Erhöhung der Elastizität der Lackanstriche, die auf die Kunststoffelemente aufgetragen werden.

Anmerkung:

Das Elastizitätsmittel APP 2K-Elastic kann geringe Änderung im Mischverhältnis der Grundprodukten zur Folge haben (verhältnismäßige Erhöhung des Härteranteils).

Gebrauchsanweisung

Mischverhältnis: Das Mischverhältnis des Zusatzes mit den zu elastizierenden Produkten hängt vom Typ des Kunststoffs, auf dem der elastizierte Lackanstrich angewandt werden soll.

Produkt	Kunststoff						
	PP-EPDM	ABS PPO	PA PBTP	PUR hard	PUR soft	PC POM PVC	Laminat EP SMC UP-GFK
2K Acryl-Füller +30% APP 2K-Elastic	*	*	*	*		*	*
2K Acryl-Füller +50% APP 2K-Elastic					*		
2K Acryl-Lack +30% APP 2K-Elastic	*	*	*	*		*	*
2K Acryl-Lack +50% APP 2K-Elastic					*		
2K Acryl-Klarlack +30% APP 2K-Elastic	*	*	*	*		*	*
2K Acryl-Klarlack +50% APP 2K-Elastic					*		

Die oben genannten Informationen entsprechen aktuellem Wissensstand über unsere Produkte und deren Einsatzmöglichkeiten. Es werden somit keine bestimmten Eigenschaften oder keine Eignung zum Gebrauch in Sonderbedingungen zugesichert. Es sollen die Anmerkungen und Warnhinweise auf den Produktetiketten und Sicherheitsdatenblättern beachtet werden. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung, sofern das Endergebnis von den Faktoren beeinflusst wurde, die außer unserer Kontrolle gestanden hatten.

Auto Plast Produkt Sp. z o.o. 62-300 Września ul. Przemysłowa 10, Tel.: +48 61 437 00 00.

TECHNISCHE INFORMATION

Erstellt am:
22.03.2005

APP

AUTO-PLAST PRODUKT®

Aktualisiert am:
22.03.2005

Seite 2 von 2

Produktbezeichnung: APP 2K-Elastic.

Arten der Kunststoffe

PP/EPDM	Modified Polipropylene	elastisch
ABS	Acrylonitrile Butadiene Styrene	elastisch
PPO	Polyphenyle Oxide Polymer	elastisch
PA	Polyamide	elastisch
PBTP	Poly-Butylene Terephthalate	elastisch
PUR soft	Polyurethane	weich
PC	Polycarbonate	elastisch
UP-GFK	Glass-Fibre-Reinforced Polyester	hart
SMC	Glass-Fibre-Reinforced Polyester	hart

Trocknen

Nach Zugabe des APP 2K-Elastic in das zu elastizierende Produkt dehnt sich seine Trocknungszeit sogar bis 100%.

Gerätereinigung:

Nitrocellulose-Lösemittel.

Lagerung:

In geschlossenen Originalgebinden, in trockenem und gut belüftetem Lagerraum aufbewahren.
Vor Einfrierung schützen.

Unfallverhütungsvorschriften:

Nur für professionelle Anwendungen.
Siehe: Text auf den Produktetiketten oder dem Sicherheitsdatenblatt.
Der Verbraucher soll die im jeweiligen Land gültigen Unfallverhütungsvorschriften beachten.

Die oben genannten Informationen entsprechen aktuellem Wissensstand über unsere Produkte und deren Einsatzmöglichkeiten. Es werden somit keine bestimmten Eigenschaften oder keine Eignung zum Gebrauch in Sonderbedingungen zugesichert. Es sollen die Anmerkungen und Warnhinweise auf den Produktetiketten und Sicherheitsdatenblättern beachtet werden. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung, sofern das Endergebnis von den Faktoren beeinflusst wurde, die außer unserer Kontrolle gestanden hatten.

Auto Plast Produkt Sp. z o.o. 62-300 Września ul. Przemysłowa 10, Tel.: +48 61 437 00 00.