

TECHNISCHE INFORMATION

Bearbeitungsdatum:
16.03.2016



Aktualisierungsdatum:
18.05.2021

Seite 1 von 3

Produktname: Universalkleber APP K 55 Spray. APP-Nr. 040505.

Ein schnell trocknender und universeller lösungsmittelhaltiger Sprühkleber zum Kleben von leichten Teilen und zur Ausführung von Reparaturarbeiten an mechanischen Fahrzeugen, für Handwerk, Modellbau, Hobbys und Haushalt.

Verpackung: 400 ml Druckbehälter.

Produkt und Zusatzstoffe: APP K 55 Spray.

Farbe: Bernstein.

Wirkstoffe: Eine Klebelösung auf Basis von synthetischem Kautschuk und Harz in einem Lösungsmittelgemisch (Kohlenwasserstoffe/ Ketone).

Anwendungsbereich:

- Zum Kleben von Leder, natürlichen und synthetischen Textilstoffen.
- Zum Kleben von Teilen aus Polyurethanschaum (z.B. Styropor), Schaumgummi, Kunststofffolien (außer PCV und PE).
- Zum Kleben von Bodenbelägen, Papier, Pappe, Holz und Holzwerkstoffen (Sperrholz, Kork, Laminat).

Hinweis:

Nicht geeignet zum Kleben von Teilen aus PE, PP, Teflon und Bitumenmassen.

Vorteile:

- Schnelle und einfache Anwendung.
- Effiziente Dosierung.
- Nützlich in vielen Situationen.
- Haftet gut an glatten und porösen Oberflächen.
- Thermische Beständigkeit nach dem Aushärten von -20°C bis +45°C.

Untergrund:

Geeignete Untergründe:

- Polystyrol, Polyurethan und ähnliche Kunststoffe.
- Beton, Putz, Baukeramik, Gips, Gipskartonplatten.
- Holz und Holzwerkstoffen (Kork, Sperrholz).
- Papier, Pappe, Bodenbelag, Textilstoffe.

Die oben genannten Informationen entsprechen aktuellem Wissensstand über unsere Produkte und deren Verwendung. Dies garantiert keine spezifischen Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für den Einsatz unter besonderen Umständen. Beachten Sie bitte Hinweise und Warnungen, die auf den Produktetiketten und im Datenblatt angegeben sind. Wir übernehmen keine Verantwortung, wenn das endgültige Arbeitsergebnis von Faktoren beeinflusst wurde, die außerhalb unserer Kontrolle waren.

TECHNISCHE INFORMATION

Bearbeitungsdatum:
16.03.2016



Aktualisierungsdatum:
18.05.2021

Seite 2 von 3


Produktname: Universalkleber APP K 55 Spray. APP-Nr. 040505.

Vorbehandlung des
Untergrunds:

Der Untergrund muss sauber, staub- und fettfrei, fest und trocken sein. Nicht zulässig sind Überreste von Farben, Kleb-, Dicht- und Füllstoffen. Der Untergrund kann aufgeraut werden, z.B. mit Schleifpapier. Bei saugfähigen Untergründen (wie Holz, Filz usw.) ist eine größere Klebstoffmenge zu verwenden.

Verarbeitung:
Prozess

Den Spraybehälter mit dem Klebstoff mindestens 3 Minuten lang gut schütteln.



Glatte und nicht saugfähige Oberflächen:

Die Oberfläche mit dem Kleber beidseitig aus Entfernung von 20-25 cm besprühen. Die Teile zusammenfügen und 5 bis 15 Minuten lang nach der Auftragung des Klebstoffs fest drücken.

Nachträgliche Verstellung von zwei geklebten Teilen ist nicht mehr möglich. Bis zur vollständigen Aushärtung des Klebstoffs (ca. 24 Stunden) müssen die geklebten Teile gegen Verschiebung geschützt werden.

Poröse und saugfähige Oberflächen:


Eine größere Menge Klebstoff aufsprühen und die Teile sofort zusammenfügen und zusammendrücken wie oben beschrieben.

Anwendungstemperatur von +5°C bis +35°C.

Hinweis:

Angesichts der Vielzahl von verfügbaren synthetischen Stoffen vor jeder Anwendung die Verträglichkeit des Klebstoffes mit dem Substratstoff überprüfen.

Offene Klebezeit:



1 bis 3 Minuten nach der Auftragung bleibt der Klebstoff offen. Die Teile sollen innerhalb von 10 bis 20 Minuten zusammengefügt werden.

Der Klebstoff bleibt 15 bis 25 Minuten lang aktiv.

Reinigung von
Werkzeug:

Um die Düsen zu reinigen, die Dose kopfüber drehen und die Spraydüse kurz drücken. Das Treibgas entfernt Klebreste aus der Düse, reinigt sie und schützt vorm Austrocknen, so kann die Düse wieder problemlos verwendet werden.

Die oben genannten Informationen entsprechen aktuellem Wissensstand über unsere Produkte und deren Verwendung. Dies garantiert keine spezifischen Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für den Einsatz unter besonderen Umständen. Beachten Sie bitte Hinweise und Warnungen, die auf den Produktetiketten und im Datenblatt angegeben sind. Wir übernehmen keine Verantwortung, wenn das endgültige Arbeitsergebnis von Faktoren beeinflusst wurde, die außerhalb unserer Kontrolle waren.

TECHNISCHE INFORMATION

Bearbeitungsdatum:
16.03.2016




Aktualisierungsdatum:
18.05.2021

Seite 3 von 3

Produktname: Universalkleber APP K 55 Spray. APP-Nr. 040505.

Aufbewahrung:



In gut verschlossenen Original-Behältern, trocken in gut belüfteten Räumen bei Temperatur von +5°C bis +25°C lagern.
Gegen Frost und Temperaturen über 50°C schützen.

Arbeitsschutz und Sicherheit:



Ausschließlich für gewerbliche Anwendungen.
Siehe: Etikett oder das jeweilig zugehörige Sicherheitsdatenblatt.
Bei Handhabung müssen sämtliche lokal geltende Sicherheitsvorschriften beachtet und befolgt werden.

Die oben genannten Informationen entsprechen aktuellem Wissensstand über unsere Produkte und deren Verwendung. Dies garantiert keine spezifischen Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für den Einsatz unter besonderen Umständen. Beachten Sie bitte Hinweise und Warnungen, die auf den Produktetiketten und im Datenblatt angegeben sind. Wir übernehmen keine Verantwortung, wenn das endgültige Arbeitsergebnis von Faktoren beeinflusst wurde, die außerhalb unserer Kontrolle waren.