

TECHNISCHE INFORMATION

Bearbeitungsdatum:
03.04.2017



Versionsdatum: 03.04.2017

Seite 1 von 2

Produktname: Klebstoffgrund zur Montage von Autoscheiben APP Primer KM. APP Nr: 040610, 040611, 040612.

Klebanstrich zur Montage der Autoscheiben mit den Polyurethan-Klebstoffen APP Auto Glass und APP Auto Glass GTX. Er wurde entwickelt, um die Haftung des aufgetragenen Klebstoffs zu erhöhen und die Klebfuge vor UV-Strahlung zu schützen.

Verpackung: Aluminiumbehälter: 10 ml, 30 ml und 250 ml.

Produkt und Zutaten: APP Primer KM – reaktiver Polyurethan-Oligomer in einem organischen Verdünnungsmittel, das aufgrund der Verdampfung trocknet und chemisch durch Reaktion mit atmosphärischen Feuchtigkeit aushärtet.

Farbe: Matt, schwarz.

Dichte: $0,90 \pm 0,05$.

Viskosität bei +20 °C: 12-15 s, 4 mm DIN.

Feststoffgehalt
(EN 827): $(28 \pm 2)\%$.

Anwendung:

- In der Automobilindustrie in der Fabrik bei der Erstmontage der Windschutzscheiben;
- Beim Austausch der beschädigten Autoscheiben, um die Haftung der Polyurethan-Klebstoffe zu verbessern;
- Als eine isolierende Grundschicht.

Untergrund:
Entsprechende
Untergründe:

- Scheiben mit keramischen Siebdruck;
- lackierte und keramische Oberflächen;
- Kratzer und Beschädigungen der Lackoberfläche beim Entfernen der beschädigten Autoscheibe.

Untergrund-
vorbereitung:



Vor dem Auftragen des Klebstoffgrundes ist die Oberfläche der Scheibe vom Staub zu reinigen und mit einem Abbeizmittel, z.B. Aceton, zu entfetten. Die zu lackierende Fläche der Montagestelle der Scheibe ist ebenso gründlich vom Staub zu reinigen und mit einem Abbeizmittel zu entfetten.

Die oben genannten Informationen entsprechen dem aktuellen Wissenstand über unsere Produkte und deren Verwendung. Dies garantiert keine bestimmten Eigenschaften oder die Eignung für den Einsatz unter besonderen Bedingungen. Beachten Sie die Kommentare und Warnungen auf den Produktetiketten und auf den Produktdatenblätter. Wir übernehmen keine Verantwortung, wenn das endgültige Arbeitsergebnis von Faktoren außerhalb unserer Kontrolle beeinflusst wurde..

TECHNISCHE INFORMATION

Bearbeitungsdatum:
03.04.2017



Versionsdatum: 03.04.2017

Seite 2 von 2

Produktname: Klebstoffgrund zur Montage von Autoscheiben APP Primer KM. APP Nr: 040610, 040611, 040612.

Verwendung


Der Klebeanstrich ist durch Schütteln des Behälters durch 1-2 Minuten gut zu mischen.

Mithilfe des Applikators APP Nr. 040620/21 kann der Klebeanstrich gleichmäßig in einer kontinuierlichen Schicht auf die entfettete und trockene Oberfläche des keramischen Siebdrucks aufgetragen werden.

Achtung!

Aufgrund der Reaktionsfähigkeit mit Feuchtigkeit, sollte die geöffnete Verpackung innerhalb von 24 Stunden verwendet werden.

Trocknung:



Bei der Temperatur +20 °C:


Trocknungszeit: 10-15 min.

Beschichtungs- eigenschaft:

Nach der Trocknung ist der Polyurethan-Klebstoff für Autoscheiben aufzutragen.

Der Klebstoff kann maximal 1 Stunde nach der Trocknung aufgetragen werden.

Lagerung:



In verschlossenen Originalbehälter in einem trockenen, gut belüfteten Raum aufbewahren.

Lagerungstemperatur: von 0 °C bis +25 °C.

Vor Frost schützen.

Arbeitssicherheit- und Gesundheitsvorschriften:



Nur für den professionellen Einsatz.

Beachten Sie: Text auf den Produktetiketten oder auf dem Produktdatenblatt des gefährlichen Produktes.

Der Anwender muss die auf dem Gebiet des jeweiligen Einsatzlandes geltenden Sicherheitsbestimmungen einhalten.

Die oben genannten Informationen entsprechen dem aktuellen Wissenstand über unsere Produkte und deren Verwendung. Dies garantiert keine bestimmten Eigenschaften oder die Eignung für den Einsatz unter besonderen Bedingungen. Beachten Sie die Kommentare und Warnungen auf den Produktetiketten und auf den Produktdatenblätter. Wir übernehmen keine Verantwortung, wenn das endgültige Arbeitsergebnis von Faktoren außerhalb unserer Kontrolle beeinflusst wurde..