

TECHNISCHE INFORMATION

Erstellt am:
10.05.2005

APP

AUTO-PLAST PRODUKT®

Aktualisiert am:
21.12.2007

Seite 1 von 3

Produktbezeichnung: B100 Autobit, B100 Autobit Spray.

Aufspritzbare Bitumenmasse mit Korrosionsschutz- und Antidröhneigenschaften zum dauerhaften Schutz der PKW-, Buss- und LKW-Unterböden. Sie bildet eine elastische, wärmedämmende Schutzschicht gegen Witterungseinflüsse.

Die Prüfung der Beständigkeit gegen Salzlösung gemäß DIN 53210: 200h.

Verpackung:	1,00 L, 500 ml Spray.
Produkt und Zusatzstoffe:	B100 Autobit, B100 Autobit Spray.
Farbe:	schwarz.
Konsistenz:	flüssig.
Festkörperanteil:	B100 Autobit: 53-57% - Messung nach DIN 53215, B100 Autobit Spray: 32-37% - Messung nach DIN 53215.

Anwendung:

- als dauerhafte Schutzschicht gegen Wasser- und Salzwirkung in den Radläufen und Außenflächen der geschlossenen Profile des Fahrzeugsunterbodens,
- als wärme- und schwingungsdämmende Schicht,
- zum dauerhaften Schutz des Fahrzeugsunterbodens gegen Steinschläge.

Untergrund:

Geeignete Untergründe: Roh- und grundiertes Blech.
Oberflächen mit Grundierungs- oder Decklackanstrich.

Vorbereitung des Untergrunds:

Von den rohen Karosserieblechen alle Korrosionsstellen entfernen.

Vor Aufspritzung die abzusichernde Oberfläche entstauben und mit dem Reiniger W900 entfetten.

Gebrauchsanweisung

Mischverhältnis: B100 Autobit wird als aufspritzfertiges Produkt geliefert, mit einer dynamischen Viskosität: 10,000±2,000 cP (Pfleuger RVT sp.4, 12rpm).

Die oben genannten Informationen entsprechen aktuellem Wissensstand über unsere Produkte und deren Einsatzmöglichkeiten. Es werden somit keine bestimmten Eigenschaften oder keine Eignung zum Gebrauch in Sonderbedingungen zugesichert. Es sollen die Anmerkungen und Warnhinweise auf den Produktetiketten und Sicherheitsdatenblättern beachtet werden. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung, sofern das Endergebnis von den Faktoren beeinflusst wurde, die außer unserer Kontrolle gestanden hatten.

Auto Plast Produkt Sp. z o.o. 62-300 Września ul. Przemysłowa 10, Tel.: +48 61 437 00 00.

TECHNISCHE INFORMATION

Erstellt am:
10.05.2005

APP

AUTO-PLAST PRODUKT®

Aktualisiert am:
21.12.2007

Seite 2 von 3

Produktbezeichnung: B100 Autobit, B100 Autobit Spray.

Auftragen:

B100 Autobit:

Das Material im Behälter schüttend gut rühren.

Die Muttersicherung abreißen und den Behälter an die Spritzpistole befestigen.

Mit der Wartungsspritzpistole unterm Druck von 3,0 bis 6,0 bar und aus der Entfernung von ca. 25-30 cm in der Temperatur von 0°C bis 35°C auftragen.

Anzahl der Schichten: 1-2.

Schichtdicke für B100 Autobit:

- 2000µm für Elemente, die mittelmäßiger Sandstrahlung und Ausspülung ausgesetzt sind,
- 3000µm für Radkästen.

B100 Autobit Spray:

Das Material im Behälter schüttend gut rühren.

Aus der Entfernung von ca. 30 cm in der Temperatur von +15°C bis +25°C auftragen.

Um die Düse von der Farbe zu reinigen, den Behälter kopfunter stellen und das Spray einen Augenblick laufen lassen. Das Treibgas wird die Farbreste aus der Düse herausschleudern und dadurch der Vertrocknung der Düse vorbeugen und den wiederholten Gebrauch des Sprays ermöglichen.

Achtung!

Vor Aufspritzung den Motor sowie die Auspuff- und Bremsanlage abschirmen!

Trocknen:

Trocknungszeit bei +20 °C beträgt:

- 4-6 Stunden für B100 Autobit,
- 3-5 Stunden für B100 Autobit Spray.

Gerätereinigung:

Lackbenzin.

Lagerung:

In geschlossenen Originalgebinden, in trockenem und gut belüftetem Lagerraum aufbewahren.

Vor Einfrierung schützen.

Die oben genannten Informationen entsprechen aktuellem Wissensstand über unsere Produkte und deren Einsatzmöglichkeiten. Es werden somit keine bestimmten Eigenschaften oder keine Eignung zum Gebrauch in Sonderbedingungen zugesichert. Es sollen die Anmerkungen und Warnhinweise auf den Produktetiketten und Sicherheitsdatenblättern beachtet werden. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung, sofern das Endergebnis von den Faktoren beeinflusst wurde, die außer unserer Kontrolle gestanden hatten.

Auto Plast Produkt Sp. z o.o. 62-300 Września ul. Przemysłowa 10, Tel.: +48 61 437 00 00.

TECHNISCHE INFORMATION

Erstellt am:
10.05.2005

APP

AUTO-PLAST PRODUKT®

Aktualisiert am:
21.12.2007

Seite 3 von 3

Produktbezeichnung: B100 Autobit, B100 Autobit Spray.

Unfallverhütungsvorschriften:

Nur für professionelle Anwendungen.
Siehe: Text auf den Produktetiketten oder dem Sicherheitsdatenblatt.
Der Verbraucher soll die im jeweiligen Land gültigen
Unfallverhütungsvorschriften beachten.

VOC:

Zulässiger VOC-Wert g/l im gebrauchsfertigen Produkt.
840 g/l für B100 Autobit
840 g/l für B100 Autobit Spray
Max. VOC-Gehalt g/l im gebrauchsfertigen Produkt.
473 g/l für B100 Autobit
473 g/l für B100 Autobit Spray

Die oben genannten Informationen entsprechen aktuellem Wissensstand über unsere Produkte und deren Einsatzmöglichkeiten. Es werden somit keine bestimmten Eigenschaften oder keine Eignung zum Gebrauch in Sonderbedingungen zugesichert. Es sollen die Anmerkungen und Warnhinweise auf den Produktetiketten und Sicherheitsdatenblättern beachtet werden. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung, sofern das Endergebnis von den Faktoren beeinflusst wurde, die außer unserer Kontrolle gestanden hatten.

Auto Plast Produkt Sp. z o.o. 62-300 Września ul. Przemysłowa 10, Tel.: +48 61 437 00 00.