

TECHNISCHE INFORMATION

Bearbeitungsdatum:
10.01.2022



Aktualisierungsdatum:
10.01.2022

Seite 1 von 2

Produktname: APP Red Masking Tape. APP Nr. von 070251 bis 070255.

Selbstklebendes Lackabdeckband APP Red Tape auf imprägniertem, leicht geknittertem Papierträger mit Klebstoff auf Basis von Naturkautschuk und Additiven. Gewährleistet eine perfekte Haftung auf der abgeklebten Oberfläche, ein leichtes und sauberes Entfernen, eine hohe Beständigkeit gegen Lacke, Grundierungen und Primer, die organische Verdüner enthalten, sowie gegen wasserverdünnte Lacke und Feuchtigkeit.

Technische Daten

Gewicht pro Einheit	100 g/m ²	ISO 536
Gesamtdicke	130 µ	-
Verfügbare Breiten	18 mm, 24 mm, 30 mm, 36 mm, 48 mm	
Länge des Bandes pro Rolle	45 m	
Haftung auf dem Prüfblech	2.3 N/cm	AFERA 5004/PSTC 131
Zugfestigkeit	42 N/cm	AFERA 5004/PSTC 131
Dehnung bei Bruch	8 %	AFERA 5004/PSTC 131
Belastung bis zur Bruchlast	80 N/mm	-
Hohe Temperaturbeständigkeit für 60 Minuten	90°C	± 10 %
Hohe Temperaturbeständigkeit für 30 min	110°C	± 10 %
Beständigkeit gegen UV-Strahlung	max. 72 h natürliche Einwirkung	
Farbe	rot	

Verwendung

Geeignet für den Einsatz in der Automobil- und Industrielackierung. Beständig gegen wasserbasierte und organische Lösungsmittel, erhöhte Temperatur, Feuchtigkeit und UV-Strahlung für kurze Zeit.

Untergrund

Alle Oberflächen, auf denen das Abdeckband angebracht wird, müssen vorher staubfrei und entfettet sein.

Anwendung

Geeignet für den Innen- und kurzzeitigen Außeneinsatz. Das selbstklebende Abdeckband sollte bei 15-25°C verwendet werden. Wenn die Lagertemperatur davon abweicht, bringen Sie es vor der Verwendung auf die angegebene Temperatur. Die optimale Ablösetemperatur liegt bei 18-30 °C. Vorsicht! Einige Faktoren wie UV-Strahlung, Ozon, Salzwasser und Chemikalien können sich negativ auf Klebebänder auswirken.

Die oben genannten Informationen entsprechen aktuellem Wissensstand über unsere Produkte und deren Verwendung. Dies garantiert keine spezifischen Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für den Einsatz unter besonderen Umständen. Beachten Sie bitte Hinweise und Warnungen, die auf den Produktetiketten und im Datenblatt angegeben sind. Wir übernehmen keine Verantwortung, wenn das endgültige Arbeitsergebnis von Faktoren beeinflusst wurde, die außerhalb unserer Kontrolle waren.

TECHNISCHE INFORMATION

Bearbeitungsdatum:
10.01.2022



Aktualisierungsdatum:
10.01.2022


Seite 2 von 2

**Produktname: APP Red Masking Tape.
APP Nr. von 070251 bis 070255.**

Anwendung

Das Band darf beim Verkleben nicht zu stark gedehnt werden, da es sonst aufgrund seiner Elastizität wieder in seine ursprüngliche Länge zurückkehrt und die Klebeeigenschaften verloren gehen.

Lagerung



In geschlossenen Originalbehältern an einem trockenen und gut belüfteten Ort lagern.

Nicht in der Nähe von Wärmequellen oder hoher Luftfeuchtigkeit, insbesondere Salzsprühnebel, lagern. Es wird empfohlen, eine relative Luftfeuchtigkeit von 50 % nicht zu überschreiten.

Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften am Arbeitsplatz



Nur für den professionellen Gebrauch.
Siehe Text auf Produktetiketten oder Sicherheitsdatenblatt.
Der Benutzer muss die in dem betreffenden Land geltenden Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften einhalten.

Die oben genannten Informationen entsprechen aktuellem Wissensstand über unsere Produkte und deren Verwendung. Dies garantiert keine spezifischen Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für den Einsatz unter besonderen Umständen. Beachten Sie bitte Hinweise und Warnungen, die auf den Produktetiketten und im Datenblatt angegeben sind. Wir übernehmen keine Verantwortung, wenn das endgültige Arbeitsergebnis von Faktoren beeinflusst wurde, die außerhalb unserer Kontrolle waren.