

TECHNISCHE INFORMATION

Erstellungsdatum:
21.09.2026



Aktualisierungsdatum:
21.09.2026

Seite 1 mit 4

Produktname: One-Step-Polierpaste APP für AD AiO. APP-Nr.: 081250.

Eine Paste zum Reinigen, Polieren, Glanzverleihen und Pflegen von Lackoberflächen in einem Arbeitsgang – One Step. Sie stellt den Glanz auf matt gewordenen und zerkratzten Oberflächen wieder her und verleiht ihnen einen hohen Glanz. Sie kann zum Entfernen von mechanisch an der Lackoberfläche haftenden Verunreinigungen verwendet werden – Baumharz, Insektenrückstände, Vogelkot, Klebereste, Teer und Asphalt. Die Paste pflegt und konserviert lackierte und verchromte Oberflächen hervorragend. Sie ist für die maschinelle und manuelle Anwendung geeignet. Die besten Ergebnisse werden mit mittelharten APP-Polier-Schwämmen erzielt. Für dunkle Farben wird die Verwendung von APP for AD Finish-Schwämmen empfohlen.

Verpackung	APP Nr. 081250 – 1000 ml.
Produkt und Zubehör	APP for AD AiO.
Hauptbestandteile	Mischung aus synthetischen Schleifkörnern, Kohlenwasserstoffen und Wachsen.
Farbe	Hellblau.
Dichte bei 20 °C	1,06 – 1,08 g/ml.
pH	8,0–8,5.

Anwendung

Die Paste ist bestimmt für:

- die maschinelle Bearbeitung mit Exzenter- (Dual-Action) und Rotationspolierern sowie die manuelle Bearbeitung,
- der Aufarbeitung alter Lacke und der Pflege neuer Lacke,
- Reduzierung von Hologrammen, Schatten, Streifen usw.
- Entfernung von Kratzern mit einer Tiefe von bis zu ca. 4000,
- Erzielung eines hohen Glanzes auf der Oberfläche des ausgehärteten Decklacks,
- Schutz und Pflege von Lackbeschichtungen mit wasserabweisender Wirkung,
- Pflege von verchromten Teilen.

Anwendung

Zur Anwendung auf:

- Exzenter- und Rotationspoliermaschinen,
- Werks- und Renovierungslacken,
- alten, oxidierten Lackschichten bei deren Aufarbeitung.

Achtung!

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Erkenntnisse über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten. Dies stellt keine Garantie für bestimmte Eigenschaften oder die Eignung für den Einsatz unter bestimmten Bedingungen dar. Es sind die Hinweise und Warnhinweise auf den Produktetiketten und im Sicherheitsdatenblatt zu beachten. Wir übernehmen keinerlei Haftung, wenn das Endergebnis der Arbeiten durch Faktoren beeinflusst wurde, die außerhalb unserer Kontrolle liegen

TECHNISCHE INFORMATION

Erstellungsdatum:
21.09.2026



Aktualisierungsdatum:
21.09.2026

Seite 2 mit 4

**Produktname: One-Step-Polierpaste
APP für AD AiO. APP-Nr.: 081250.**

Nur auf ausgehärteten Untergründen anwenden.

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Erkenntnisse über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten.
Dies stellt keine Garantie für bestimmte Eigenschaften oder die Eignung für den Einsatz unter bestimmten Bedingungen dar. Es sind die Hinweise und Warnhinweise auf den Produktetiketten und im Sicherheitsdatenblatt zu beachten. Wir übernehmen keinerlei Haftung, wenn das Endergebnis der Arbeiten durch Faktoren beeinflusst wurde, die außerhalb unserer Kontrolle liegen

APP Sp. z o.o. 62-300 Września ul. Przemysłowa 10, Tel. +48 61 437 00 00.



**Produktname: One-Step-Polierpaste
APP für AD AiO. APP-Nr.: 081250.**

Vorgehensweise

Vor der Verarbeitung mit dem One-Step-System die Lackoberfläche gründlich mit Wasser und Tensiden reinigen, dekontaminieren und bei Bedarf entfetten, z. B. mit Isopropylalkohol APP for AD IPA (APP Nr. 030670).


Maschinelle Bearbeitung.

Eine kleine Menge der Paste auf einen mittelharten APP-Polier-Schwamm auftragen und bei niedriger Drehzahl gleichmäßig auf der Lackoberfläche verteilen, um Spritzer zu vermeiden. Nach dem Verteilen kann die Drehzahl erhöht und kreuzweise poliert werden, sodass sich die bearbeiteten Bereiche überlappen. Während der Bearbeitung werden die Schleifpartikel vollständig abgebaut, wodurch ihre Schleifwirkung nachlässt und der Glanzeffekt verstärkt wird. Sobald ein sehr hoher Glanzgrad erreicht ist, sollten Sie die Arbeit unterbrechen und die Oberfläche überprüfen, um festzustellen, ob eine weitere Bearbeitung mit einer neuen Portion Paste erforderlich ist. Nach Abschluss der maschinellen Bearbeitung sollten Sie die Oberfläche von Hand mit einem Mikrofasertuch, z. B. APP QUARTZ Q806 (APP Nr. 080646), nachbearbeiten. Drehzahl für die Rotationspoliermaschine: 1500–2200 U/min.

Manuelle Bearbeitung.

Tragen Sie mit dem Poliertuch APP MF Cloth (APP Nr. 080661) eine kleine Menge der Paste in kreisenden Bewegungen auf die saubere und entfettete Lackoberfläche auf und verteilen Sie sie anschließend gründlich. Warten Sie, bis die aufgetragene Polierpaste getrocknet ist, und polieren Sie die Oberfläche anschließend von Hand mit einem Mikrofasertuch, z. B. APP QUARTZ Q806 (APP Nr. 080646).

Lagerung:



In verschlossenen Originalverpackungen in einem trockenen und gut belüfteten Raum lagern.
Vor Frost und Sonneneinstrahlung schützen.

Arbeitsschutzvorschriften:

Nur für den professionellen Gebrauch.
Siehe: Angaben auf den Produktetiketten oder im

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Erkenntnisse über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten.
Dies stellt keine Garantie für bestimmte Eigenschaften oder die Eignung für den Einsatz unter bestimmten Bedingungen dar. Es sind die Hinweise und Warnhinweise auf den Produktetiketten und im Sicherheitsdatenblatt zu beachten. Wir übernehmen keinerlei Haftung, wenn das Endergebnis der Arbeiten durch Faktoren beeinflusst wurde, die außerhalb unserer Kontrolle liegen

TECHNISCHE INFORMATION

Erstellungsdatum:
21.09.2026



Aktualisierungsdatum:
21.09.2026

Seite 4 mit 4

Produktname: One-Step-Polierpaste APP für AD AiO. APP-Nr.: 081250.



Sicherheitsdatenblatt.

Der Anwender muss die im jeweiligen Land geltenden Arbeitsschutzvorschriften einhalten.

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Erkenntnisse über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten.
Dies stellt keine Garantie für bestimmte Eigenschaften oder die Eignung für den Einsatz unter bestimmten Bedingungen dar. Es sind die Hinweise und Warnhinweise auf den Produktetiketten und im Sicherheitsdatenblatt zu beachten. Wir übernehmen keinerlei Haftung, wenn das Endergebnis der Arbeiten durch Faktoren beeinflusst wurde, die außerhalb unserer Kontrolle liegen

APP Sp. z o.o. 62-300 Września ul. Przemysłowa 10, Tel. +48 61 437 00 00.