

TECHNISCHE INFORMATION

Erstellungsdatum:
19.06.2013



Datum der Überarbeitung:
10.10.2016

Seite 1 von 3

Produktname: Mehrzweck-Polierpaste APP P1500 Fast Cut & Finish. APP Nr.: 081350.

Mehrzweck-Polierpaste ist eine wasserlösliche universelle Emulsion zum Polieren, vorgesehen für Maschinen- und Handarbeit. In einem Arbeitsgang entfernt Kratzer und Beschlagen und verleiht der Oberfläche einen hohen Glanz.

Die Paste enthält kein Silikon, kein Wachs und aggressive Lösungsmittel.

Verpackung: 1,0 kg.

Produkt und Zutaten: APP P1500 Fast Cut & Finish.

Grundbestandteile: Mischung von Schleifkörnern aus Aluminiumoxid, Kohlenwasserstoffe, Wasser und Zusatzstoffen.

Farbe: Weiß.

Dichte bei 20°C: 1,05 g/ml.

Löslichkeit in Wasser: Ja.

Verwendung: Die Paste ist vorgesehen für Glanzschleifen und schnelles Entfernen von:

- tiefen Kratzern,
- Hologrammen,
- „Orangenhaut“,
- Reste von Einschlüssen und Lecknasen.

Einsatz: Für den Einsatz auf:

- Fabriklacken in der Automobilindustrie,
- kratzfesten (*scratch-resistant*) Reparaturlacken HS und UHS während der Lackreparaturen,
- UV-härtenden Lacken,
- alten, oxidierten Farbbeschichtungen während deren Renovierung,
- Möbellacken während der Endarbeiten,
- Pulverlacken und Gelcoats.

Achtung!

Nur auf gehärteten Flächen verwenden.

Die oben genannten Informationen entsprechen dem aktuellen Wissenstand über unsere Produkte und deren Verwendung.

Dies garantiert keine bestimmten Eigenschaften oder die Eignung für den Einsatz unter besonderen Bedingungen. Beachten Sie die Kommentare und Warnungen auf den Produktetiketten und auf den Produktdatenblätter. Wir übernehmen keine Verantwortung, wenn das endgültige Arbeitsergebnis von Faktoren außerhalb unserer Kontrolle beeinflusst wurde.

TECHNISCHE INFORMATION

Erstellungsdatum:
19.06.2013



Datum der Überarbeitung:
10.10.2016

Seite 2 von 3

Produktname: Mehrzweck-Polierpaste APP P1500 Fast Cut & Finish. APP Nr.: 081350.

Verfahren:

Falls erforderlich, ist die Oberfläche von Hand mit wasserdichtem Schmirgelpapier APP P1500-APP P2500 oder maschinell mit APP P1200-APP P3000 zu schleifen.

Punktschäden und Einschlüsse sind mit Schleifflocken APP P1500-APP P2500 zu beseitigen.

Vor dem Polieren sind alle Schleifrückstände zu entfernen. Vor dem Gebrauch die Suspension durch Schütteln richtig zu mischen.


Tragen Sie die Paste auf eine saubere, entfettete Oberfläche von Lack oder vom Schwamm (Fell) zum Polieren auf. Während des Polierens werden die Schleifpartikel zerdrückt und deren abrasive Wirkung reduziert sich mit dem Zeitablauf, während der Glanzeffekt steigt. Wenn ein klarer Glanz erreicht wird ist die Arbeit aufzuhören um die Oberfläche zu prüfen, ob die weitere Behandlung mit nächster Dose der Polierpaste notwendig ist. Die Überreste der Paste entfernen Sie mit einem Mikrofasertuch. Die empfohlenen Drehzahlen für die Poliermaschine betragen 1500-2000 Upm. Eigenfrequenz für exzentrische Poliermaschine beträgt 2000-10000 min⁻¹.

Nach Abschluss des Polierens wird empfohlen, die Oberfläche zu überprüfen, indem sie mit einem Präparat zur Qualitätskontrolle der polierten Flächen APP Finish Test (210910) behandelt wird.

Achtung!

Während des Verfahrens reinigen Sie regelmäßig die Oberfläche vom eingesetzten Schwamm oder Fell.

Lagerung:



In verschlossenen Originalbehälter in einem trockenen, gut belüfteter Raum aufbewahren.

Vor Einfrieren und vor den Sonnenstrahlen schützen.

Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften:

Nur für den professionellen Einsatz.

Beachten Sie: Textinhalt auf den Produktetiketten oder auf dem Produktdatenblatt des gefährlichen Produktes.

Die oben genannten Informationen entsprechen dem aktuellen Wissenstand über unsere Produkte und deren Verwendung.

Dies garantiert keine bestimmten Eigenschaften oder die Eignung für den Einsatz unter besonderen Bedingungen. Beachten Sie die Kommentare und Warnungen auf den Produktetiketten und auf den Produktdatenblätter. Wir übernehmen keine Verantwortung, wenn das endgültige Arbeitsergebnis von Faktoren außerhalb unserer Kontrolle beeinflusst wurde.

TECHNISCHE INFORMATION

Erstellungsdatum:
19.06.2013



Datum der Überarbeitung:
10.10.2016

Seite 3 von 3

**Produktname: Mehrzweck-Polierpaste
APP P1500 Fast Cut & Finish. APP Nr.: 081350.**



Der Anwender muss die auf dem Gebiet des jeweiligen Einsatzlandes geltenden Sicherheitsbestimmungen einhalten.

Die oben genannten Informationen entsprechen dem aktuellen Wissenstand über unsere Produkte und deren Verwendung.

Dies garantiert keine bestimmten Eigenschaften oder die Eignung für den Einsatz unter besonderen Bedingungen. Beachten Sie die Kommentare und Warnungen auf den Produktetiketten und auf den Produktdatenblätter. Wir übernehmen keine Verantwortung, wenn das endgültige Arbeitsergebnis von Faktoren außerhalb unserer Kontrolle beeinflusst wurde.

APP Sp. z o.o. 62-300 Września ul. Przemysłowa 10, Polen, Tel: + 48 61 437 00 00