

TECHNISCHES DATENBLATT

erstellt am: 11.06.2015r.



aktualisiert am:
11.06.2015r.

Seite 1 von 2

Produkt: Multifunktions-Polierpaste APP QUARTZ Q802 APP-Nr. 081371.

Die Multifunktions-Polierpaste ist eine universelle Polieremulsion für maschinelle und manuelle Anwendung. Sie entfernt Kratzer und Mattierungen, sie verleiht Oberflächen Hochglanz. Die Polierpaste enthält kein Silikon, Wachse oder ätzende Lösungsmittel. Für beste Ergebnisse verwenden Sie Polierschwämme QUARTZ Q804 (080010) und QUARTZ Q805 (080011).

Verpackungseinheit: 1,0 kg.

Produkt und Zubehör: APP QUARTZ Q802.

Komponenten: Schleifkornmischung aus Aluminiumoxiden, Kohlenwasser- und Zusatzstoffen.

Farbe: weiß

Dichte bei 20°C: 1,15 g/ml.

Anwendung: Die Paste verleiht Glanz und beseitigt schnell und einfach:

- tiefe Risse bis P1500,
- Hologramme,
- „Orangenhaut“,
- Reste nach Einschlüssen und Läufer.

Verwendung: Für folgende Beschichtungen geeignet:

- Fabrik-Lackbeschichtungen in der Automobilindustrie,
- nachträglichen kratzfesten Renovierungs-Lackierungen, HS- und UHS-Beschichtungen bei Lackarbeiten,
- UV-gehärtete Lacke,
- alte oxidierte Lackbeschichtungen bei Renovierung,
- Möbel-Lackbeschichtungen bei Instandsetzung,
- Pulverbeschichtung und Gelcoat.

Achtung!
Nur auf gehärtete Oberflächen auftragen.

Die im Datenblatt gemachten Angaben entsprechen dem aktuellen Wissensstand über das Produkt und seine Verwendung. Sie können nicht als Gewährleistung der Eigenschaften oder der Eignung für bestimmte Einsatzzwecke verstanden werden. Bitte beachten Sie die Bemerkungen und Hinweise auf Produktetiketten und im Datenblatt. Wir haften nicht für Ergebnisse von Anwendungen, die von anderen, von uns unabhängigen Umständen oder Faktoren beeinflusst werden.

TECHNISCHES DATENBLATT

erstellt am: 11.06.2015r.



aktualisiert am:
11.06.2015r.

Seite 2 von 2

Produkt: Multifunktions-Polierpaste APP QUARTZ Q802 APP-Nr. 081371.

Verwendung:


Bei Bedarf die Oberfläche manuell mit einem wasserfesten Schleifpapier APP P1200-APP P2500 oder maschinell APP P1200-APP P3000 vorbehandeln. Punktuelle Schäden oder Einschlüsse mit Schleif-Pads APP P1500-APP P2500 beseitigen. Vorm Polieren alle Schleifreste beseitigen. Die Emulsion vor Gebrauch gut schütteln. Paste entweder direkt auf eine saubere und entfettete lackierte Oberfläche oder auf Polierschwamm (Polierpelz) auftragen. Beim Polieren werden die Schleifpartikeln zerkleinert, mit der Zeit reduziert sich ihre schleifende Wirkung und der Glanzeffekt steigt gleichzeitig. Nach dem ersten Glanz Pause einlegen und die Oberfläche prüfen. Feststellen, ob eine neue Portion Paste für weitere Behandlung aufgetragen werden muss.

Die Reste mit einem Mikrofasertuch QUARTZ Q806 entfernen. Drehzahl der Rotations-Poliermaschine 1500-2000 U/Min. Schwingungen für eine Exzenterpoliermaschine 2000-10000 V/Min. Nach dem Polieren soll die Qualität mit Prüfmittel für Polierqualität APP Finish Test (210910) überprüft werden.

Achtung!

Während Arbeit den verwendeten Schwamm oder Pelz immer wieder nach Sauberkeit überprüfen.

Aufbewahrung:



In gut verschlossenen, originellen Dosen in trocken und gut belüfteten Räumen aufbewahren. Vor Licht und Frost schützen.

Sicherheitshinweise:



Ausschließlich für professionelle Einsatzzwecke. Siehe: Etiketteninhalt oder Sicherheitsdatenblatt.
Der Benutzer muss sämtliche lokal geltende Sicherheitsvorschriften beachten und befolgen.

Die im Datenblatt gemachten Angaben entsprechen dem aktuellen Wissensstand über das Produkt und seine Verwendung. Sie können nicht als Gewährleistung der Eigenschaften oder der Eignung für bestimmte Einsatzzwecke verstanden werden. Bitte beachten Sie die Bemerkungen und Hinweise auf Produktetiketten und im Datenblatt. Wir haften nicht für Ergebnisse von Anwendungen, die von anderen, von uns unabhängigen Umständen oder Faktoren beeinflusst werden.