

# TECHNISCHES DATENBLATT

erstellt am: 06.03.2015



aktualisiert am: 11.09.2015

Seite 1 von 3

## Produktbezeichnung: APP Rally Haftgrund Spray. APP-Nr. 210106, 210116

Ein schnell trocknender, Einkomponenten-Acrylhaftgrund mit perfekter Haftung auf Polyesterspachtelmassen und alten Lackbeschichtungen. Seine moderne Formel gewährleistet sehr gute Haftung auf Untergründen aus Metall sowie guten Korrosionsschutz. Leicht zum Schleifen, gewährleistet maximale Haftung von Decklacken, sowie Glanz und beständige Zeitstabilität. Kann mit allen Typen von Decklacken beschichtet werden.

Verpackungseinheit: 500 ml Sprühdose, 600 ml Sprühdose.

Produkt und Zubehör: APP Rally Haftgrund Spray.

Farbe: grau

Leistung: 1,5-2 m<sup>2</sup>  
Achtung! Tatsächliche Ergiebigkeit von Produkt hängt von verschiedenen Faktoren ab: Form der Werkstücke, Rauigkeit des Untergrunds, Sprüh-/ Auftragungstechnik und Arbeitsbedingungen.

Verwendung Bestimmt für allgemeine Verwendungszwecke.

Untergrund  
Geeigneter Untergrund: aus Metall, Aluminium, Holz, Glas, Stein und verschiedenen Kunststoffen. Übergangsbereiche von Fabrikbeschichtungen und Polyesterfüllungen schleifen.

Vorbehandlung des Untergrunds:



Alle eventuelle Roststellen genau reinigen und mit Schleifpapier P320-P400 trocken schleifen.  
Die Übergangsbereiche der alten Lackbeschichtung sowie Polyester-Füllungen ausgleichen  
Untergründe und alte Lackbeschichtungen nass schleifen - P500-P600.



Vor der Auftragung die Oberfläche genau reinigen, Staub entfernen und mit Reiniger W900, W911 oder WB900 entfetten.

Die im Datenblatt gemachten Angaben entsprechen dem aktuellen Wissensstand über das Produkt und seine Verwendung.

Sie können nicht als Gewährleistung der Eigenschaften oder Eignung für bestimmte Einsatzzwecke verstanden werden. Bitte beachten Sie

die Bemerkungen und Hinweise auf Produktetiketten und im Datenblatt. Wir haften nicht für Ergebnisse von Anwendungen, die von anderen, von uns unabhängigen Umständen oder Faktoren beeinflusst werden.

# TECHNISCHES DATENBLATT

erstellt am: 06.03.2015



aktualisiert am: 11.09.2015

Seite 2 von 3


## Produktbezeichnung: APP Rally Haftgrund Spray. APP-Nr. 210106, 210116

### Verwendung:


#### Auftragung:



Vor der Auftragung die Oberfläche schleifen, Staub entfernen und entfetten. Den Behälter mit dem Haftgrund gut 2-3 Minuten lang schütteln. Zuerst die Auftragung ausprobieren. Die zu beschichtende Oberfläche gleichmäßig mit dem Haftgrund aus der Entfernung von ca. 20-30cm beschichten.



Anzahl von Lagen: Ein paar dünne Lagen für die gewünschte Stärke.



Verdampfungszeit zwischen einzelnen Lagen bei Temperatur von +20°C: 3-5 Minuten.

### Trocknung



Bei +20°C:  
Staubtrockenheit: 5-10 Min.  
Berührtrockenheit: 10-20 Min.  
Vollständige Aushärtung: 2 Std.

### Deckvermögen:

Nach Austrocknen und Schleifen fertig für die Beschichtung mit Decklacken.

### Schleifen



Nach der vollständigen Härtung schleifen:

- nass, mit Schleifpapier P600-P800
- maschinell, trocken, mit Schleifpapier P400-P500.

Die im Datenblatt gemachten Angaben entsprechen dem aktuellen Wissensstand über das Produkt und seine Verwendung.

Sie können nicht als Gewährleistung der Eigenschaften oder Eignung für bestimmte Einsatzzwecke verstanden werden. Bitte beachten Sie

die Bemerkungen und Hinweise auf Produktetiketten und im Datenblatt. Wir haften nicht für Ergebnisse von Anwendungen, die von anderen, von uns unabhängigen Umständen oder Faktoren beeinflusst werden.

# TECHNISCHES DATENBLATT

erstellt am: 06.03.2015



aktualisiert am: 11.09.2015


Seite 3 von 3

## Produktbezeichnung: APP Rally Haftgrund Spray. APP-Nr. 210106, 210116

### Reinigung von Werkzeug:

Um die Düse zu reinigen, die Sprühdose kurz kopfüber stellen und die Sprühdüse kurz betätigen. Das Treibgas entfernt Lackreste aus der Düse, reinigt sie und schützt vorm Austrocknen, so kann die Düse wieder problemlos verwendet werden.

### Aufbewahrung:



In gut verschlossenen, originellen Behältern in trocken und gut belüfteten Räumen aufbewahren.  
Vor Frost schützen.

### Sicherheitshinweise:



Ausschließlich für professionelle Einsatzzwecke.  
Siehe: Etiketteninhalt oder Sicherheitsdatenblatt.

Der Benutzer muss sämtliche lokal geltende Sicherheitsvorschriften beachten und befolgen.

### VOC (flüchtige organische Verbindungen):

Zulässiger VOC-Anteil in g/l im Fertigprodukt:  
840g/l für APP Rally Haftgrund Spray  
Höchster VOC-Grenzwert in g/l im Fertigprodukt:  
676,6g/l für APP Rally Haftgrund Spray

Die im Datenblatt gemachten Angaben entsprechen dem aktuellen Wissensstand über das Produkt und seine Verwendung.

Sie können nicht als Gewährleistung der Eigenschaften oder Eignung für bestimmte Einsatzzwecke verstanden werden. Bitte beachten Sie

die Bemerkungen und Hinweise auf Produktetiketten und im Datenblatt. Wir haften nicht für Ergebnisse von Anwendungen, die von anderen, von uns unabhängigen Umständen oder Faktoren beeinflusst werden.