TECHNISCHES MERKBLATT

Erstellungsdatum:
16.12.2024

Datum der Aktualisierung:
16.12.2024

Produktname: Decklack
APP Rally PRO Color Spray. APP-Nr. 210131 bis 210136.

Schnelltrocknender Lack aus modifiziertem Hochleistungskunstharz für den professionellen Einsatz in Industrie, Handwerk und Fertigung. Für den Außen- und Innenbereich. Geeignet für Autos, Motorräder, Fahrräder und Holz, Stein, Beton usw. Zeichnet sich durch sehr gute Haftung auf dem Untergrund und hohe Witterungsbeständigkeit aus. Die Serie von APP Rally PRO Color Spray umfasst:

- APP-Nr. 210131 Lack matt weiß,
- APP-Nr. 210132 Lack glänzend weiß,
- APP-Nr. 210133 Lack matt schwarz,
- APP-Nr. 210134 Lack glänzend schwarz,
- APP-Nr. 210135 Lack für Felgen silber,
- APP-Nr. 210136 Klarlack.

Verpackung.	500 ml Aerosol - Druckverpackung.
Produkt und Additive.	APP Rally PRO Color Spray.
Farbe.	Verschiedene - wie auf der Verpackung beschrieben.
Glanzgrad.	Verschiedene - wie auf der Verpackung beschrieben. (Gloss 75-90 gloss at 60° / Matt 5–15 gloss at 60°)
Dichte bei +20°C.	0,73-0,05 g/ml.
Kinematische Viskosität.	>20 mm²/s für +40 °C.
Druck bei +20°C.	4,2–4,8 bar.
Druck bei +50°C.	7,6–8,4 bar.
Treibmittel.	Propan, Butan und Isobutan.
Ergiebigkeit.	1,5–2 m²
	Achtung! In der Praxis hängt die Ergiebigkeit von Faktoren wie der Form des Objekts, der Rauheit des Untergrunds, der Anwendungsmethode und den Arbeitsbedingungen ab.
Temperaturbeständigkeit.	80-100°C (für eine vollständig trockene Schicht).
Anwendungsbereich	Für den allgemeinen Gebrauch konzipiert.

Untergrund

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem aktuellen Wissensstand über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten.Dies stellt keine Garantie für bestimmte Eigenschaften oder die Eignung zur Verwendung unter bestimmten Bedingungen dar. Beachten Sie die Hinweise und Warnungen auf den Produktetiketten und im Sicherheitsdatenblatt. Wir übernehmen keine Haftung, wenn das Endergebnis der Arbeit durch Faktoren beeinflusst wurde, die außerhalb unserer Kontrolle liegen.

Produktname: Decklack
APP Rally PRO Color Spray. APP-Nr. 210131 bis 210136.

Geeignete Untergründe.

Eisen, Messing, Stahl, Holz, Glas, Stein, ABS (außer PP). Andere Kunststoffe, die mit einem Haftprimer beschichtet sind.
Abschleifen von alten Anstrichen.

Füllgrundierungen, z. B. APP Rally PRO Haftgrund Spray.

Achtung!
Nicht für Alkydfarben und Polystyrol geeignet.

Untergrundvorbereitung.



Entfernen Sie Korrosionsstellen gründlich und schleifen Sie sie mit Schleifpapier P320-P500 trocken.
Nivellieren Sie die Übergänge zum alten Lack.
Schleifen Sie Grundierungen und Altanstriche mit P600-P800 nass an.



Entfernen Sie vor dem Spritzen Staub von der zu streichenden Oberfläche
und entfetten Sie sie mit dem Entfetter W900, W911 oder WB910.

Hinweise zur Anwendung

Auftragen.



Mischen Sie den Lack gut durch, indem Sie den Behälter 2–3 Minuten lang schütteln, sobald sich die Mischkugeln zu bewegen beginnen. Führen Sie einen Sprühversuch durch. Sprühen Sie die bearbeitete Fläche gleichmäßig in einem Abstand von 20-25 cm ein.



Anzahl der Schichten: mehrere dünne Schichten zur Abdeckung oder zum Erreichen der gewünschten Dicke. Falls erforderlich, wiederholen Sie die Anwendung nach 15 Minuten. Optimale Betriebstemperatur von +10°C bis +25°C und RH < 60%.



Verdunstungszeit zwischen den Schichen bei +20 °C:

- 3–5 Minuten.

Trocknen.



Bei +20°C:

Staubtrocken:	10 min.
Grifffest:	20 min.
Volle Härte:	24 h.

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem aktuellen Wissensstand über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten.Dies stellt keine Garantie für bestimmte Eigenschaften oder die Eignung zur Verwendung unter bestimmten Bedingungen dar. Beachten Sie die Hinweise und Warnungen auf den Produktetiketten und im Sicherheitsdatenblatt. Wir übernehmen keine Haftung, wenn das Endergebnis der Arbeit durch Faktoren beeinflusst wurde, die außerhalb unserer Kontrolle liegen.

Produktname: Decklack
APP Rally PRO Color Spray. APP-Nr. 210131 bis 210136.

Überstreichbarkeit.	Silberlack für Felgen (210135) nach Trocknung (ca. 30 Min.) mit einem Klarlack, z. B. APP Klarlack FD Spray, beschichten.
Reinigung der Ausrüstung.	Um den Lack aus der Düse zu entfernen, drehen Sie den Behälter auf den Kopf und lassen Sie die Sprühdose eine Weile laufen. Das Treibmittel drückt den restlichen Lack aus der Düse und verhindert so ein Austrocknen, so dass das Aerosol wieder verwendet werden kann.
Lagerung 	In geschlossener Originalverpackung in einem trockenen und gut belüfteten Raum lagern. Von offenen Flammen und Wärmequellen fernhalten. Direkte Sonnenbestrahlung ist zu vermeiden.
Arbeitsschutzvorschriften 	Nur für den professionellen Gebrauch. Siehe Text auf den Produktetiketten oder im Sicherheitsdatenblatt. Der Benutzer muss die in dem betreffenden Land geltenden Arbeitsschutzvorschriften einhalten.
VOC	Zulässiger VOC-Wert g/l im gebrauchsfertigen Produkt. 840 g/l für APP Rally PRO Color Spray Maximaler VOC-Gehalt g/l im gebrauchsfertigen Produkt. 630 g/l für APP Rally PRO Color Spray

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem aktuellen Wissensstand über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten.Dies stellt keine Garantie für bestimmte Eigenschaften oder die Eignung zur Verwendung unter bestimmten Bedingungen dar. Beachten Sie die Hinweise und Warnungen auf den Produktetiketten und im Sicherheitsdatenblatt. Wir übernehmen keine Haftung, wenn das Endergebnis der Arbeit durch Faktoren beeinflusst wurde, die außerhalb unserer Kontrolle liegen.

APP Sp. z o.o. 62-300 Września, ul. Przemysłowa 10, Tel. + 48 61 437 00 00.