

# TECHNISCHES DATENBLATT

Erstellt am: 11.08.2014.



Aktualisiert am:  
11.08.2014.

Seite 1 von 2

## Produktbezeichnung: APP Pre-Fill Gas Converter Spray APP-Nr.: 210186.

Druckbehälter; enthält Treibgas, organisches Lösemittel und ein Convertiermittel zur Änderung der Struktur von zweikomponentigen chemisch aushärtenden Acrylmitteln (2K), sodass die Aushärtung durch Verdampfung von Lösemitteln zustande kommt (1K). Dies erlaubt eine viel längere Lagerung des spritzfertigen Produkts als die normale Lebensdauer eines chemisch aushärtbaren spritzfertigen Produkts es zulassen würde.

Packungsgröße: 400ml (300ml + 100ml), Spray 520.

Produkt und Zubehör: APP Pre-Fill Gas Converter Spray.

Farbe: Farblos, ändert das Aussehen des bunten Lacks nicht.

Anwendung Zum Einfüllen von 2K-Farben ohne Härter, Menge: unter 100 ml.  
Düsenanschluss: weiblich. Innovative Düse garantiert perfektes Versprühen der Farbe.

### Grundierung:

Geeigneter Grund: Jegliche für den jeweiligen 2K-Acryllack geeignete Grundarten.

### Anwendung


Auftragen:



Vor dem Aufsprühen die zu lackierende Oberfläche entstauben, falls notwendig, abschleifen und entfetten. Die Dose 2-3 Minuten kräftig schütteln, um den Inhalt gut zu vermischen.

Vorab testsprühen. Die zu lackierende Oberfläche aus 20-30 cm Entfernung gleichmäßig mit Lack besprühen.

### Trocknung



Die Trocknungszeit ist von der Temperatur, Anzahl der Schichten, der gesamten Schichtdicke sowie der Trocknungszeit des angewendeten Lacks abhängig.

Die oben angeführten Informationen entsprechen dem aktuellen Wissensstand über unsere Produkte und ihre Anwendungsmöglichkeiten. Dies garantiert keine bestimmten Eigenschaften oder auch Brauchbarkeit unter Sonderumständen. Es sind die Hinweise und Warnungen des Herstellers, die sich auf den Produkten und in den Sicherheitsdatenblättern befinden, zu beachten. Wir haften nicht, wenn das Endergebnis der Arbeiten von Faktoren außer unserer Kontrolle beeinflusst worden ist.

# TECHNISCHES DATENBLATT

Erstellt am: 11.08.2014.



Aktualisiert am:  
11.08.2014.


Seite 2 von 2

## Produktbezeichnung: APP Pre-Fill Gas Converter Spray APP-Nr.: 210186.

### Zubehörrreinigung:

Um die Düse von Farbüberresten zu säubern, den Behälter auf den Kopf stellen und den Sprühmechanismus für eine Weile betätigen. Der Treibgas drückt alle Farbüberreste aus der Düse nach draußen; er verhindert auf diese Weise ihr Eintrocknen drinnen und macht es möglich, den Spray zum wiederholten Mal zu benutzen.

### Lagerung:



In verschlossenen Originalverpackungen, trocken und gut belüftet lagern. Vor Frost schützen.

### Arbeitsschutzmaßnahmen:



Nur für professionelle Anwendung.  
Siehe Etikett bzw. Sicherheitsdatenblatt.  
Es sind stets die jeweils national geltenden Arbeitsschutzvorschriften zu beachten.

Die oben angeführten Informationen entsprechen dem aktuellen Wissensstand über unsere Produkte und ihre Anwendungsmöglichkeiten. Dies garantiert keine bestimmten Eigenschaften oder auch Brauchbarkeit unter Sonderumständen. Es sind die Hinweise und Warnungen des Herstellers, die sich auf den Produkten und in den Sicherheitsdatenblättern befinden, zu beachten. Wir haften nicht, wenn das Endergebnis der Arbeiten von Faktoren außer unserer Kontrolle beeinflusst worden ist.