

# TECHNISCHES MERKBLATT

Erstellungsdatum:  
06.04.2022



Datum der  
Aktualisierung:  
06.04.2022

## Produktname: Abbeizer zum Entfernen alter Farb- und Lackschichten APP Paint Ex Plus Spray. APP Nr.: 211001.

Chemischer Abbeizer für Farben und Lacke. Zum Entfernen von Grundierungen, Primern, Deckfarben und -lacken, Emailen und Polyurethanen von Metall, Glas, Keramikfliesen, Beton, Ziegeln und Holz. Nicht ätzendes Mittel, mit Lösungsmittel oder Wasser abspülbar. Das Produkt ist für den professionellen Einsatz im Automobil- und Industriebereich konzipiert.

Verpackung. 400 ml Druckbehälter.  
Produkt und Additive. APP Paint Ex Plus Spray.  
Farbe. Transparenter, grauer, leichter Schaum.

Wichtigste Inhaltsstoffe. 1,3-Dioxolan, Dimethoxymethan.  
Enthält kein vermutlich krebserregendes  
Methylenchlorid (Dichlormethan)!

### Anwendung Untergründen.

- Chemische Entfernung von Farben und Lacken von vielen
- Zur Reinigung von Sprühpistolenköpfen und -düsen von eingetrockneten Lack- und Grundierungsresten anstelle einer mechanischen Reinigung.

### Vorteile

- Schnell und effektiv.
- Handlich und einfach im Gebrauch.
- Sparsam dosiert.
- Ermöglicht das Einspritzen in die Farb- und Druckluftkanäle von Sprühpistolenköpfen und -düsen, während diese gereinigt werden.
- Nützlich in vielen Situationen.

### Untergrund

Geeignete Untergründe.

- Metall, Glas.
- Beton, Baukeramik, Ziegel.
- Holz und Holzwerkstoffe.
- Bei anderen Materialien an unauffälliger Stelle testen.

Untergrundvorbereitung. Um die Intensität (Aggressivität) und Geschwindigkeit der Wirkung zu erhöhen,

den Untergrund mit grobem Schleifpapier anschleifen und abstauben, bevor der alte Lack aufgesprüht wird.

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem aktuellen Wissensstand über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten. Dies stellt keine Garantie für bestimmte Eigenschaften oder die Eignung zur Verwendung unter bestimmten Bedingungen dar. Beachten Sie die Hinweise und Warnungen auf den Produktetiketten und auf dem Sicherheitsdatenblatt. Wir übernehmen keine Haftung, wenn das Endergebnis der Arbeit durch Faktoren beeinflusst wurde, die außerhalb unserer Kontrolle liegen.

# TECHNISCHES MERKBLATT


Erstellungsdatum:  
06.04.2022



Datum der  
Aktualisierung:  
06.04.2022

## Produktname: Abbeizer zum Entfernen alter Farb- und Lackschichten APP Paint Ex Plus Spray. APP Nr.: 211001.

### Anwendung Vorgang.



Den Inhalt des Behälters durch Schütteln etwa 3 Minuten lang gut durchrühren.

#### Entfernen alter Beschichtung von der Oberfläche.

Das Schaumpräparat großzügig auf den Untergrund auftragen. Um die Verdunstung zu verringern und so die Wirkung des Abbeizers zu verlängern, ist es anschließend fest mit einer Folie, z. B. einer Stretchfolie, abzudecken.

30 bis 90 Minuten einwirken lassen.

Nach Ablauf der angegebenen Zeit bzw. Erreichen des gewünschten Effektes die Folie abziehen und die mit dem Abbeizer reagierte Farbe mechanisch entfernen.

Bei dicken Farbschichten den Vorgang mehrmals wiederholen, bis ein zufriedenstellendes Ergebnis erreicht ist. Achtung

Aufgrund der Vielzahl der Untergründe ist es ratsam, eine Produkteignungsprüfung für ein bestimmtes Material durchzuführen.

#### Entfernen von ausgehärteten Grundierungs- und Lackresten in Sprühpistolen.

Die zerlegte Sprühpistole gründlich reinigen. Den Abbeizer großzügig auf den trockenen Kopf, die Düse und die Nadel auftragen und in die Pistole nur in die Farbkanäle sprühen.

10 bis 15 Minuten warten und die oben genannten Komponenten in einem Lösungsmittel für die Instrumentenreinigung waschen.

Den Vorgang mehrmals wiederholen, bis ein zufriedenstellendes Ergebnis erreicht ist.

Achtung!

Das Präparat nicht auf Behälter und anderen Kunststoffelementen anwenden.

Sicher für Pistolendichtungen für bis zu 10 Minuten.

Betriebstemperatur von +10 °C bis +25 °C.

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem aktuellen Wissensstand über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten. Dies stellt keine Garantie für bestimmte Eigenschaften oder die Eignung zur Verwendung unter bestimmten Bedingungen dar. Beachten Sie die Hinweise und Warnungen auf den Produktetiketten und auf dem Sicherheitsdatenblatt. Wir übernehmen keine Haftung, wenn das Endergebnis der Arbeit durch Faktoren beeinflusst wurde, die außerhalb unserer Kontrolle liegen.

# TECHNISCHES MERKBLATT

Erstellungsdatum:  
06.04.2022




Datum der  
Aktualisierung:  
06.04.2022

## Produktname: Abbeizer zum Entfernen alter Farb- und Lackschichten APP Paint Ex Plus Spray. APP Nr.: 211001.

Reinigung der Ausrüstung. Um die Düse zu reinigen, drehen Sie den Behälter um und aktivieren Sie das Aerosol für einen Moment. Das Treibmittel drückt alle Produktreste aus der Düse und ermöglicht eine Wiederverwendung.

### Lagerung:



In geschlossener Originalverpackung in einem trockenen und gut belüfteten Raum bei einer Temperatur von +5 °C bis +25 °C lagern. Vor Temperaturen über 50 °C schützen.

### Arbeitsschutzvorschriften



Nur für den professionellen Gebrauch.  
Siehe Text auf den Produktetiketten oder im Sicherheitsdatenblatt.  
Der Benutzer muss die in dem betreffenden Land geltenden Arbeitsschutzvorschriften einhalten.

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem aktuellen Wissensstand über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten. Dies stellt keine Garantie für bestimmte Eigenschaften oder die Eignung zur Verwendung unter bestimmten Bedingungen dar. Beachten Sie die Hinweise und Warnungen auf den Produktetiketten und auf dem Sicherheitsdatenblatt. Wir übernehmen keine Haftung, wenn das Endergebnis der Arbeit durch Faktoren beeinflusst wurde, die außerhalb unserer Kontrolle liegen.