

# TECHNISCHE INFORMATION

Bearbeitet am: 07.02.2012



Aktualisierungsdatum:  
07.02.2012

Seite 1 von 2

## **Produktenname: Kupfer- Schmiermittel APP SM1100°C. APP Nr.: 212009.**

Universal- Schmiermittel mit hohem Kupfergehalt. Verhindert das Verklemmen von Verbindungen der Metallelemente, die hohen Temperaturen ausgesetzt werden. Schützt vor Korrosion. Beständig gegen Wirkung vieler chemischen Stoffe und ungünstige Wetterbedingungen.

Temperaturbeständigkeit: von -40°C bis +1100°C.

Verpackung: 400ml Aerosol.

Produkt und Zugaben: APP SM1100°C.

Anwendungstemperatur: von +15°C bis +25°C.

### Anwendung:

- Automobilindustrie (zB. Auspuffsystemverbindungen, Befestigung der Bremsen, Zündkerzen, Lager)
- Schmieren der Pole im Akku- Pole (auch als Isolier- und Konservierungsmittel),
- Werkzeugtechnik (z.B. Gewindeverbindungen, Gleitoberflächen)
- Heiztechnik (z.B. Befestigungsschrauben für Gas- oder Ölbrenner)
- Hydraulik (z.B. Befestigung der Flanschen und Armatur bei Dampfanlagen, Rohrverbindungen).

### Eigenschaften:

- Schützt vor Korrosion und vor dem Heißlaufen beweglicher Elemente
- verbessert die Dichtigkeit der Gewindeelemente (insbesondere dieser, die der Frost und Sonne ausgesetzt sind)
- verbessert das Abschrauben von Schrauben und Muttern (insbesondere dieser, die wegen der langen Betriebsdauer und hohen Temperaturen geschützt wurden)
- eignet sich perfekt für die Stellen, wo Feuchtigkeit, Wasser, hohe und häufige Temperaturschwankungen sowie dynamische Belastungen (z.B. Druckbelastungen) auftreten
- sehr hohe Temperaturstabilität.

Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Die Anweisungen und Warnungen auf den Etiketten und im Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten. Wir übernehmen keine Verantwortung, wenn das Endergebnis der Arbeit von Faktoren außerhalb unserer Kontrolle beeinflusst wurde.

# TECHNISCHE INFORMATION

Bearbeitet am: 07.02.2012



Aktualisierungsdatum:  
07.02.2012

Seite 2 von 2

**Produktenname: Kupfer- Schmiermittel APP SM1100°C.  
APP Nr.: 212009.**

## Anwendung

### Verfahren:




Die Reste der Schmiermittel mechanisch entfernen.

Zunder- und Oxidresten und dann mit einem Bremsen- und Motorreiniger APP BR01 entfernen. Vor Gebrauch den Verpackungsinhalt 2-3 Minuten gut schütteln.

Eine dünne Schicht von APP SM1100°C mit einem Abstand von 10- 20cm auftragen. Bei Bedarf den Vorgang wiederholen. Vollständige Schmiereigenschaften erreicht das Präparat nach Verdampfung des Lösungsmittels d.h. nach einer Minute.

## Lagerung:



In geschlossenen Originalverpackungen in trockenen und gut gelüfteten Räumen lagern.

Vor Einfrierung und Temperatur über 50°C schützen.

## Arbeitsschutzvorschriften:



Nur zum professionellen Gebrauch.

Siehe: Text auf der Etikette oder im Sicherheitsdatenblatt für gefährliche Stoffe und Zubereitungen.

Der Anwender muss die lokal geltenden Arbeitsschutzvorschriften beachten..

Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Die Anweisungen und Warnungen auf den Etiketten und im Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten. Wir übernehmen keine Verantwortung, wenn das Endergebnis der Arbeit von Faktoren außerhalb unserer Kontrolle beeinflusst wurde.