

TECHNISCHE INFORMATION

Bearbeitet am:
27.06.2011



Aktualisierungsdatum:
27.06.2011
Seite 1 von 2

Produktenname: Entrostungsmittel APP WB30.

Penetrierendes Entrostungsmittel mit sehr guten Schmiereigenschaften enthält Molybdändisulfid MoS₂. Die Ablagerung von Molybdändisulfid auf den Oberflächen, die den Reibungsprozessen ausgesetzt sind, schützt sehr gut die Teile vor ihrem Verschleiß sowohl bei hohen als auch niedrigen Temperaturen.

Verpackung	400ml Spray.
Produkt und Zugaben:	APP WB30.
Grundinhaltsstoffe:	Mineralölmischung.
Farbe:	Grau.
Anwendung:	<ul style="list-style-type: none">• Eliminiert die Probleme mit Abtrennung alter und korrodierter Schraubenverbindungen bei der Wartung und Reparatur.• Lösung verrosteter, angebrannter Verbindungselemente wie: Schrauben, Angel, Bolzen u. ä.• Reinigung und Wartung von Getrieben, Bremssystemen, elastischen Zugstangen, Ketten.
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none">• Löst den Rost auf und löst alle Sicherungen• Schützt dauerhaft vor Korrosion nach DIN 50017• Ölt die Gleitflächen• Baut eine Trennschicht zwischen den Metallen• Dank intensiver Kapillarwirkung und guter Kriecheneigenschaften dring in die kleinsten Hohlräumen ein• Beseitigt Knirschen, Kreischen und Knarren• Entfernt die Feuchtigkeit aus den Zündsystemen, elektrischen Leitungen und verbessert die Leitfähigkeit der Kontakte• Verhindert langfristig die Rostbildung auf den gespritzten Oberflächen• Sparsam im Gebrauch dank präzisiertem Punktauftrag

Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Die Anweisungen und Warnungen auf den Etiketten und im Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten. Wir übernehmen keine Verantwortung, wenn das Endergebnis der Arbeit von Faktoren außerhalb unserer Kontrolle beeinflusst wurde.

TECHNISCHE INFORMATION





Bearbeitet am:
27.06.2011



Aktualisierungsdatum:
27.06.2011

Seite 2 von 2

Produktenname: Entrostungsmittel APP WB30.

Anwendung:	
Verfahren: 	Vor Gebrauch den Verpackungsinhalt 2-3 Minuten schütteln. Eine dünne Schicht WB30 auftragen (punktförmig oder 10-20cm Abstand halten!) und warten, bis das Mittel richtig wirkt (Penetration). Wenn nötig den Vorgang wiederholen.
Lagerung:  	In geschlossenen Originalverpackungen in trockenen und gut gelüfteten Räumen lagern. Vor Frost und Temperatur über 50° C schützen.
Arbeitsschutzvorschriften: 	Nur für den professionellen Gebrauch. Siehe: Text auf der Etiketle des Produktes oder im Sicherheitsdatenblatt für gefährliche Stoffe und Zubereitungen. Der Anwender muss die lokal geltenden Arbeitsschutzvorschriften beachten.

Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Die Anweisungen und Warnungen auf den Etiketten und im Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten. Wir übernehmen keine Verantwortung, wenn das Endergebnis der Arbeit von Faktoren außerhalb unserer Kontrolle beeinflusst wurde.

Auto Plast Produkt S.A. 62- 300 Września, ul. Przemysłowa 10, tel. +48 61 437 00 00.