

TECHNISCHES MERKBLATT

Erstellungsdatum:
16.05.2014



Datum der Aktualisierung:
16.05.2014

Seite 1 von 2

Produktbezeichnung: APP M Active Foam APP Nr.: 220021, 220022, 220023

Karosseriereiniger für Kraftfahrzeuge

Verpackung: 1,0 L 5,0 L 10 L

Dichte 1,08 g/m³

pH-Wert: 14

Farbe: Strohfalten

Geruch: Charakteristisch

Anwendungsbereich Für die berührungslose oder manuelle Reinigung von Kraftfahrzeugen wie Motorrädern, Personenkraftwagen, Lieferwagen, Lastkraftwagen und Bussen. Dank seiner Tensidmischung bewältigt das Produkt perfekt den typischen Verkehrsschmutz. Da das Produkt in verschiedenen Konzentrationen verwendet werden kann, ist ein häufiges Waschen der Karosserie möglich.



Anwendung: Zur Anwendung durch Sprühen, Tauchen und Waschen. nach Verschmutzungsgrad mit Wasser im Verhältnis von 1:4 bis 1:60 verdünnen. austrocknen lassen. Mit reichlich Wasser ausspülen.

Je
Nicht

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem aktuellen Wissensstand über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten. Dies stellt keine Garantie für bestimmte Eigenschaften oder die Eignung zur Verwendung unter bestimmten Bedingungen dar. Beachten Sie die Hinweise und Warnungen auf den Produktetiketten und im Sicherheitsdatenblatt. Wir übernehmen keine Haftung, wenn das Endergebnis der Arbeit durch Faktoren beeinflusst wurde, die außerhalb unserer Kontrolle liegen.

TECHNISCHES MERKBLATT


Erstellungsdatum:
16.05.2014



Datum der Aktualisierung:
16.05.2014

Seite 2 von 2

Produktbezeichnung: APP M Active Foam APP Nr.: 220021, 220022, 220023



1. Zum Waschen des Motorraums und der Plane im Verhältnis von 1:4 bis 1:20 verdünnen.
2. Zum Waschen der Karosserie im Verhältnis von 1:20 bis 1:50 verdünnen.
3. Zum Waschen der Felgen im Verhältnis von 1:5 bis 1:10 verdünnen.

Beschränkungen: Aufgrund des hohen pH-Gehaltes vor der Anwendung an einer unauffälligen Stelle des zu reinigenden Bauteils prüfen. Auf Aluminiumteilen und verzinkten Materialien nicht unverdünnt anwenden,

Einwirkzeit max. 2 min. Nicht auf heiße Oberflächen sprühen. Nicht austrocknen lassen. Dämpfe nicht einatmen. Kontakt des Reinigers mit Haut und Augen vermeiden.

Reinigung der Ausrüstung: Wasser

Lagerung: In verschlossener Originalverpackung in einem trockenen und gut belüfteten Raum lagern. Vor dem Einfrieren schützen.

Arbeitsschutzvorschriften: Nur für den professionellen Gebrauch. Siehe Text auf Produktetiketten oder Sicherheitsdatenblättern. Der Benutzer muss die in dem betreffenden Land geltenden Arbeitsschutzvorschriften einhalten.

Gefahren: Siehe Sicherheitsdatenblatt

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem aktuellen Wissensstand über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten. Dies stellt keine Garantie für bestimmte Eigenschaften oder die Eignung zur Verwendung unter bestimmten Bedingungen dar. Beachten Sie die Hinweise und Warnungen auf den Produktetiketten und im Sicherheitsdatenblatt. Wir übernehmen keine Haftung, wenn das Endergebnis der Arbeit durch Faktoren beeinflusst wurde, die außerhalb unserer Kontrolle liegen.