

# TECHNISCHE INFORMATION

Erstellt am:  
18.07.2007

# APP

AUTO-PLAST PRODUKT®

Aktualisiert am:  
18.07.2007

Seite 1 von 3

## Produktbezeichnung: F-RUST Remover

Reinigungsmittel zur Entfernung vom Flugrost (mechanischer Staub) von Fahrzeugkarosserien.

<u>Verpackung:</u>	1,0 L: 10 L
<u>Grundkomponenten:</u>	Oxalsäure, polyethoxiliertes Isotridekanol
<u>pH:</u>	1,5
<u>Farbe:</u>	farblos
<u>Dichte:</u>	1,03 g/cm <sup>3</sup> (bei 20°C)
<u>Geruch:</u>	charakteristisch
<u>Anwendung</u>	Reinigungsmittel zur Entfernung der Flugrostspuren von Autokarosserien und -scheiben. Der Flugrost (mechanischer Staub) setzt sich an Kotflügeln und Stoßstangen der Fahrzeuge mit Scheibenbremsanlage an. Es tritt auch an den mit der Elektrobahn beförderten Neufahrzeugen auf. Nach gewisser Zeit rund um die angesetzten und in der Regel heißeingeschmolzenen Staubpartikel taucht der bräunliche Flugrost auf. Er beeinträchtigt die Ästhetik des Fahrzeugs und erschwert bedeutend die Lackpflege.

Die oben genannten Informationen entsprechen aktuellem Wissensstand über unsere Produkte und deren Einsatzmöglichkeiten. Es werden somit keine bestimmten Eigenschaften oder keine Eignung zum Gebrauch in Sonderbedingungen zugesichert. Es sollen die Anmerkungen und Warnungen auf den Produktetiketten und Sicherheitsdatenblättern beachtet werden. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung, sofern das Endergebnis von den Faktoren beeinflusst wurde, die außer unserer Kontrolle gelegen hatten.

**Auto Plast Produkt Sp. z o.o. 62-300 Września ul. Przemysłowa 10, Tel.: +48 61 437 00 00.**

# TECHNISCHE INFORMATION

Erstellt am:  
18.07.2007



Aktualisiert am:  
18.07.2007

Seite 2 von 3

## Produktbezeichnung: F-RUST Remover

- Gebrauchsanweisung: mit dem Sprühgerät oder Schwamm eine dünne Schicht des Mittels auf die zu reinigende Oberfläche auftragen. Nach ca. 1 Minute mit einer Waschbürste oder einem Schwamm abwischen und gründlich mit Druckwasser spülen. Es kann unverdünnt oder verdünnt mit Wasser im Verhältnis max 1:2 verwendet werden. Bei Bedarf soll das Verfahren wiederholt werden.
- Beschänkungen: die mit dem Mittel bezogene Oberfläche nicht trocknen und das Mittel nicht über 5 Minuten wirken lassen.
- Gerätereinigung: Wasser.
- Lagerung: In geschlossenen Originalgebinden, im trockenen und gut belüfteten Lagerraum aufbewahren.  
Vor Einfrierung schützen.
- Unfallverhütungsvorschriften: Nur für professionelle Anwendungen.  
Siehe: Text auf den Produktetiketten oder dem Sicherheitsdatenblatt.  
Der Verbraucher soll die im jeweiligen Land gültigen Unfallverhütungsvorschriften beachten.
- Gefahren: siehe Sicherheitsdatenblatt

Die oben genannten Informationen entsprechen aktuellem Wissensstand über unsere Produkte und deren Einsatzmöglichkeiten. Es werden somit keine bestimmten Eigenschaften oder keine Eignung zum Gebrauch in Sonderbedingungen zugesichert. Es sollen die Anmerkungen und Warnungen auf den Produktetiketten und Sicherheitsdatenblättern beachtet werden. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung, sofern das Endergebnis von den Faktoren beeinflusst wurde, die außer unserer Kontrolle gelegen hatten.

**Auto Plast Produkt Sp. z o.o. 62-300 Września ul. Przemysłowa 10, Tel.: +48 61 437 00 00.**

# TECHNISCHE INFORMATION

Erstellt am:  
18.07.2007

# APP

AUTO-PLAST PRODUKT®

Aktualisiert am:  
18.07.2007

Seite 3 von 3

## Produktbezeichnung: F-RUST Remover

- Gesundheitsschädlich
  - Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken.
  - Reizend
  - Reizt die Augen.
- R 36 Reizt die Augen.  
R21/22 Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken.
- S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
S24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.  
S 26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
- S37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
- S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Die oben genannten Informationen entsprechen aktuellem Wissensstand über unsere Produkte und deren Einsatzmöglichkeiten. Es werden somit keine bestimmten Eigenschaften oder keine Eignung zum Gebrauch in Sonderbedingungen zugesichert. Es sollen die Anmerkungen und Warnungen auf den Produktetiketten und Sicherheitsdatenblättern beachtet werden. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung, sofern das Endergebnis von den Faktoren beeinflusst wurde, die außer unserer Kontrolle gelegen hatten.

**Auto Plast Produkt Sp. z o.o. 62-300 Września ul. Przemysłowa 10, Tel.: +48 61 437 00 00.**