

PRODUKTDATENBLATT

Erstellt am: 28.07.2023



Aktualisiert am: 28.07.2023

Seite 1 von 3

Produktbezeichnung: Lederpigment, APP for AD Leather Color APP Nr.: 220950 ÷ 220961.

APP for AD Leather Color ist ein Basislack, mit dem jede beliebige Lackfarbe durch Mischen ausgewählter Farben im richtigen Verhältnis auf der Grundlage des Farbkreises erhalten werden kann. Der Lack zeichnet sich durch gute Verarbeitungseigenschaften und hohe Deckkraft aus. Entwickelt für ein zweischichtiges Färbe- und Restaurationssystem für Leder, Kunstleder und Kunststoffe. Die matte Oberfläche nach dem Trocknen gewährleistet eine sehr gute Haftung von APP for AD Top Coat. Führt nicht zur Versteifung der Lederoberfläche. Hat keinen negativen Einfluss auf die Wasserfestigkeit des Leders.

Verpackung:	200 ml
Produkt und Zubehör:	Wir empfehlen die Zugabe von bis zu 1% Lackhärter APP for AD Leather Hardener zu APP for AD Leather Color.
Hauptinhaltsstoffe:	Acryl-Polyurethan Harz auf Wasserbasis.
Farbe:	Farbe der Pigmente wie auf der Verpackung angegeben. Die endgültige Farbe wird durch Mischen der einzelnen Pigmente entsprechend der Angaben vom Farbkreis erzielt.
<u>Anwendung:</u>	Als farbgebende oder farbauffrischende Schicht beim Färben und bei der Oberflächenrenovierung von natürlichem Narben- und Glattleder, Kunstleder und Kunststoffen.
<u>Eigenschaften:</u>	Hohe Haftung auf natürlichem Nabenleder und Glattleder. Bildet eine flexible und biegefestige Außenschicht der Lederoberfläche. Führt nicht zum Härten des Leders. Es gleicht die Unebenheiten der Lederoberfläche aus. Verringert nicht die Wasserfestigkeit des Leders.
<u>Vorteile:</u>	Ermöglicht das Färben von Leder in jede beliebige Farbe. Verleiht dem Leder eine subtile Glätte. Haftet hervorragend auf gefärbter Oberfläche. Kann auf natürlichem Narben- und Glattleder, Kunstleder und Kunststoffen angewendet werden.
<u>Anwendung Vorbereitung</u>	Das Produkt ist gebrauchsfertig, nachdem es vor jeder Anwendung gründlich geschüttelt und gerührt wird.

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem derzeitigen Wissensstand über unsere Produkte und ihre Anwendungsmöglichkeiten.

Dies ist keine Garantie für bestimmte Eigenschaften oder die Eignung zur Verwendung unter bestimmten Bedingungen.

Beachten Sie

die Hinweise und Warnungen auf den Produktetiketten und auf dem Sicherheitsdatenblatt. Wir übernehmen keine Verantwortung, wenn das Endergebnis der Arbeit durch Faktoren außerhalb unserer Kontrolle beeinflusst wurde.

PRODUKTDATENBLATT

Erstellt am: 28.07.2023



Aktualisiert am: 28.07.2023

Seite 2 von 3

Produktbezeichnung: Lederpigment, APP for AD Leather Color APP Nr.: 220950 ÷ 220961.

Vorbereitung der Oberfläche

Die Oberfläche muss vor dem Färben gereinigt (APP for AD Leather Cleaner oder APP for AD Leather Cleaner Pro) und entfettet werden (mit WK900 und WB900 Remover). Anschließend muss sie mit einer feinkörnigen grauen Schleiffaser (APP WS222, APP WSR222) aufgeraut werden. Größere Unebenheiten sollten mit P400-P800-Papier geschliffen werden. Abschließend sollte die Oberfläche entstaubt und getrocknet werden. Die Anwendung auf Kunstleder- und Kunststoffoberflächen erfordert die vorherige Anwendung von APP Kunststoff Primer für bessere Haftung.

Auftragen

Mit einer kleinen Spritzpistole (0,8 - 1,0 Düse) bei niedrigem Druck (ca. 2 bar), mit einer Airbrush oder einem Schwamm. Am besten eine dünne Schicht auftragen. Eine dickere Schicht kann zu geringerer Haftung führen und zu einem unerwünschten Oberflächenglanz führen. Die Anzahl der Schichten hängt von der Farbe und ihrer Deckkraft, der Porosität und der Form des Untergrunds sowie von den Bedingungen und der Methode der Auftragung ab. Eine ausreichende Deckkraft wird in der Regel mit zwei bis drei Beschichtungen erreicht.


Trocknen

Verdunstung zwischen den Beschichtungen 5-10 Minuten. Trocknungszeit - 30 Minuten bei 20°C. Der Prozess kann durch das Blasen von trockener, warmer Luft leicht beschleunigt werden. Vollständige Aushärtung nach etwa 24 Stunden pro Schicht. Achtung! Überschreiten Sie nicht eine Temperatur von 60°C und eine Wärmebehandlungszeit von mehr als 30 Minuten.

Reinigung der Ausrüstung

Lauwarmes Wasser.

Lagerung



In der geschlossenen Originalverpackung in einem trockenen und gut belüfteten Raum bei einer Temperatur von +5°C bis +30°C lagern. Vor direktem Sonnenlicht schützen.

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem derzeitigen Wissensstand über unsere Produkte und ihre Anwendungsmöglichkeiten.

Dies ist keine Garantie für bestimmte Eigenschaften oder die Eignung zur Verwendung unter bestimmten Bedingungen.

Beachten Sie

die Hinweise und Warnungen auf den Produktetiketten und auf dem Sicherheitsdatenblatt. Wir übernehmen keine Verantwortung, wenn das Endergebnis der Arbeit durch Faktoren außerhalb unserer Kontrolle beeinflusst wurde.

PRODUKTDATENBLATT

Erstellt am: 28.07.2023



Aktualisiert am: 28.07.2023

Seite 3 von 3

**Produktbezeichnung: Lederpigment,
APP for AD Leather Color
APP Nr.: 220950 ÷ 220961.**

Gesundheits- und
Sicherheitsvorschriften:



Lesen Sie die Anweisungen auf den Produktetiketten oder im Sicherheitsdatenblatt eines gefährlichen Produkts.
Der Benutzer muss die in dem betreffenden Land geltenden Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften einhalten.

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem derzeitigen Wissensstand über unsere Produkte und ihre Anwendungsmöglichkeiten.

Dies ist keine Garantie für bestimmte Eigenschaften oder die Eignung zur Verwendung unter bestimmten Bedingungen.

Beachten Sie

die Hinweise und Warnungen auf den Produktetiketten und auf dem Sicherheitsdatenblatt. Wir übernehmen keine Verantwortung, wenn das Endergebnis der Arbeit durch Faktoren außerhalb unserer Kontrolle beeinflusst wurde.

APP Sp. z o.o. 62-300 Września Przemysłowa 10, Tel. + 48 61 437 00 00.