

PRODUKTDATENBLATT

Erstellt am: 29.07.2023



Aktualisiert am: 29.07.2023

Seite 1 von 3

Produktbezeichnung: Matter Klarlack für Leder, APP for AD Leather Top Coat Matt. APP Nr.: 220970

APP for AD Leather Top Coat Matt ist ein schützender Oberlack für APP for AD Color Basislacke. Verleiht der Oberfläche ein mattes Finish und sorgt für eine angenehme Haptik. Sorgt für die Beständigkeit der erzielten dekorativen Eigenschaften von Lederlacken. Schützt die Oberfläche vor den negativen Auswirkungen von Reinigungskemikalien. Entwickelt für ein zweischichtiges Färbe- und Restaurationssystem für Leder, Kunstleder und Kunststoffe. Führt nicht zur Versteifung der Lederoberfläche. Hat keinen negativen Einfluss auf die Wasserfestigkeit des Leders.

Verpackung:	200 ml
Produkt und Zubehör:	Bei der Lackierung von Naturleder wird empfohlen, bis zu 3% APP for AD Leather Top Coat Matt zum APP for AD Leather Hardener beizumischen. Bei der Lackierung von Kunstleder und Kunststoffen wird empfohlen, 5-7% APP for AD Leather Top Coat Matt zu APP for AD Leather Hardener beizumischen.
Hauptinhaltsstoffe:	Polyurethanharz auf Wasserbasis.
Farbe:	Matt transparent
<u>Anwendung:</u>	Als Oberlack, schützt er beim Färben und Renovieren von natürlichem Narben- und Glattleder, Kunstleder und Kunststoffoberflächen.
<u>Eigenschaften:</u>	Hohe Haftung auf natürlichen Nabenleder und Glattleder. Bildet eine flexible und biegefestige Außenschicht der Lederoberfläche. Führt nicht zum Härten des Leders. Es gleicht die Unebenheiten der Lederoberfläche aus. Verringert nicht die Wasserfestigkeit des Leders.
<u>Vorteile:</u>	Verleiht der lackierten Oberfläche ein mattes Finish. Verleiht dem Leder eine subtile Glättung und einen angenehmen Touch. Haftet hervorragend auf gefärbter Oberfläche. Verleiht lackierten Oberflächen Beständigkeit gegen Reinigungskemikalien. Kann auf natürlichem Narben- und Glattleder, Kunstleder und Kunststoffen angewendet werden.

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem derzeitigen Wissensstand über unsere Produkte und ihre Anwendungsmöglichkeiten.

Dies ist keine Garantie für bestimmte Eigenschaften oder die Eignung zur Verwendung unter bestimmten Bedingungen.

Beachten Sie

die Hinweise und Warnungen auf den Produktetiketten und auf dem Sicherheitsdatenblatt. Wir übernehmen keine Verantwortung, wenn das Endergebnis der Arbeit durch Faktoren außerhalb unserer Kontrolle beeinflusst wurde.

PRODUKTDATENBLATT

Erstellt am: 29.07.2023



Aktualisiert am: 29.07.2023

Seite 2 von 3

Produktbezeichnung: Matter Klarlack für Leder, APP for AD Leather Top Coat Matt. APP Nr.: 220970

Anwendung

Vorbereitung

Das Produkt ist gebrauchsfertig, nachdem es vor jeder Anwendung gründlich geschüttelt und gerührt wird. Nach Beimischung des Härters sollte die Mischung innerhalb von maximal 4 Stunden verarbeitet werden.

Vorbereitung der Oberfläche

Auf eine mit APP for AD Leather Color lackierte Oberfläche auftragen, nachdem die letzte Schicht getrocknet ist. Die alte Oberfläche muss gereinigt (mit APP for AD Leather Cleaner oder APP for AD Leather Cleaner Pro) und entfettet werden (mit WK900 und WB900 Entferner), bevor sie mit Lack beschichtet wird. Anschließend muss sie mit einer feinkörnigen grauen Schleiffaser (APP WS222, APP WSR222) aufgeraut werden. Abschließend sollte die Oberfläche entstaubt und getrocknet werden. Die Anwendung auf Kunstleder- und Kunststoffoberflächen erfordert die vorherige Anwendung von APP Kunststoff Primer für bessere Haftung.

Auftragen

Mit einer kleinen Spritzpistole (Düse 0,8 - 1,0) bei niedrigem Druck (ca. 2 bar). Am besten eine dünne Schicht auftragen. Eine dickere Schicht kann dazu führen, dass die Haftung schwächer wird und ein unerwünschter Glanz entsteht. Eine ausreichende Deckkraft wird in der Regel mit zwei bis drei Beschichtungen erreicht.

Trocknen

Verdunstung zwischen den Beschichtungen 5-10 Minuten. Trocknungszeit - 30 Minuten bei 20°C. Der Prozess kann durch das Blasen von trockener, warmer Luft leicht beschleunigt werden. Vollständige Aushärtung nach etwa 24 Stunden pro Schicht. Achtung! Überschreiten Sie nicht eine Temperatur von 60°C und eine Wärmebehandlungszeit von mehr als 30 Minuten.

Reinigung der Ausrüstung

Lauwarmes Wasser.

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem derzeitigen Wissensstand über unsere Produkte und ihre Anwendungsmöglichkeiten.

Dies ist keine Garantie für bestimmte Eigenschaften oder die Eignung zur Verwendung unter bestimmten Bedingungen.

Beachten Sie

die Hinweise und Warnungen auf den Produktetiketten und auf dem Sicherheitsdatenblatt. Wir übernehmen keine Verantwortung, wenn das Endergebnis der Arbeit durch Faktoren außerhalb unserer Kontrolle beeinflusst wurde.

PRODUKTDATENBLATT

Erstellt am: 29.07.2023




Aktualisiert am: 29.07.2023

Seite 3 von 3

Produktbezeichnung: Matter Klarlack für Leder, APP for AD Leather Top Coat Matt. APP Nr.: 220970

Lagerung



In der geschlossenen Originalverpackung in einem trockenen und gut belüfteten Raum bei einer Temperatur von +5°C bis +30°C lagern. Vor direktem Sonnenlicht schützen.

Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften:



Lesen Sie die Anweisungen auf den Produktetiketten oder im Sicherheitsdatenblatt eines gefährlichen Produkts. Der Benutzer muss die in dem betreffenden Land geltenden Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften einhalten.

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem derzeitigen Wissensstand über unsere Produkte und ihre Anwendungsmöglichkeiten.

Dies ist keine Garantie für bestimmte Eigenschaften oder die Eignung zur Verwendung unter bestimmten Bedingungen.

Beachten Sie

die Hinweise und Warnungen auf den Produktetiketten und auf dem Sicherheitsdatenblatt. Wir übernehmen keine Verantwortung, wenn das Endergebnis der Arbeit durch Faktoren außerhalb unserer Kontrolle beeinflusst wurde.

APP Sp. z o.o. 62-300 Września Przemysłowa 10, Tel. + 48 61 437 00 00.