

# PRODUKTDATENBLATT

Erstellt am: 28.07.2023



Aktualisiert am: 28.07.2023

Seite 1 von 3

## **Produktbezeichnung: Flüssige Spachtelmasse für Leder, APP for AD Leather Filler Heavy. APP Nr.: 220977.**

Polymeremulsion zum Füllen von Rissen, Kerben, Rillen, Kratzern und oberflächlichen Defekten in Naturleder, das in Automobil- und verwandten verwendet wird. Nach dem Aushärten (Trocknen) bleibt es flexibel. Es kann mit APP for AD Leather Color Pigmenten vorgefärbt werden (3 bis 5%). Es kann mit Lederlacken beschichtet werden. Sie ist beständig gegen die üblichen chemischen Reiniger und Lederpflegemittel.

Verpackung: 50 ml

Hauptinhaltsstoffe: Polymer-Emulsion auf Wasserbasis

Farbe: Mattes Weiß

Anwendung: Zum Füllen von oberflächlichen Defekten in der Oberfläche von Leder, das in Automobil- und verwandten Polstermöbeln verwendet wird.

Eigenschaften: Nach dem Auffüllen der Defekte bleibt sie elastisch, ohne die Eigenschaften des Leders zu beeinflussen. Kann mit APP for AD Leather Color Pigmenten vorgefärbt werden (3 bis 5%). Kann mit Schleifpapier P400 - P800 geschliffen werden. Kann mit Lederlack beschichtet werden.

Vorteile: Ermöglicht ein flexibles Auffüllen von Lederdefekten. Ist möglich, die Oberfläche zu schleifen, um die gewünschte Form anzupassen. Hat eine gute Haftung auf der zu reparierenden Oberfläche. Bildet eine dauerhaft haftende Schicht mit dem aufgetragenen Lack. Kann mit APP für AD Leather Color Lacke beschichtet werden.

### Anwendung

Mischungsverhältnis: Das Produkt ist gebrauchsfertig.

Vorbereitung der Oberfläche: Vor dem Auftragen muss die Oberfläche sauber, trocken, entfettet, mit Schleifpapier P400-P800 oder grauem Schleifvlies aufgeraut und entstaubt werden.

Bedingungen für die Anwendung: Die minimale Anwendungstemperatur beträgt 10°C. Maximale relative Luftfeuchtigkeit 80%.

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem derzeitigen Wissensstand über unsere Produkte und ihre Anwendungsmöglichkeiten.

Dies ist keine Garantie für bestimmte Eigenschaften oder die Eignung zur Verwendung unter bestimmten Bedingungen.

Beachten Sie

die Hinweise und Warnungen auf den Produktetiketten und auf dem Sicherheitsdatenblatt. Wir übernehmen keine Verantwortung, wenn das Endergebnis der Arbeit durch Faktoren außerhalb unserer Kontrolle beeinflusst wurde.

# PRODUKTDATENBLATT

Erstellt am: 28.07.2023




Aktualisiert am: 28.07.2023

Seite 2 von 3

## Produktbezeichnung: Flüssige Spachtelmasse für Leder, APP for AD Leather Filler Heavy. APP Nr.: 220977.

Gebrauchsanweisung	In dünnen Schichten mit einem Spachtel auf die schadhaften Stellen auftragen. Überschüsse sofort entfernen. Aushärtungszeit für jede Schicht beträgt 20-30 Minuten je nach den Umgebungsbedingungen. Der Prozess kann verkürzt werden, indem Sie trockene, warme Luft anwenden, aber die aufgetragene Schicht mindestens 5 Minuten lang natürlich trocknen lassen und den Prozess erst dann durch ein Warmluftgebläse beschleunigen. Bei tieferen Kratzern ist ein erneutes Auftragen von Schichten erforderlich. Das Produkt sollte in dünnen Schichten aufgetragen werden. Zu dicke Schichten können die Haftung des Produkts auf dem Untergrund beeinträchtigen. Eine zu schnelle Beschleunigung des Aushärtungsprozesses mit einem Warmluftgebläse kann zum Ausgasen des Produkts und zur Fleckenbildung auf der aufgetragenen Oberfläche führen.
Trocknen	Das Produkt ermöglicht das Auftragen einer weiteren Schicht nach etwa 30 Minuten bei einer Temperatur von 20°C. Kann nach 60-90 Minuten geschliffen werden. Vollständig ausgehärtet nach etwa 4 Stunden pro Schicht. Eine sichere Lösung ist die Behandlung mit Schleifen und Lackieren am Tag nach dem Auftragen.
Reinigung der Ausrüstung	Lauwarmes Wasser.

### Lagerung



In der geschlossenen Originalverpackung in einem trockenen und gut belüfteten Raum bei einer Temperatur von +5°C bis +30°C lagern. Vor direktem Sonnenlicht schützen.

### Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften:

Lesen Sie die Anweisungen auf den Produktetiketten oder im Sicherheitsdatenblatt eines gefährlichen Produkts.  
Der Benutzer muss die in dem betreffenden Land geltenden

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem derzeitigen Wissensstand über unsere Produkte und ihre Anwendungsmöglichkeiten.

Dies ist keine Garantie für bestimmte Eigenschaften oder die Eignung zur Verwendung unter bestimmten Bedingungen.

Beachten Sie

die Hinweise und Warnungen auf den Produktetiketten und auf dem Sicherheitsdatenblatt. Wir übernehmen keine Verantwortung, wenn das Endergebnis der Arbeit durch Faktoren außerhalb unserer Kontrolle beeinflusst wurde.

# PRODUKTDATENBLATT

Erstellt am: 28.07.2023



Aktualisiert am: 28.07.2023

Seite 3 von 3

**Produktbezeichnung: Flüssige Spachtelmasse für Leder,  
APP for AD Leather Filler Heavy.  
APP Nr.: 220977.**



Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften einhalten.

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem derzeitigen Wissensstand über unsere Produkte und ihre Anwendungsmöglichkeiten.

Dies ist keine Garantie für bestimmte Eigenschaften oder die Eignung zur Verwendung unter bestimmten Bedingungen.

Beachten Sie

die Hinweise und Warnungen auf den Produktetiketten und auf dem Sicherheitsdatenblatt. Wir übernehmen keine Verantwortung, wenn das Endergebnis der Arbeit durch Faktoren außerhalb unserer Kontrolle beeinflusst wurde.

**APP Sp. z o.o. 62-300 Września Przemysłowa 10, Tel. + 48 61 437 00 00.**