

TECHNISCHE INFORMATION

Bearbeitet am
20.07.2023



Aktualisiert am:
24.07.2023

Seite 1 von 2

Produktbezeichnung: SiO₂ haltiger Quick Detailer, APP for AD Ceramic Quick Detailer . APP Nr.: 223000.

Konservierungsmittel auf Siliziumdioxidbasis. Bietet eine ausgezeichnete Hydrophobie, reduziert Verschmutzungen, erhöht die Beständigkeit gegen harte Wasserflecken, verbessert den Glanz und die Farbtiefe und verlängert die Lebensdauer des Lacks. Kann auf alle Fahrzeugaußenflächen aufgetragen werden. Sehr einfache Anwendung und keine Lappprobleme. Die Haltbarkeit der erhaltenen Beschichtung beträgt bis zu 6 Monate.

Verpackung:	500 ml
Produkt und Zusatzstoffe:	APP für AD Ceramic Quick Detailer
Grundlegende Bestandteile:	Gemisch aus chemischen Komponenten.
Farbe:	Farblos
<u>Verwendung:</u>	Für die Pflege von Lack-, Glas- und Kunststoffoberflächen im Außenbereich entwickelt.
<u>Eigenschaften:</u>	Erzeugt eine transparente, glatte Schutzschicht mit einer Haltbarkeit von bis zu 6 Monaten, abhängig von den Betriebsbedingungen.
<u>Vorteile:</u>	Erhöht die Farbtiefe. Erzeugt einen Film mit stark hydrophoben Eigenschaften. Erschwert das Anhaften von Schmutzpartikeln und erleichtert so das Waschen und Reinigen der Oberfläche. Verhindert Verdunstungsspuren durch harte Wasserpartikel (reduziert das Risiko von "Wasserflecken"). Einfaches Auftragen und Nachbearbeiten.
Untergrund Geeignete Untergründe	Kann auf lackierte Oberflächen, Glas und Kunststoff aufgetragen werden.
Vorbereitung des Untergrunds..	Die Oberfläche sollte sauber, trocken und entfettet sein. Nicht auf heiße Oberflächen auftragen. Für eine bessere Qualität und Haltbarkeit der Beschichtung wird eine vorherige chemische und mechanische Dekontamination empfohlen.

Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten. Sie stellen keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für bestimmte Verwendungszwecke dar. Bitte beachten Sie die Hinweise und Warnungen auf den Produktetiketten und im Sicherheitsdatenblatt. Wir übernehmen keine Haftung, wenn das Endergebnis durch Faktoren außerhalb unserer Kontrolle beeinflusst wurde.

TECHNISCHE INFORMATION

Bearbeitet am
20.07.2023



Aktualisiert am:
24.07.2023

Seite 2 von 2

Produktbezeichnung: SiO₂ haltiger Quick Detailer, APP for AD Ceramic Quick Detailer . APP Nr.: 223000.

Anwendung

Mischungsverhältnis.

Gebrauchsfertiges Produkt.


Auftragen.

Das Produkt direkt auf die Oberfläche oder auf ein trockenes Mikrofasertuch sprühen. Gleichmäßig auf der gesamten Oberfläche des Gegenstandes verteilen und den Überschuss sofort mit einem sauberen und trockenen Mikrofasertuch entfernen. Mit dem Nachbearbeiten fortfahren, bis die Oberfläche klar und glatt ist. Es wird nicht empfohlen, das Produkt auf zwei oder mehr Gegenstände gleichzeitig aufzutragen.

Aushärtung

90% nach 15 Minuten,
100% nach 180 Minuten
Während der Aushärtung sollte das Produkt nicht mit Wasser, Staub oder Schmutz in Berührung kommen.

Lagerung



In der geschlossenen Originalverpackung in einem trockenen und gut belüfteten Raum bei einer Temperatur von +5°C bis +30°C lagern. Vor direktem Sonnenlicht schützen.

Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften



Siehe Text auf Produktetiketten oder Sicherheitsdatenblatt
Der Benutzer muss die in dem betreffenden Land geltenden Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften einhalten.

Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten. Sie stellen keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für bestimmte Verwendungszwecke dar. Bitte beachten Sie die Hinweise und Warnungen auf den Produktetiketten und im Sicherheitsdatenblatt. Wir übernehmen keine Haftung, wenn das Endergebnis durch Faktoren außerhalb unserer Kontrolle beeinflusst wurde.