

TECHNISCHES MERKBLATT

Erstellungsdatum:
10.10.2024



Datum der Aktualisierung:
10.10.2024

Seite 1 von 2

Produktbezeichnung: Imprägniermittel für Textilien und Cabrioverdecke APP for AD Fabric Coat. APP Nr.: 223030.

APP for AD Fabric Coat ist ein sicheres und hochwirksames Imprägniermittel für Textilien und Cabrioverdecke. Dringt tief in die Struktur der Textilien ein. Verhindert das Durchnässen der Textilien dank seiner hydrophoben Eigenschaften. Schützt die imprägnierten Textilien vor Schmutz und UV-Strahlung. Verlangsam den Alterungsprozess der geschützten Textilien.

Verpackung: 500 ml

Farbe: Transparent

Anwendungsbereich: Für die Imprägnierung und periodische Pflege von Cabrioverdecken und Textilien.

Eigenschaften: Das Imprägniermittel bildet einen dünnen Film um die Fasern der Textilien und begrenzt so das Eindringen von Wasser und Schmutz.

Vorteile: Bildet eine Schicht auf der Oberfläche, die das Eindringen von Wasser behindert. Verringert die Aufnahme von Schmutz auf der Oberfläche. Schützt vor den schädlichen Auswirkungen der UV-Strahlung. Verlängert die Lebensdauer und die Haltbarkeit der geschützten Textilien.

Hinweise zur Anwendung

Mischungsverhältnis: Gebrauchsfertig.

Ergiebigkeit: 10 – 100 ml des Präparats pro 1 m², je nach Saugfähigkeit der zu schützenden Oberfläche.

Oberflächenvorbereitung: Die Oberfläche muss vor dem Auftragen gut gereinigt, gewaschen, abgespült und gründlich getrocknet werden.

Anwendung: Vor Gebrauch schütteln. Direkt auf die zu pflegende Oberfläche sprühen. Die Textilien großzügig und gleichmäßig mit dem Präparat tränken. Auf der Oberfläche sollte ein Feuchtigkeitsfilm (Tau) sichtbar sein. Um die Eindringtiefe der zu schützenden Textilien zu erhöhen, kann das Produkt eingerieben / einmassiert werden. Trocknen lassen. Die richtige Anwendungs- und

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem aktuellen Wissensstand über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten. Dies stellt keine Garantie für bestimmte Eigenschaften oder die Eignung zur Verwendung unter bestimmten Bedingungen dar. Beachten Sie die Hinweise und Warnungen auf den Produktetiketten und im Sicherheitsdatenblatt. Wir übernehmen keine Haftung, wenn das Endergebnis der Arbeit durch Faktoren beeinflusst wurde, die außerhalb unserer Kontrolle liegen.

TECHNISCHES MERKBLATT

Erstellungsdatum:
10.10.2024



Datum der Aktualisierung:
10.10.2024

Seite 2 von 2

Produktbezeichnung: Imprägniermittel für Textilien und Cabrioverdecke APP for AD Fabric Coat. APP Nr.: 223030.

Trocknungstemperatur liegt bei 18–25 Grad Celsius. Bei Temperaturen über 25 Grad in kleineren Flächen ausbringen. Nicht bei Temperaturen unter 10 Grad Celsius anwenden.


Trocknen

Das Produkt ermöglicht die Nutzung der gepflegten Oberfläche nach 60 Minuten. Die richtige Trocknungstemperatur liegt bei 18–25 Grad Celsius und einer relativen Luftfeuchtigkeit von unter 45 %.

Reinigung der Ausrüstung

Fließendes, lauwarmes Wasser.

Lagerung



In geschlossener Originalverpackung in einem trockenen und gut belüfteten Raum bei einer Temperatur von +5 °C bis +30 °C lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Arbeitsschutzvorschriften



Siehe Text auf den Produktetiketten oder im Sicherheitsdatenblatt. Der Benutzer muss die in dem betreffenden Land geltenden Arbeitsschutzvorschriften einhalten.

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem aktuellen Wissensstand über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten. Dies stellt keine Garantie für bestimmte Eigenschaften oder die Eignung zur Verwendung unter bestimmten Bedingungen dar. Beachten Sie die Hinweise und Warnungen auf den Produktetiketten und im Sicherheitsdatenblatt. Wir übernehmen keine Haftung, wenn das Endergebnis der Arbeit durch Faktoren beeinflusst wurde, die außerhalb unserer Kontrolle liegen.