

# TECHNISCHE INFORMATION

Bearbeitungsdatum:  
19. September 2023



Aktualisierungsdatum:  
19. September 2023

Seite 1 von 2

## Produktbezeichnung: Staubbindetuch, weiß APP Tack Cloth White. APP Nr.: 250505.

Staubbindetuch zur Reinigung von Oberflächen von Staub oder getrocknetem Basislackstaub bei der Reparaturlackierung und bei vielen industriellen Anwendungen vor der Spritzlackierung.

Verpackung.	Tücher 50 cm x 75 cm, einzeln in Plastikbeutel verpackt. Der Kartonspender ist eine Sammelpackung und enthält 10 Einzelverpackungen.
Grundkomponente.	Durchgehend mit einem synthetischen Bindemittel imprägniertes Gewebe aus 100 % Polyester mit offener Struktur.
Farbe.	Weiß.
Eigengewicht.	40,64 g/m <sup>2</sup> ± 5 % (DIN EN ISO 9073-1)
Reißfestigkeit (MD).	> 30 N/m (EN13934-1)
Reißfestigkeit (CD).	> 20 N/m (EN13934-1)
Bruchdehnung (MD)	< 10 % (EN 13934-1)
Bruchdehnung (CD)	< 15 % (EN 13934-1)

### Anwendung

- Zur Reinigung der Oberfläche von Staub und angetrocknetem Basislackstaub bei der Reparaturlackierung.
- In vielen industriellen Anwendungen vor der Grundierung und Spritzlackierung.
- Zum Entfernen von Staub nach dem Trockenschleifen von Kataphorese, Grundierungen und Grundanstrichen.
- Zur Staubentfernung nach längerer Lagerung.

### Vorteile

- Das Tuch hinterlässt keine klebrigen Rückstände auf der zu reinigenden Oberfläche.
- Seine offene Struktur ermöglicht eine bessere Staubbindung und damit eine höhere Staubkapazität.
- Minimale Klebstoffübertragung auf die Hand.
- Mechanisch starke Polyesterfasern.

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem aktuellen Wissensstand über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten.  
Bestimmte Eigenschaften oder die Eignung für den Einsatz unter bestimmten Bedingungen werden nicht garantiert.  
Beachten Sie die Hinweise und Warnungen auf Produktetiketten und im Sicherheitsdatenblatt. Wir übernehmen keine Verantwortung, wenn das Endergebnis der Arbeit durch Faktoren beeinflusst wurde, die außerhalb unserer Kontrolle liegen.

# TECHNISCHE INFORMATION

Bearbeitungsdatum:  
19. September 2023



Aktualisierungsdatum:  
19. September 2023

Seite 2 von 2

## Produktbezeichnung: Staubbindetuch, weiß APP Tack Cloth White. APP Nr.: 250505.

### Untergrund

Mit Druckluft entstauben und mit Lackentferner APP W900, APP W911, APP WB910 oder APP WK900 entfetteten Oberflächen. Trockene Basislackoberfläche.


### Verwendung:

Nachdem Sie das Tuch aus der Verpackung genommen haben, falten Sie es zu einem weichen und bequemen Tampon. Wischen Sie die Oberfläche sanft und ohne übermäßigen Kraftaufwand ab. Wenn eine benutzte Tuchoberfläche mit Staub verschmutzt ist, falten Sie sie, um eine neue, saubere Oberfläche zu verwenden. Diesen Vorgang bis zur vollständigen Verschmutzung des Tuches wiederholen. Ein völlig verschmutztes Staubbindetuch darf nicht wiederverwendet werden, da es seine Staubbindefähigkeit verliert.

#### Achtung!

- Übermäßige Kraftanwendung kann dazu führen, dass Tuchreste wie Bindemittel oder Faserstücke auf der zu reinigenden Oberfläche zurückbleiben.
- Um eine optimale Leistung zu erzielen, empfehlen wir, die Tücher vor Gebrauch 2 Stunden bei +18°C bis +25°C zu konditionieren.

### Lagerung



In der verschlossenen Originalverpackung in einem trockenen und gut belüfteten Raum und bei einer Temperatur von +5 °C bis +45°C aufbewahren. Vor Frost schützen.

### Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften



Siehe: den Text auf den Produktetiketten oder im Sicherheitsdatenblatt.

Der Anwender muss die in einem bestimmten Land geltenden Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften einhalten.

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem aktuellen Wissensstand über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten.  
Bestimmte Eigenschaften oder die Eignung für den Einsatz unter bestimmten Bedingungen werden nicht garantiert.  
Beachten Sie die Hinweise und Warnungen auf Produktetiketten und im Sicherheitsdatenblatt. Wir übernehmen keine Verantwortung, wenn das Endergebnis der Arbeit durch Faktoren beeinflusst wurde, die außerhalb unserer Kontrolle liegen.