

• **APP Klarlack S Pro / APP Harter Klarlack S Pro**
Zweikomponentiger Acryl-Klarlack / Härter für Acryl Klarlack

APP Klarlack S Pro ist ein Zweikomponenten-Acrylklarlack der Klasse HS mit Hochglanz.



Durch die schnelle Trocknung des Lacks kann die Reparaturzeit einzelner Bauteile und ganzer Fahrzeuge wesentlich verkürzt werden und der hohe Glanzgrad bleibt dabei bestehen.



Die eingesetzten UV-Filter sorgen für langzeitige Farbechtheit des Basislacks.

exzellente
Fließfähigkeit

sehr gute
Transparenz

echte
Farbtiefe

Sie können zwischen zwei verschiedenen Sorten vom Härter wählen: **Standard** und **Kurz** - So passen Sie die Verarbeitungstechnik an die Umgebungstemperatur



Der Klarlack APP Klarlack S Pro ist gegen Witterung in verschiedenen Klimazonen beständig.



Er kann mit wasserlöslichen und herkömmlichen Basislacken verwendet werden.

APP Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września
Biuro Obsługi Klienta: tel. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl

09.08.2019





1 Mischung im Volumenverhältnis



2:1 APP Klarlack S Pro mit Härter
APP Harter Klarlack S Pro

2 Zugabe des Lösungsmittels



0-5% APP Acryl Verdünnung

3 Anzahl von Lagen



2x1 (50-60 µm)

4 Sprühtechnik: Sprühpistole



Ø 1,2-1,4

5 Zwischenschichtverdampfung



5-10 min

6 Druck:



2-3 bar

VORTEILE



kurze Trocknungszeit



leicht zum Polieren



hohe Transparenz



Hochglanz



leichte Anwendung



gute Fließfähigkeit



APP Nr.	Bezeichnung		Inhalt	Art	Sammelverpackung
020118	APP Klarlack S Pro 2:1	Zweikomponentiger Acryl-Klarlack	1L	transparent	6 St.
020119	APP Klarlack S Pro 2:1	Zweikomponentiger Acryl-Klarlack	5L	transparent	3 St.
020360	Harter Klarlack S Pro 2:1	Härter für Acryl Klarlack	0,5l	normal	12 St.
020361	Harter Klarlack S Pro 2:1	Härter für Acryl Klarlack	2,5L	normal	3 St.
020362	Harter Klarlack S Pro 2:1	Härter für Acryl Klarlack	0,5l	kurz	12 St.
020363	Harter Klarlack S Pro 2:1	Härter für Acryl Klarlack	2,5L	kurz	3 St.