

APP Klarlack UHS 410/APP Klarlack UHS 410 Härter

ein schnelltrocknender 2-Komponenten-Klarlack mit niedrigen Emissionen der Premium-Klasse. Mit einem erhöhten Anteil an Feststoffen sowie flüchtigen organischen Verbindungen VOC unter 420 g/l. Er zeichnet sich durch ein sehr gutes Fließverhalten aus. Er lässt sich leicht verarbeiten und polieren. Er garantiert hohen Glanz und langzeitige Farbechtheit des Basislackses.



SEHR KURZE TROCKNUNGSZEIT DES LACKS

Seine Verwendung erlaubt die Betriebszeit der Lackierkabine wesentlich zu verkürzen:

Endfestigkeit bei folgenden Temperaturen.	
bei +20°C	– 2,5 Std.
bei +60°C	– 15 Min.
IR-Strahler	– 10-15 Min



Muss nicht verdünnt werden!

Beim Lackieren von Kunststoffen muss kein Weichmacher beigemischt werden.

Mit Hochglanz.

Leicht zum Polieren.



Der Klarlack APP UHS 410 ist witterungsbeständig in unterschiedlichen Klimazonen.

Durch Verwendung von speziellen Harzen bleibt die Lackstruktur widerstandsfähiger gegen Steinschlag und kleinere Beschädigungen.



Es stehen zwei Härter zur Verfügung: **schnelltrocknend** und **Standard**. So passen Sie die Verarbeitung an die Umgebungstemperatur und die Größe der zu lackierenden Fläche an.





1 Mischung im Volumenverhältnis



2:1 APP Klarlack UHS 410
mit Härter
APP Klarlack UHS Härter

2 Lagen



2x1 (50-60 µm)

3 Sprühtechnik: Sprühpistole



Ø **1,2-1,4**

4 Zwischenschichtverdampfung



5-10 Min

5 Druck



2,0-2,5 Bar

VORTEILE

+
EINFACHE
UND ANGENEHME
ANWENDUNG

+
MUSS
NICHT VERDÜNNT
WERDEN

+
MIT
HOCHGLANZ

+
SCHNELLERE
LACKIERUNG
VON KUNSTSTOFFTEILEN

+
GUTE MECHANISCHE BE-
STÄNDIGKEIT
gegen Steinschlag und kleinere
Beschädigungen.

+
SPARSAM IM VERBRAUCH
15-20% weniger
Verbrauch im Vergleich
zu Standardlacken.

**HOHER FESTSTOFFGEHALT VON 59%.
KONFORM MIT VOC 420 G/L.**

APP-Nr.	Bezeichnung		Inhalt	Art	SV
020135	APP Klarlack UHS 410	2K-Akryl-Klarlack UHS	1L	transparent	6 St.
020136			5L		3 St.
020335	APP Harter Klarlack UHS 410	Acryllack-Härter	0,5l	Standard	6 St.
020336			2,5L		3 St.
020337	APP Harter Klarlack UHS 410	Acryllack-Härter	0,5l	schnellhär- tend	6 St.
020338			2,5L		3 St.