



- Zweikomponenten-Klarlack, matt**  
**APP 2K HS Acryl Klarlack Matt 2:1**  
**APP Nr 020180**

Der APP Acryl-Klarlack Matt ist ein vielseitig anwendbarer matter Klarlack, zur Reparatur von einzelnen Details sowie gesamten Bauteilen als matter Oberflächenfinish bei mehrschichtigen Renovierungsschichten auf Karosserien bestimmt.

Der APP Acryl Klarlack Matt macht es möglich, den gewünschten Glanzgrad zu erreichen, indem man ihn mit Hochglanz-Klarlacken APP Classic bzw. APP Spezial S vermischt.

Der Mattlack APP Acryl Klarlack Matt wird in einem 2:1 Verhältnis, ausschließlich mit Lackhärtern für Klarlacke APP Classic bzw. Spezial S, schnelltrocknend bzw. standard, verwendet.

Bei Bedarf kann Lackverdünner verwendet werden: es ist der APP Acryl Verdünnung in einem Mischverhältnis von bis zu 5% einzusetzen.

Achtung: der Glanzgrad wird von Faktoren wie die Menge des Lackverdünners, die Stärke der ausgehärteten Lackschicht sowie die Anzahl der aufgetragenen Lackschichten beeinflusst.

Der Mattlack ist für die Anwendung mit konventionellen sowie wasserverdünnbaren Basislacken bestimmt. Es zeichnet sich durch einen hohen Härtegrad sowie Wetterbeständigkeit aus. Durch die Zugabe von UV-Filtern wird die Lichtehtheit des Basislackes gewährleistet.



#### Verwandte Produkte



APP Nr	Packungseinheit	Packungsgröße	Sammelpackung
020180	Dose	1 liter	6 St.

Für das Erreichen den gewünschten Glanzgrades ist die genaue Dosierung der einzelnen Komponente von höchster Bedeutung.

Glanzgrad	Glanz [%] (^ 60°)	APP 2K HS Acryl Klarlack Matt	Mattierendes Zusatzmittel APP Modular 2K Acryl Line 50-95	APP 2K HS Acryl Klarlack Spezial S	APP 2K HS Spezial S Harter XLHN/ XLHS	APP 2K Acryl Verdünnung AVN/AVS	APP 2K HS Acryl Klarlack Classic	APP 2K HS Classic Harter XLHN/XLHS	APP 2K Acryl Verdünnung AVN/AVS
Halbglänzend	50-75	80	0	20	50	0	20	50	0-5
Seidenmatt	30-50	90	0	10	50	0	10	50	0-5
Halbmatt	20-30	95	0	5	50	0	5	50	0-5
Matt	10-20	100	0	0	50	0	0	50	0-5
Extremmatt	< 10	95	5	0	50	0	0	50	0-5