



## • 2K-Acryl Verdünnung für Acryl-Klarlack, Decklack und Basislack


**APP 2K-Acryl Verdünnung AVW - lang APP Nr 030101/030131/030141**

Das Verdünnungsmittel für Acryl-Erzeugnisse und metallische Oberflächen zur Anwendung beim Renovierungsanstrich von PKWs und Nutzfahrzeugen. Die Wahl zwischen zwei Verdünnungsarten: AVS-kurz und AVN-normal, AVW-lang und die Regelung der Spritzviskosität lassen die Abdämpfzeit bei unterschiedlichen Arbeitsbedingungen optimieren.

Die Acrylverdünnung (in der Version langsam) soll bei Temperaturen von mehr als 25°C verwendet werden, um die Verdampfung der Mischung zu verlangsamen und eine glatte und homogen aufgetragene Schicht zu erreichen.



• Leiste mit Skala zum Mischen von 2K-Produkten  
APP Nr. 259001/259002/259003



• Mischbecher System  
APP Nr. 250702/250902/250502



	APP Nr.	Art.	Verpackung	Inhalt	Karton
	030100	normal	Dose	1 l	6 Stück
<b>Neu !</b>	030101	lang	Dose	1 l	6 Stück
	030120	kurz	Kanister	5 l	4 Stück
	030130	normal	Kanister	5 l	4 Stück
<b>Neu !</b>	030131	lang	Kanister	5 l	4 Stück
	030140	normal	Kanister	30 l	1 Stück
<b>Neu !</b>	030141	lang	Kanister	30 l	1 Stück

APP Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września

Biuro Obsługi Klienta: tel. 061/437 00 20, fax 061/437 00 21

**APP**  
AUTO-PLAST PRODUKT