

• APP ButylTape Dichtungsband

APP ButylTape ist ein synthetischer, selbstklebender Butyldichtstoff. Dank seiner hohen Flexibilität passt er sich sehr gut dem Untergrund an und kann in der Industrie vielfältig eingesetzt werden:



1) Automobilindustrie:

- zur Dämpfung und Schalldämpfung von Fahrzeugen,
- zur Abdichtung und Bildung von Spaltmaßen zwischen den einzelnen Karosserieteilen,
- zur Abdichtung gegen Feuchtigkeit in Wohnwagen und Fahrzeugaufbauten.

2) Bauarbeiten:

- als Abdichtung bei der Montage von Dacheindeckungen, Wandverkleidungen, Oberlichtern, Dachfenstern oder Dachrinnen,
- als Abdichtung gegen das Eindringen von Wasser, Staub oder Feuchtigkeit bei überlappender Verlegung.

3) HVAC (Heating Ventillation Air Conditioning - integrierte Lüftungs-, Heiz und Klimaanlage):

- als Abdichtung der Anschlüsse und Verbindungen von Lüftungs-, Klima- und Heizungsleitungen.

VORTEILE:

- über die gesamte Lebensdauer dauerhaft elastisch,
- gute UV-Beständigkeit,
- gute Haftung auf verschiedenen Untergründen,
- hoher Arbeitskomfort, die abgedichteten Elemente können einfach abgebaut werden,
- präziser Einsatz ohne Abfall,
- beständig im Temperaturbereich von -40°C bis +90°C.

APP-Nr.	040711	040712
Farbe	grau	schwarz
Art	flach	Rolle
Maße	20 mm x 2 mm x 22,5 m (Br. x D. x Lg.)	8 mm x 6 m (diamètre x longueur)
VE	1 St.	3 St.

