

• NTools AS 15025 / AS 15050 Druckluftschleifer

Die neuesten Schleifer NTools **AS 15025** und **NTools AS 15050** sind professionelle Werkzeuge für den Einsatz im Karosseriebau und Autolackiererei. Die Geräte verfügen über große Leistung, hohe Effizienz beim Abrieb und geringes Gewicht. Die Umdrehungen werden im Bereich 0 – 12 000 Upm eingestellt.

GROSSER ARBEITSKOMFORT

NTools AS 150 ist eine ausgezeichnete, bewährte Konstruktion. Der ergonomisch gestaltete, gummierte Griff mit speziellen Rillen sichert sehr gute Haftung und einen festen Griff für den Bediener und hohen Komfort sogar bei längerem Betrieb. Das Gerät ist sehr gut ausbalanciert, was für die Konstruktion von Bedeutung ist, damit der Schleifteller und Abriebmaterial effizientvoll wirken können.

ZWEI GRÖSSEN VON GEGENGEWICHT

APP Nr 136025 Der Hub von 2,5 mm eignet sich hervorragend für die Fertigungsarbeiten. Der kleine Hub zusammen mit den hohen Drehzahlen sichern beim Schleifen die beste Qualität und Oberflächengüte. Die empfohlene Körnung von Schleifpapier: von P320 bis P3000.

AS 15025

APP Nr 136050 Der Hub von 5,0 mm eignet sich für das feine Schleifen, damit der Untergrund für die Lackarbeiten vorbereitet werden kann. Die empfohlene Körnung von Schleifpapier: von P150 bis P240.

AS 15050

NEUE SCHLEIFTELLER

Die neuen Schleifteller NTools SP 15015HM und SP15015HS, die Aufnahme 5/16", 15 Löcher, Durchmesser 150 mm, der stabile Klettverschluss und der bewährte Lochabstand sichern effektive Staubabsaugung, sowohl für vertikale als auch für horizontale Oberflächen.

[APP Nr. 150517, 150518]



DIE VERPACKUNG ENTHÄLT FOLGENDE ELEMENTE:

1. Schleifer NTools AS 15025 oder AS 15050.
2. Schleifteller NTools SP 15015HM oder SP 15015HS.
3. Luftanschluss APP ZL 2 (Stecker 8 mm mit Außengewinde 1/4").
4. Absaugstutzen.
5. Öl für Druckluftgeräte NTools PNT 30.
6. Schlüssel zur Befestigung des Schleiftellers.
7. Bedienungsanleitung mit Garantieschein (auch in Polnisch).

APP nr.	Produkt name	Schleif-teller	Hub [mm]	Drehzahl-regelung	Aufnahme Schleifteller	Verp.	
136025	NTools AS 15025	Druckluftschleifer	hart	2,5	0-12000 RPM	geschl. Gewinde 5/16"	1 St.
136050	NTools AS 15050	Druckluftschleifer	hart	5,0	0-12000 RPM	geschl. Gewinde 5/16"	1 St.
1360255	NTools AS 150255	Druckluftschleifer	weich	2,5	0-12000 RPM	geschl. Gewinde 5/16"	1 St.
1360505	NTools AS 150505	Druckluftschleifer	weich	5,0	0-12000 RPM	geschl. Gewinde 5/16"	1 St.


NTools

DE

- Vergleich der Schleifer **NTools AS 15025 / AS 15050** mit anderen Druckluftschleifern **NTools RS 15025 / RS 15050 / RS 15080** oraz **Rupes SKORPIO III RH 353 / RH 356 / RH 359**



MODEL	NTools AS 15025 AS 15025S	NTools AS 15050 AS15050S	NTools RS 15025	NTools RS 15050	NTools RS 15080	Rupes SKORPIO III RH 353	Rupes SKORPIO III RH 356	Rupes SKORPIO III RH 359
Durchschnittlicher Luftverbrauch	340 l/min	340 l/min	330 l/min	330 l/min	330 l/min	340 l/min	340 l/min	340 l/min
Betriebsdruck	6,2 bar	6,2 bar	6,2 bar	6,2 bar	6,2 bar	6,0 bar	6,0 bar	6,0 bar
Drehzahlen	0-12000 RPM	0-12000 RPM	0-12000 RPM	0-12000 RPM	0-12000 RPM	0-11000 RPM	0-11000 RPM	0-11000 RPM
Drehzahlregelung	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Hub	2.5 mm	5.0 mm	2.5 mm	5.0 mm	8.0 mm	3,0 mm	6,0 mm	9,0 mm
Luftanschluss	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Anschluss für Absaugstutzen	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Durchmesser Absaugschlauch	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	29 mm	29 mm	29 mm
Schleifteller	150 mm kletthaftend	150 mm kletthaftend	150 mm kletthaftend	150 mm kletthaftend	150 mm kletthaftend	150 mm kletthaftend	150 mm kletthaftend	150 mm kletthaftend
Anzahl Löcher im Schleifteller	14+1	14+1	50 (Multihole)	50 (Multihole)	50 (Multihole)	42+1 (Multihole)	42+1 (Multihole)	42+1 (Multihole)
Aufnahmen von Schleifteller	5/16"	5/16"	5/16"	5/16"	5/16"	M8-F	M8-F	M8-F
Gewicht	0,87 kg	0,88 kg	0,83 kg	0,85 kg	0,88 kg	0,80 kg	0,80 kg	0,80 kg
Geräuschpegel	88 dbA	88 dbA	77 dbA	77 dbA	77 dbA	78 dbA	78 dbA	78 dbA