

APP Primer Epoxy Fast

Apprêt époxy anticorrosion à séchage rapide

APP N° 021203-021204

APP Primer Epoxy Fast est un apprêt époxy sans chromate à séchage rapide, destiné à l'application mouillé sur mouillé. Il contient du phosphate de zinc comme pigment anticorrosion et protège ainsi activement contre la corrosion.

Il adhère bien à l'acier, à l'aluminium et aux surfaces galvanisées. Il se tend facilement et sèche rapidement, ce qui permet d'appliquer la couche suivante dès 20 à 30 minutes, par exemple l'apprêt acrylique APP AcrylFiller HQ Fast.

PROPRIÉTÉS :

- Couleur : RAL 7033, gris olive
- Mélange : 1:1 en volume avec le durcisseur APP Hardener Primer Epoxy Fast
- Rendement : 13,0–13,5 m²/l pour une épaisseur de film sec de 25 µm
- Durée de vie en pot : env. 4 h à +20°C



APP Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września

Service client : tél. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl




23.10.2026

APP Primer Epoxy Fast


Apprêt époxy anticorrosion à séchage rapide




1 vol. APP Primer
Epoxy Fast
1 vol. APP Primer
Epoxy Fast Harter



Ø 1,3-1,6 mm
1,6-2,2 bar
1-2 x 1



5-8 min
+20°C



3-4 h / +20°C
30 min / +60°C

APPLICATIONS :

- Réparations de peinture professionnelles sur véhicules particuliers, autobus et poids lourds
- Primaire mouillé sur mouillé sous apprêts acryliques
- Apprêt classique à poncer sous mastics polyester pistolables
- Primaire isolant sur stratifiés polyester renforcés de fibre de verre
- Pour acier, tôle galvanisée, aluminium, cataphorèse, peintures d'origine OEM et produits en polyester

AVANTAGES



RECOUVRABLE APRÈS SEULEMENT
20 À 30 MINUTES



MÉTHODE MOUILLÉ SUR MOUILLÉ
ET CLASSIQUE AVEC PONÇAGE



PROTECTION ANTICORROSION
ACTIVE GRÂCE AU PHOSPHATE DE
ZINC



FORMULE SANS CHROMATE



EXCELLENTE ADHÉRENCE SUR
ACIER, ALUMINIUM, SURFACES
GALVANISÉES ET STRATIFIÉS



TRÈS BON TENDU



RAPPORT DE MÉLANGE SIMPLE 1:1 ET ENV. 4 H DE DURÉE DE VIE EN POT

APP N°	Nazwa produktu	Quantité
021203	APP Primer Epoxy Fast 1:1 - Apprêt époxy bicomposant à séchage rapide RAL 7033 1,00 L	1 pc
021204	APP Primer Epoxy Fast Harter 1:1 - Durcisseur pour apprêt époxy 1,00 L	1 pc

APP Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września

Service client : tél. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl

23.10.2026

