



NTools PSM50

Ponceuse pneumatique orbitale

APP n° 139200N

NTools PSM50 est une mini ponceuse orbitale pneumatique. Précise, parfaite pour : un ponçage léger, une élimination des ternissures et d'une rouille légère, un lissage du mastic et un ponçage du vieux vernis. Parfaite pour travailler dans des endroits difficiles d'accès tels que : le compartiment moteur, les bords de capot, les volets et les portes.

QUALITÉS:



Vitesse rotative maximale 15000 tr/min.



Mouvement de vibration et de rotation avec une course de 3 mm.



Faible consommation d'air **52,95 l/min**.

UTILISATION:

- ateliers de carrosserie et de peinture,
- ateliers de menuiserie et fabrication de meubles,
- production des éléments vernis.



ul. Przemyslowa 10, 62-300 Września Service à la clientèle: téléphone +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl





NTools PSM50

Ponceuse pneumatique orbitale

Construction:



1 Construction compacte et solide

- Elle est faite de matériaux durs de la plus haute qualité résistant aux conditions d'atelier.

2 Structure compacte

- la petite structure et le faible poids garantissent un excellent confort de travail et permettent d'atteindre des endroits difficiles d'accès.



3 Verrouillage du levier de commutation

- protège contre la mise en marche accidentelle de l'appareil et garantit la sécurité pendant le fonctionnement.

4 Soupape d'étranglement

- permet un réglage en douceur de la vitesse de travail dans la plage de 0 à 15000 tr/min.

DONNÉES TECHNIQUES :

Mouvement de vibration et de rotation avec une course de	3 mm	
Consommation d'air	52,95 l/min	
Pression de travail	6,3 bar	
Vitesse rotative maximale	15000 tr/min	

Poids	0,71 kg	
Volume	87/97 dB (A)	
Longueur	168 mm (6,6")	
Disque de travail (velcro et colle)	50 mm (2")	

LE SET COMPREND:

- NTools PSM50 Ponceuse pneumatique orbitale,
- un disque de travail 50 mm sur velcro, filetage 5/16" (APP nr 150544N),
- une fiche de raccord rapide 1/4 "EURO, filetage mâle,
- une clé,
- l'huile pour appareils pneumatiques,
- un manuel d'utilisation avec une carte de garantie.

MARNING The state of the state			
	PAT 24	•	

PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉE avec un minimum de vibrations (un ponçage fin)

MOUVEMET DE VIBRATION ET DE ROTATION

avec une course de 3 mm augmente l'efficacité du ponçage

MOTEUR EFFICACE ET FIABLE

avec une faible consommation d'air comprimé

SORTIE D'AIR ARRIÈRE EN POIGNÉE

ne provoque pas de poussière sur le lieu de travail

TÊTE DE TRAVAIL PLACÉE À UN ANGLE DE 90°

DISQUE DE TRAVAIL SUR VELCRO,

assure la coopération avec des disques abrasifs d'un diamètre de 50 mm

APP n°	Nom du produit	RPM	Course	Quantité
139200N	NTools PSM50 - Ponceuse pneumatique orbitale, angulaire, d50	15000	3 mm	1 pièce

APP Sp. z o.o.

ul. Przemyslowa 10, 62-300 Września Service à la clientèle: téléphone +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl









24.11.2023

