

# NTools PSRN 2


Ponceuse pneumatique pour enlever la rouille et les autocollants

APP Nr 139352P

NTools PSRN 2 c'est une ponceuse à brosse pneumatique universelle destiné pour enlevé le garniture et les produits d'étanchéité, les anciennes masses de pulvérisation pour protéger le soubassement et les passages de roues, la peinture et l'apprêt. En utilisant les

éléments de travail pertinents la corrosion peut être éliminée dans les fosses, rouille éclair aussi film autocollant, rubans décoratifs auto-adhésifs et autocollants publicitaires.

La Ponceuse fournit un traitement rapide et précis dans les coins et sur les bords et sur les surfaces contenant des gaufrages, des points de soudure, des rivets, vis etc...



## CARACTÉRISTIQUES :



consommation d'air - 142 l/min,



une soupape d'étranglement permettant de régler la vitesse de travail optimale dans la plage de 0 à 4000 tr/ min .



La conformité de l'appareil avec les standards européens est assurée par le marquage CE.

APP Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września

Service à la clientèle: téléphone +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

[www.APP.com.pl](http://www.APP.com.pl)

17.02.2023

## Construction :

**NTools**

**1 Poignée latérale**

assure une précision  
conduire la ponceuse

**3 La couverture de protection  
de l'élément de travail**

3 la couverture de protection de l'élément  
de travail assure la sécurité pendant  
le travail.

**5 Les éléments de travail remplaçables**

brosses à bande métallique, disque abrasif,  
disque en caoutchouc dur.

**2 La construction solide et compacte**

est faite de matériaux durs et de haute  
qualité résistants aux conditions de l'atelier.

**4 la soupape d'étranglement**




permet un réglage en douceur de la vitesse  
de travail dans la plage de 0 à 4000 tr/min.

**8 La broche pour  
raccord rapide**

Rectus type 26, 1/4"  
(filetage extérieur)

**7 Le levier de commutateur  
équipé d'un verrou**













protège contre l'allumage accidentel  
de l'appareil.



## NTools PSRN 2

Ponceuse pneumatique pour enlever la rouille et les autocollants

### Le kit comprend :

			
Ponceuse pneumatique	Brosse sur bande de métal, grossière : larg. 23 mm; ø103 mm; fil 0,7 mm (APP n° 139933)	Brosse sur bande de métal, moyenne: larg. de 23 mm; ø103 mm; fil de 0,5 mm (APP n° 139934)	Disque abrasif de 100 mm (APP n° 139938)
			
Disque pou enlever les bandes et les autocollants ø100 mm (APP n° 139936)	Valise en plastique	clé plat	Adaptateur de filetage 5/16" - 24 fils pour filetage M4 x 1
			
Broche pour raccord rapide 1/4"	Clé allen		

## Données techniques :

**NTools**

**NTools Nr 139352P**

Ponceuse pneumatique pour enlever la rouille et les autocollants



Pression de travail	6,2 bar	Connexion d'air	1,4"
Consommation d'air	142 l/min	Niveau de bruit	104,1 dB(A)
Rotations	4000 tr/min	Niveau de vibrations	1,8 m/s <sup>2</sup>
Pouvoir	373/0,5 kW/HP	Poids	1,4 kg


La conformité de l'appareil avec les exigences du Conseil de Sécurité du Juin 1989 concernant les appareils mécaniques :

89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC, 2006/42/EC, ISO 8862-1 - Mesure des vibrations ; PNEUROP 8N-1 – Niveau de pression acoustique


### UTILISATION :

- ateliers de carrosserie et de vernissage
- stations de démontage de véhicules
- partout où il est nécessaire de faire le traitement des pièces métalliques


### Pièces adaptées à la ponceuse NTools PSRN2 :



APP nr 139933



APP nr 139934



APP nr 139935



APP nr 139936



APP nr 139938

## AVANTAGES



### RÉGLAGE DE LA ROTATION EN DOUCEUR

la soupape d'étranglement permet de régler la vitesse de travail optimale dans la plage de 0-4000 tr/min.



### GRANDE GAMME D'ACCESSOIRES DE TRAVAIL

- dbrosses sur bande de métal
- disque abrasif
- disque en caoutchouc dur

permettent d'enlever d'anciennes couches de vernis, de couches de corrosion, de masses de pulvérisation et d'étanchéité, de bandes et d'autocollants et de résidus d'adhésif des autocollants et des emblèmes.

*Les éléments nettoyés avec des brosses sur bande, s'adaptant facilement aux bords et aux contours, ressemblent à être sablés et la surface nettoyée ne se déforme pas.*

*La méthode de travail avec des brosses par rapport au travail avec des disques abrasifs traditionnels permet d'obtenir une efficacité par surface beaucoup plus élevée.*

APP n°	Nom du produit	RPM	Quantité
139352P	NTools PSRN 2 - Ponceuse pneumatique pour enlever la rouille et les autocollants	0-4000	1

APP Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września

Service à la clientèle: téléphone +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

[www.APP.com.pl](http://www.APP.com.pl)

17.02.2023

