

**RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise**

**1.1. Identificateurs de produit**

Nom du produit: APP Alu

Code Produit: 010223, 010225

**1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

Mastic polyester à base de poussière d'aluminium

utilisations déconseillées: autre

**1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

Société: APP Sp. z o. o.  
ul. Przemysłowa 10, 62 – 300 Września, POLAND  
Tel. +48 (061) 437 00 00  
Fax. +48 (061) 437 91 37  
[app@app.com.pl](mailto:app@app.com.pl)  
[www.app.com.pl](http://www.app.com.pl)

**1.4. Numéro d'appel d'urgence**

+48 (61) 437 00 00

Date of issue: 2023-12-22

**RUBRIQUE 2: Identification des dangers**

**2.1. Classification de la substance ou du mélange**

Classification en accord avec la réglementation (EC) No 1272/2008



GHS02



GHS07



GHS08

**Danger**

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

H361d Susceptible de nuire au fœtus.

H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes (organe auditif) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée

**2.2. Éléments d'étiquetage**

Étiquetage en accord avec la réglementation (EC) No 1272/2008

**Contient:**

Styrène

Masse de réaction du 2,2'-[(4-méthylphényl)imino]biséthanol et du 2-[[2-(2-hydroxyéthoxy)éthyl](4-méthylphényl)amino]éthanol

L'anhydride maléique

Acides gras insaturés en C14-18 et C16-18

**Mention d'avertissement**

Danger

**Pictogramme:**



GHS02



GHS07



GHS08

**Mention de danger**

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

H361d Susceptible de nuire au fœtus.

H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes (organe auditif) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée

**Conseils de prudence**

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P314 Consulter un médecin en cas de malaise.

P403 Stocker dans un endroit bien ventilé.

P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

**2.3 Autres dangers**

Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB).

UN: 3269

VOC (2004/42/EC, IIb: 250) &lt;25 g/l

**RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants**
**3.1. Substances**

-

**3.2. Mixture**
**Composants dangereux selon Règlement (EC) No 1272/2008**

| Composant   | Conc.    | CAS No   | Index No     | EC No     | Classification:   |
|---|----------|----------|--------------|-----------|---|
| <b>Styrène</b><br>REACH 01-2119457861-32                  | 10-<15 % | 100-42-5 | 601-026-00-0 | 202-851-5 | <b>GHS02; GHS07; GHS08</b><br><b>Wng</b><br><b>Flam.Liq.3: H226</b><br><b>STOT RE1: H372</b><br><b>Repr2: H361d</b><br><b>AcuteTox4: H332</b><br><b>SkinIrrit2: H315</b><br><b>EyeIrrit2: H319</b><br><b>AspTox1: H304</b><br><b>STOT SE3: H335</b><br><b>AquaticChronic3: H412</b> |
| <b>L'anhydride maléique</b><br>REACH:<br>01-2119472428-31 | <0,1%    | 108-31-6 | 607-096-00-9 | 203-571-6 | <b>GHS02; GHS07</b><br><b>FlamLiq3: H226</b><br><b>AcuteTox4:H302</b><br><b>SkinCorr1B: H314</b><br><b>EyeDam1: H318</b><br><b>RespSens1: H334</b><br><b>SkinSens1: H317</b>  |

|    |     | <b>FIC-HE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ</b><br>conformément au Règlement (CE) No 2020/878 |         |           |  |
|--|-----|--|---------|-----------|--|
|  |     | Date de révision: 2023-12-22   | APP Alu |           | Page 3 z 7   |
|  |     |  |         |           | STOT RE1: H372<br>EUH071<br>Limite de concentration spécifique<br>0,001<SkinSens1: H317                          |
| Masse de réaction du 2,2'-[(4-méthylphényl)imino]biséthanol et du 2-[[2-(2-hydroxyéthoxy)éthyl](4-méthylphényl)amino]éthanol | <1% | -  | -       | 911-490-9 | GHS05; GHS07<br>AcuteTox4: H302<br>SkinIrrit2: H315<br>SkinSens1: H317<br>EyeDam1: H318<br>AquaticChronic3: H412 |
| Acides gras insaturés en C14-18 et C16-18<br>REACH: 01-2119489340-35   | <1% | 85711-46-2   | -       | 288-306-2 | GHS07<br>SkinIrrit2: H315<br>SkinSens1: H317<br>EyeIrrit2: H319  |

Pour le texte complet des Phrases-H mentionnées dans ce chapitre, voir section 16.

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1. Description des premiers secours

Présenter la fiche de données de sécurité à un médecin. En cas d'exposition aux vapeurs et aérosols du produit transporter la victime dans une pièce bien ventilée – consulter un médecin.

- inhalation : transporter la victime immédiatement dans une pièce bien ventilée ; mettre la victime dans une position inclinée, desserrer les vêtements, vérifier si dans la bouche de la victime il n'y a aucuns objets ou des sécrétions qui rendent la respiration difficile ; si la victime ne respire pas, effectuer la respiration artificielle ; consulter immédiatement un médecin.
- contact cutané : enlever les vêtements contaminés ; laver la peau contaminée abondamment avec de l'eau et savon ; ne pas utiliser pour le lavage de la peau de solvant ou d'autres diluant ; graisser la peau lavée avec de la crème grasse ; si une irritation cutanée se produit, consulter un médecin.
- contact oculaire : rincer les yeux contaminé en maintenant les paupières ouvertes, avec de l'eau courante pendant 10 à 15 minutes, éviter un fort courant d'eau qui pourrait provoquer les blessures de la cornée ; en cas de brûlure persistante ou d'irritation, consulter un médecin ; ne pas utiliser les fluides de lavage pour les yeux ou de pommades avant la consultation avec le médecin ; si la victime porte des lentilles de contact, les retirer, si possible ; consulter un médecin en cas d'irritation des yeux.
- après ingestion : rincer la bouche avec de l'eau courante ; ne pas faire vomir ; si la victime est consciente faire boire de l'eau en petites portions (env. 0,2÷0,3l) ; si la personne est inconsciente, ne rien donner à sa bouche ; si la victime se sent mal, consulter un médecin ;

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Peut provoquer une allergie cutanée.

Peut irriter les voies respiratoires.

Susceptible de nuire au fœtus.

Risque avéré d'effets graves pour les organes (organe auditif) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (inhalation)

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Donnée non disponible

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

- Moyens d'extinction appropriés : Courants d'eau dispersés, extincteurs en poudre, mousse résistant à l'alcool.
- Moyens d'extinction inappropriés : Eviter les forts courants d'eau qui sont susceptibles à propager le feu.

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

L'explosion d'un récipient risque de se produire pendant un incendie., Des vapeurs peuvent former un mélange explosif avec l'air.

### 5.3. Conseils aux pompiers

Porter un appareil de protection respiratoire autonome pour la lutte contre l'incendie, si nécessaire.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

## 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

### 6.1.1. Pour les non secouristes :

- utiliser les vêtements de protection, des gants de protection, des lunettes de protection et des masques anti-poussière lors de l'élimination du produit

### 6.1.2. Pour les secouristes :

- éviter l'inhalation des vapeurs / des poussières de produits lors de l'élimination du produit  
- utiliser des lunettes de protection bien ajustées et adhérentes, les gants de protection et les vêtements de protection

## 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

- en cas de grandes fuites dans l'eau ou dans le sol, informer les services appropriés.

## 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

### 6.3.1. Recommandations pour prévenir de la propagation des fuites :

- stocker et transporter dans des conteneurs bien fermés  
- éliminer immédiatement le produit  
- ne pas laisser pénétrer le produit dans l'eau ou dans le système de drainage  
- rincer le lieu après l'élimination du produit ainsi que l'équipement qui été en contact avec le produit

### 6.3.2. Recommandation pour l'élimination des fuites :

- absorber avec un matériau absorbant non combustible (par exemple diatomite)  
- recueillir dans des emballages bien fermés et marqués  
- éliminer toutes les sources possibles d'incendie, ne pas fumer

### 6.3.3. Autres informations :

Néant

## 6.4. Référence à d'autres rubriques

Pour l'élimination, voir section 13.

---

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

#### 7.1.1. Recommandations générales :

- éviter les décharges électriques et électrostatiques  
- ne pas permettre la formation des concentrations de vapeurs/ de poussières du produit dans l'air dont les mélanges avec de l'air peuvent être explosifs, ainsi que des concentrations dépassant les valeurs spécifiées aux normes d'hygiène.  
- assurer un accès facile aux moyens d'extinction et aux équipements nécessaires pendant l'élimination de la fuite de la substance

- éviter la contamination des yeux, de la peau et des vêtements

- éviter une exposition prolongée et répétée

#### 7.1.2. Conseils sur l'hygiène de travail :

- éviter de créer et d'inhaler les vapeurs / les poussières de produit  
- respecter les règles d'hygiène personnelle  
- ne pas manger, boire, fumer pendant la manipulation du produit à l'exception des lieux destinés à ces activités ; se lavez les mains avant les pauses et après la manipulation du produit ; si nécessaire, utiliser de la crème pour les mains

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

- stocker le produit dans des locaux frais, secs et bien ventilés  
- ne pas stocker près des produits alimentaires/ aliments pour animaux  
- les emballages doivent être bien fermés et étiquetés  
- pour des raisons de sécurité, le produit devrait être stocké dans les emballages d'origine  
- protéger les emballages contre les dommages mécaniques

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

-

---

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

Styrene : VME 50 ppm, 215 mg/m<sup>3</sup> (Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France (INRS))

### 8.2. Contrôles de l'exposition

a) protection des yeux et du visage : en cas d'exposition fréquente, les lunettes de protection bien adhérentes au visage  
b) protection de la peau : les vêtements de protection, les gants de protection (caoutchouc nitrile, épaisseur du matériau de 0,4 mm)  
c) protection respiratoire : une bonne ventilation, en cas d'exposition fréquente, un masque absorbant, multi-gaz

---

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

- Etat physique : liquide jaune
- Odeur : non spécifié
- Seuil olfactif : non spécifié

- pH : non spécifié
  - Température de fusion/congélation : non spécifié
  - Point d'ébullition : 145°C
  - Point d'éclair : non spécifié
  - Température d'auto-inflammation : 480°C
  - Température de décomposition : non spécifié
  - Température de combustion : non spécifié
  - Taux d'évaporation : non spécifié
  - Inflammabilité : 31°C
  - Limites d'explosivité :
    - Inférieure : 1.2%
    - Supérieure 8.9%
  - Pression de vapeur : non spécifié
  - Densité de vapeur : non spécifié
  - Densité : 1782 kg/m<sup>3</sup> (15°C)
  - Solubilité : non spécifié
  - Coefficient de partage octanol / eau :
  - Viscosité dynamique : non spécifié
  - Viscosité cinétique : >90 mm<sup>2</sup>/s (40°C)
  - Propriétés explosives : non spécifié
  - Propriétés oxydantes : non spécifié
- 9.2. Autres informations :**
- VOC: <25 g/l

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1 Réactivité

Le produit n'est pas réactif

### 10.2 Stabilité chimique

Le produit est stable chimiquement

### 10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Aucunes informations disponibles

### 10.4 Conditions à éviter

Température élevée, sources d'inflammation, sources de chaleur, sources d'étincelles

### 10.5 Matières incompatibles

Aucunes informations disponibles

### 10.6 Produits de décomposition dangereux

- oxydes de carbone
- gaz toxiques et fumées

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

#### Toxicité aiguë

Donnée non disponible

styrène

LD50 (rat, par voie orale) 2650 mg/kg

LC50 (rat, inhalation): 11,8 mg/m<sup>3</sup>/4 h

LD50 (lapin, peau): 2000 mg/kg

#### Corrosion cutanée/irritation cutanée

Provoque une irritation cutanée.

#### Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Provoque une sévère irritation des yeux.

#### Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Peut provoquer une allergie cutanée.

#### Mutagénicité sur les cellules germinales

Donnée non disponible

#### Cancérogénicité

Donnée non disponible

#### Toxicité pour la reproduction

Susceptible de nuire au fœtus.

#### Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

Peut irriter les voies respiratoires.



**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée**

Risque avéré d'effets graves pour les organes (organe auditif) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (inhalation)

**Danger par aspiration**

Donnée non disponible

**11.2 Information supplémentaire**

Propriétés perturbant le système endocrinien

- Donnée non disponible

---

**RUBRIQUE 12: Informations écologiques**

**12.1. Toxicité**

Le mélange n'est pas classé comme dangereux

**12.2. Persistance et dégradabilité**

Donnée non disponible

**12.3. Potentiel de bioaccumulation**

Donnée non disponible

**12.4. Mobilité dans le sol**

Donnée non disponible

**12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB**

Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB).

**12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien**

Donnée non disponible

**12.7 Autres effets néfastes**

Donnée non disponible

---

**RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination**

**13.1 Méthodes de traitement des déchets**

**Produit**

Remettre les excédents et les solutions non recyclables à une entreprise d'élimination des déchets agréée. Les déchets doivent être éliminés conformément à la directive relative aux déchets 2008/98/CE et aux réglementations locales et nationales en vigueur. Laisser les produits chimiques dans les conteneurs d'origine. Pas de mélange avec d'autres déchets.

---

**RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport**

**14.1. Numéro ONU**

3269

**14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU**

Polyester resin kit.

**14.3. Classe(s) de danger pour le transport**

3

**14.4. Groupe d'emballage**

III

**14.5. Dangers pour l'environnement**

No

**14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

Donnée non disponible

**14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC**

-

---

**RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation**

**15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

Cette fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du Règlement (CE) No. 1907/2006.

**15.2 Évaluation de la sécurité chimique**

Pour ce produit, aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été réalisée

---

**RUBRIQUE 16: Autres informations**

**Texte complet des Phrases-H citées dans les sections 2 et 3.**

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.



H226 Liquide et vapeurs inflammables.  
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.  
H302 Nocif en cas d'ingestion.  
H312 Nocif par contact cutané.  
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.  
H315 Provoque une irritation cutanée.  
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.  
H318 Provoque des lésions oculaires graves.  
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  
H332 Nocif par inhalation.  
H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.  
H335 Peut irriter les voies respiratoires.  
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.  
H361d Susceptible de nuire au fœtus.  
H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.  
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.  
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

### **Information supplémentaire**

La fiche de données de sécurité a été préparée par **CHEM-NET S.C. 90-552 Łódź, Kopernika 35/9** [www.chem-net.info](http://www.chem-net.info), à la demande d'**APP Sp. z o.o.** La fiche de données de sécurité a été établie sur la base de la réglementation nationale actuellement en vigueur. Pendant la préparation de la carte les informations transmises par le fabricant et l'état actuel des connaissances et des expériences ont été utilisés.