INFORMATION TECHNIQUE

Date de rédaction : 07/07/2017

Date de mise à jour : 07/11/2018

Nom du produit : apprêt époxy APP Grund Epoxy Spray.
Référence APP : 021205, 020206.

Apprêt époxy monocomposant à séchage rapide, doté de propriétés anticorrosion et isolantes. Il présente une très bonne adhérence sur le fer, l'acier, l'acier galvanisé et l'aluminium. Il peut être recouvert de tous les types de peintures de finition.

Conditionnement : aérosol de 500 ml.

Produit et accessoires : APP Grund Epoxy Spray.

Couleur : gris clair, gris foncé.

Résistance thermique : 90 °C.

Utilisation : Il est destiné à la protection anticorrosion, à l'isolation, au ponçage fin et aux micro-réparations.

Support

Supports compatibles : Fer, acier, tôle d'acier galvanisée et aluminium, stratifiés en fibre de verre. Zones poncées de revêtements d'usine et de mastics polyester. Surfaces en plastique recouvertes d'apprêts d'adhérence, par exemple : APP 1K Kunststoff Primer.

Préparation du support :





Éliminer soigneusement les éventuels foyers de corrosion et poncer à sec avec du papier abrasif P220-P320.
Lisser les jonctions avec l'ancien revêtement de peinture et les mastics polyester.
Poncer à l'eau les apprêts et les anciens revêtements de peinture avec du papier abrasif P400-P500.

Avant de pulvériser l'apprêt, nettoyer la surface à peindre pour éliminer la poussière et la dégraisser avec le décapant W900, W911 ou WB900.

Les informations ci-dessus correspondent à l'état actuel des connaissances concernant nos produits et leurs possibilités d'application. Elles ne garantissent pas de propriétés spécifiques ni l'adéquation à une utilisation dans des conditions particulières. Il convient de respecter les remarques et avertissements figurant sur les étiquettes des produits et dans la fiche de données de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité si le résultat final des travaux a été influencé par des facteurs échappant à notre contrôle.

APP Sp. z o.o. 62-300 Września, rue Przemysłowa 10, tél. + 48 61 437 00 00.

INFORMATION TECHNIQUE

Date de rédaction : 07/07/2017

Date de mise à jour : 07/11/2018


Site2 à partir du 3

Nom du produit : apprêt époxy APP Grund Epoxy Spray.
Référence APP : 021205, 020206.

Mise en œuvre :




Avant la pulvérisation, poncer la surface à peindre, la dépoussiérer et la dégraisser. Bien mélanger l'apprêt en agitant le récipient pendant 2 à 3 minutes. Effectuer un essai de pulvérisation.
Recouvrir uniformément la surface à peindre avec l'apprêt à une distance de 20 à 30 cm.




Nombre de couches : 2 à 3 x 1.
Rendement : 1,25 m² par bidon Conditions d'application recommandées :

- température minimale : +10 °C
- humidité relative maximale : 80 %.



Temps de séchage entre les couches à une température de +20 °C : 3 à 5 minutes.

Séchage



À une température de +20 °C :

Séchage au toucher :	5 min.
Sec au toucher :	10 min.
Prêt à être recouvert :	20-25 min.
Prêt à être poncé :	30 min.

Couverture :

Au bout de 20 à 25 min / +20 °C, appliquer des vernis de finition à base d'eau et conventionnels selon la méthode « humide sur humide ». Une fois sec et poncé, il est possible d'appliquer des mastics polyester.

Ponçage





Une fois le produit complètement durci, poncer :

- à l'eau avec du papier abrasif P600-P800
- à la machine à sec avec du papier abrasif P400-P500.

Les informations ci-dessus correspondent à l'état actuel des connaissances concernant nos produits et leurs possibilités d'application. Elles ne garantissent pas de propriétés spécifiques ni l'adéquation à une utilisation dans des conditions particulières. Il convient de respecter les remarques et avertissements figurant sur les étiquettes des produits et dans la fiche de données de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité si le résultat final des travaux a été influencé par des facteurs échappant à notre contrôle.

APP Sp. z o.o. 62-300 Września, rue Przemysłowa 10, tél. + 48 61 437 00 00.

INFORMATION TECHNIQUE

Date de rédaction : 07/07/2017


Date de mise à jour : 07/11/2018

Site3 à partir du 3

Nom du produit : apprêt époxy APP Grund Epoxy Spray.
Référence APP : 021205, 020206.

Nettoyage du matériel : Pour nettoyer la buse de la peinture, retourner le récipient à l'envers et actionner brièvement l'aérosol. Le gaz propulseur expulsera les résidus de peinture de la buse, empêchant ainsi leur séchage et permettant de réutiliser l'aérosol

Stockage :



Conserver dans les emballages d'origine fermés, dans un local sec et bien ventilé.
Protéger du gel.

Consignes de sécurité :



Réservé à un usage professionnel.
Voir : les informations figurant sur les étiquettes du produit ou dans la fiche de données de sécurité.
L'utilisateur doit respecter les réglementations en matière de santé et de sécurité en vigueur dans son pays.

COV : Teneur maximale en COV (g/l) dans le produit prêt à l'emploi.
780,0 g/l pour APP Grund Epoxy Spray
Teneur maximale en COV (g/l) dans le produit prêt à l'emploi.
683,4 g/l pour APP Grund Epoxy Spray

Les informations ci-dessus correspondent à l'état actuel des connaissances concernant nos produits et leurs possibilités d'application. Elles ne garantissent pas de propriétés spécifiques ni l'adéquation à une utilisation dans des conditions particulières. Il convient de respecter les remarques et avertissements figurant sur les étiquettes des produits et dans la fiche de données de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité si le résultat final des travaux a été influencé par des facteurs échappant à notre contrôle.

APP Sp. z o.o. 62-300 Września, rue Przemysłowa 10, tél. + 48 61 437 00 00.