Nom du produit : Colle cyanoacrylate universelle APP CA Glue. Réf. APP : 040512.

Colle cyanoacrylate instantanée monocomposant pour des réparations rapides.
Prend en moins de 1 minute, sans serre-joint. Les pièces collées peuvent être manipulées avec précaution dès 1 à 5 minutes.

Conditionnement.	Flacon en plastique de 20 g avec bouchon et aiguille pour percer l'opercule du tube.
Composants principaux.	Cyanoacrylate d'éthyle (ester éthylique de l'acide 2-cyanoacrylique).
Couleur.	Incolore, transparent.
Consistance.	Liquide fluide de viscosité moyenne.
Masse volumique.	1,06 g/cm³.
Viscosité (Brookfield, +23 °C).	60 cP (mobile 1, 20 tr/min).
Point d'éclair.	> 81 °C.
Température de transition vitreuse (Tg) du joint.	121 °C.
Température de service.	de -54 °C à +82 °C.
Temps de prise.	• balsa – balsa : 3 à 10 s • caoutchouc nitrile – caoutchouc nitrile : 5 à 15 s • polycarbonate – polycarbonate : 10 à 50 s • PVC – PVC : 15 à 45 s • acier au carbone – acier au carbone : 20 à 80 s
Résistance au cisaillement.	• acier sablé : > 10 N/mm² • aluminium décapé : > 8 N/mm² • caoutchouc nitrile : > 8 N/mm² • polycarbonate – polycarbonate : > 5 N/mm²
Résistance à la traction.	• caoutchouc nitrile : > 5 N/mm² • néoprène : > 5 N/mm² • EPDM – EPDM : > 2,5 N/mm²

Les informations ci-dessus correspondent à l'état actuel de nos connaissances sur nos produits et leurs applications. Elles ne garantissent ni des propriétés déterminées ni l'aptitude à l'emploi dans des conditions particulières. Respecter les remarques et avertissements figurant sur les étiquettes et dans la fiche de données de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité si le résultat final des travaux a été influencé par des facteurs indépendants de notre volonté.

Nom du produit : Colle cyanoacrylate universelle APP CA Glue. Réf. APP : 040512.

Applications

- Réparation rapide de petites pièces, usage intérieur.
- Réparation de la vaisselle et des articles ménagers, des meubles, du matériel de pêche et de sport, des éléments d'équipement automobile et des appareils électriques.
- Collage du métal, du caoutchouc, de la céramique, du cuir, du bois, du verre, du papier et de la plupart des plastiques.

Propriétés

- Prise instantanée – moins de 1 minute.
- Aucun serre-joint nécessaire.
- Résistance élevée de l'assemblage.
- Colle de nombreux matériaux différents.
- Monocomposant – prêt à l'emploi.

Supports adaptés.

Métal, caoutchouc, céramique, cuir, bois, verre, papier, la plupart des plastiques.

Préparation du support.

Les surfaces à coller doivent être propres et sèches.



Mise en œuvre.

Avant la première utilisation, percer l'opercule du tube avec l'aiguille située dans le bouchon.
Appliquer une petite quantité de colle sur l'une des surfaces à assembler, joindre les pièces et presser quelques secondes.
Attention !

- Tenir à l'écart des yeux et de la bouche.
- Ne pas diriger l'embout vers d'autres personnes.
- Ouvrir avec précaution pour éviter les projections de colle.

Durcissement.



À température ambiante :

- prise : moins de 1 minute,
- manipulation avec précaution : après 1 à 5 minutes,
- durcissement complet : après 24 heures.

Le temps de prise dépend du type de matériau collé (voir « Temps de prise »).

Les informations ci-dessus correspondent à l'état actuel de nos connaissances sur nos produits et leurs applications. Elles ne garantissent ni des propriétés déterminées ni l'aptitude à l'emploi dans des conditions particulières. Respecter les remarques et avertissements figurant sur les étiquettes et dans la fiche de données de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité si le résultat final des travaux a été influencé par des facteurs indépendants de notre volonté.

Nom du produit : Colle cyanoacrylate universelle APP CA Glue. Réf. APP : 040512.

Stockage :



Conserver dans les emballages d'origine fermés jusqu'à l'utilisation. Température de stockage : de +10 °C à +22 °C. Le stockage au réfrigérateur (pas en dessous de 0 °C) prolonge la durée de conservation.
Protéger de la lumière intense et des sources de chaleur.

Hygiène et sécurité :



Cyanoacrylate. Danger. Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes. À conserver hors de portée des enfants.
Provoque une sévère irritation des yeux. Provoque une irritation cutanée.
Voir le texte figurant sur les étiquettes du produit ou dans la fiche de données de sécurité du produit dangereux.
L'utilisateur doit respecter la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité en vigueur dans le pays concerné.

Les informations ci-dessus correspondent à l'état actuel de nos connaissances sur nos produits et leurs applications. Elles ne garantissent ni des propriétés déterminées ni l'aptitude à l'emploi dans des conditions particulières. Respecter les remarques et avertissements figurant sur les étiquettes et dans la fiche de données de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité si le résultat final des travaux a été influencé par des facteurs indépendants de notre volonté.