

FICHE TECHNIQUE

Date de l'établissement :
03.04.2017r.



Date de la mise à jour :
03.04.2017r.

Page 1 de 2

Nom du produit : le primaire de la colle pour le montage des vitres de voitures APP Primer KM. APP Nr: 040610, 040611, 040612.

Le primaire de la colle pour le montage de vitres de voitures avec des colles polyuréthane APP Auto Glass et APP Auto Glass GTX. Il est destiné pour augmenter une adhérence de la colle appliquée et pour protéger la couture contre le rayonnement UV.

Conditionnement : Bouteille en aluminium 10 ml, 30 ml et 250 ml.

Produit et additifs : APP Primer KM – un oligomère réactif en polyuréthane dans un diluant organique, séchant physiquement par la vaporisation et durci chimiquement par suite de la réaction avec l'humidité atmosphérique.

Couleur : Noir mat.

Densité : $0,90 \pm 0,05$.

Viscosité en +20°C: 12-15 s 4 mm DIN.

Contenance des particules (EN 827): (28±2)%.

Utilisation

- dans l'industrie automobile pour le premier montage de production des vitres avant
- pendant le changement des vitres abimées pour améliorer une adhérence des colles polyuréthane
- en tant que le primaire d'isolation

Substrat

Substrats appropriés :

- les vitres avec de la sérigraphie céramique
- les surfaces vernies et céramiques
- les égratignures et les dommages de la surface de la peinture pendant la coupure de la vitre abimée.

Préparation du substrat : Avant l'application du primaire, dépoussiérer la surface de la vitre et la dégraisser avec un nettoyant p.ex.avec de l'acétone. La surface vernie de l'endroit du placement de la vitre doit être minutieusement dépoussiérée et dégraissée avec un dégraissant nettoyant.



Information ci-dessus correspond à l'état actuel de notre connaissance des produits et des possibilités d'utilisation. Cela ne garantit pas de qualité spécifique ni d'aptitude à l'emploi dans les conditions particulières. Respectez les instructions et les précautions figurant sur l'étiquetage des produits et sur la fiche de données de sécurité. Nous ne prenons aucune responsabilité si le résultat final est affecté par des facteurs hors de notre contrôle.

FICHE TECHNIQUE

Date de l'établissement :
03.04.2017r.



Date de la mise à jour :
03.04.2017r.

Page 2 de 2

Nom du produit : le primaire de la colle pour le montage des vitres de voitures APP Primer KM. APP Nr: 040610, 040611, 040612.


Mode d'emploi :

Bien agiter le primaire en secouant le récipient pendant 1-2 minutes. A l'aide d'un applicateur APP Nr: 040620/21 appliquer une couche uniforme et continue du primaire sur la surface dégraissée et sèche de la sérigraphie céramique.

Attention !

En raison de la réactivité avec de l'humidité, l'emballage une fois ouvert doit être utilisé dans les 24 heures.

Séchage :




A la température de +20°C
Le temps de séchage :
10-15 min.

Revêtement :

Après le séchage appliquer de la colle polyuréthane pour les vitres. L'adhésif peut être appliquée jusqu'à 1 heure maximum de séchage.

Stockage :



Conserver dans les emballages originaux et fermés , à la température de 0°C à 25°C dans un endroit sec et bien ventilé. Protéger contre la congélation.

Loi RSST :



Uniquement à usage professionnel

Voir : l'information sur les étiquettes du produit ou la fiche technique du produit dangereux

L'utilisateur est obligé de se conformer aux règles de sécurité en vigueur d'un pays concerné.

Information ci-dessus correspond à l'état actuel de notre connaissance des produits et des possibilités d'utilisation. Cela ne garantit pas de qualité spécifique ni d'aptitude à l'emploi dans les conditions particulières. Respectez les instructions et les précautions figurant sur l'étiquetage des produits et sur la fiche de données de sécurité. Nous ne prenons aucune responsabilité si le résultat final est affecté par des facteurs hors de notre contrôle.