

INFORMATIONS TECHNIQUES

Date de création : 04.04.2025



Date de révision : 04.04.2025

Page 1 sur 3

Nom du produit : préparation bitumineuse pour la protection du châssis APP B200 Autobit Spray. APP N° : 050603.

Masse bitumineuse projetée aux propriétés anticorrosives et insonorisantes destinée aux réparations rapides de la protection anticorrosion des châssis de voitures particulières, d'autobus, de camions et d'engins de chantier. Elle crée une couche flexible et isolante thermiquement qui protège contre les conditions météorologiques.

Emballage.	Récipient à pression de 500 ml.
Produits et accessoires.	APP B200 Autobit Spray.
Composants de base.	Bitume, charges, additifs et solvants.
Couleur.	Noir.
Teneur en particules.	70-75%.
Résistance chimique.	Une fois sec, le produit résiste à l'eau, au brouillard salin, aux acides et aux bases à faible concentration. Le produit ne résiste pas à l'essence et aux décapants organiques.
Gaz propulseur.	Mélange d'isobutane et de propane.
Description.	• Pour protéger le châssis, les bas de caisse, les passages de roues, les ailes contre les éclats de pierre, le sablage et le sel. • En tant que revêtement protégeant contre les effets de l'eau et du sel sur les passages de roues et les surfaces extérieures des sections creuses du châssis de la voiture. • Comme masse d'insonorisation pour les châssis d'autobus et de voitures particulières. • Comme couche d'isolation thermique et de réduction des vibrations.
Avantages.	• Excellente adhérence sur de nombreux supports. • Flexibilité durable même à basse température. • Imperméable et résistante aux intempéries. • Produit simple et polyvalent dans son application. • Une fois mélangé, le produit est prêt à l'emploi. • Aucun équipement spécialisé n'est nécessaire.

Substrat

Substrats appropriés.	Revêtements d'usine. Tôle brute et apprêtée. Surfaces revêtues d'apprêts et de couches de finition. Composants en plastique.
-----------------------	--

Les informations ci-dessus correspondent à l'état des connaissances actuelles sur nos produits et les possibilités de leur utilisation.

Cela ne garantit pas de propriétés spécifiques ni l'aptitude à l'emploi dans des conditions particulières. Les remarques et les avertissements figurant sur les étiquettes des produits et sur la fiche de données de sécurité doivent être respectés. Nous n'assumons aucune responsabilité si le résultat final des travaux a été influencé par des facteurs hors de notre contrôle.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Date de création : 04.04.2025



Date de révision : 04.04.2025

Page 2 sur 3

Nom du produit : préparation bitumineuse pour la protection du châssis APP B200 Autobit Spray. APP N° : 050603.

Préparation du substrat.



Éliminez toutes les taches de corrosion présentes sur les tôles de carrosserie brutes.


Avant la pulvérisation, nettoyer la surface protégée de la poussière et, si possible, la dégraisser avec APP W900 ou APP Benz Remover.

Utilisation


Application.



Bien mélanger le contenu de l'emballage en secouant le récipient pendant 2 à 3 minutes.



Avant la pulvérisation, la surface à revêtir doit être poncée, dépoussiérée et dégraissée. Effectuer un essai de pulvérisation. Couvrir uniformément la surface protégée avec le produit à une distance de 25-30 cm.




Nombre de couches : 3 à 5 x 1.

Épaisseur du film sec : 1000-1500 µm.


Conditions de fonctionnement :

- température de fonctionnement de +15°C à +25°C,
- humidité relative maximale : 80 %.



Temps d'évaporation entre les couches à +20 °C : 7 à 10 minutes.

Séchage.



À une température de +20 °C : 2-4 heures

Capacité de couverture.

Le revêtement n'est pas destiné au vernissage.

Pas de possibilité de couvrir de couches de finition.

Ne peut être recouverte que de produits bitumineux.

Les informations ci-dessus correspondent à l'état des connaissances actuelles sur nos produits et les possibilités de leur utilisation.

Cela ne garantit pas de propriétés spécifiques ni l'aptitude à l'emploi dans des conditions particulières. Les remarques et les avertissements figurant sur les étiquettes des produits et sur la fiche de données de sécurité doivent être respectés. Nous n'assumons aucune responsabilité si le résultat final des travaux a été influencé par des facteurs hors de notre contrôle.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Date de création : 04.04.2025



Date de révision : 04.04.2025

Page 3 sur 3


Nom du produit : préparation bitumineuse pour la protection du châssis APP B200 Autobit Spray. APP N° : 050603.

Nettoyage de l'équipement.



Pour nettoyer la buse, il faut retourner le récipient et activer l'aérosol pour un certain temps. Le propulseur poussera les résidus hors de la buse, les empêchant de sécher et permettant ainsi de réutiliser l'aérosol.

Stockage



Conserver dans l'emballage d'origine fermé dans un endroit frais, sec et bien aéré.
Protéger du gel.

Réglementation en matière de santé et de sécurité



À usage professionnel uniquement.
Voir : texte figurant sur les étiquettes des produits ou sur la fiche de données de sécurité.
L'utilisateur doit se conformer à la réglementation en matière de santé et de sécurité en vigueur dans le pays concerné.

COV

Teneur limite en COV g/l dans le produit prêt à l'emploi.
840 g/l pour APP B200 Autobit Spray
Teneur maximale en COV g/l dans le produit prêt à l'emploi.
512 g/l pour APP B200 Autobit Spray

Les informations ci-dessus correspondent à l'état des connaissances actuelles sur nos produits et les possibilités de leur utilisation.

Cela ne garantit pas de propriétés spécifiques ni l'aptitude à l'emploi dans des conditions particulières. Les remarques et les avertissements figurant sur les étiquettes des produits et sur la fiche de données de sécurité doivent être respectés. Nous n'assumons aucune responsabilité si le résultat final des travaux a été influencé par des facteurs hors de notre contrôle.