

INFORMATION TECHNIQUE

Data opracowania:
20.07.2009r.



Data aktualizacji:
20.07.2009r.

Strona 1 z 2

Nom du produit : Ruban de masquage APP 110 C - marron.

Le ruban adhésif de masquage, de peinture APP 110 C sur support papier légèrement froissé avec un adhésif à base de caoutchouc naturel et de résines. Il assure une excellente adhérence à la surface à masquer, un décollement simple et propre et une ligne de coupure précise de la surface peinte.

Données techniques :

Poids du support du ruban	60g/m ²	± 10
Épaisseur totale du ruban	135	± 10
Adhérence	2,9 N/cm	± 10
Allongement avant la rupture	10%	± 20%
Charge à casser	35N/cm	± 10
Résistance à haute température en 90 min.	80°C.	± 10
Résistance à haute température en 30 min.	110°C.	± 10
Couleur	marron	
Longueur de la bande sur le rouleau	45m	

Utilisation : Il est conçu pour être utilisé dans le vernissage automobile et industriel. Il est résistant aux solvants à base d'eau et organiques ainsi qu'aux températures élevées.

Support : Toutes les surfaces sur lesquelles les rubans de masquage adhésifs sont appliqués doivent être préalablement dépoussiérées et dégraissées.

Utilisation : Le ruban adhésif de masquage doit être utilisé à une température de 15°-25°C. Si la température de stockage est différente, elle doit être amenée à la température indiquée avant utilisation. Température du décollement optimale est de 20°- 30° C.

Attention !

Certains facteurs tels que les rayons lumineux (en particulier les ultraviolets), l'ozone, l'eau salée, les produits chimiques peuvent avoir un effet néfaste sur les rubans adhésifs utilisés.

Application : Lors du collage, la tension du ruban ne doit pas être trop élevée, car en raison de ses propriétés élastiques, le ruban reviendra à sa longueur d'origine, perdant ses propriétés adhésives.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

INFORMATION TECHNIQUE

Data opracowania:
20.07.2009r.



Data aktualizacji:
20.07.2009r.

Strona 2 z 2

Nom du produit : Ruban de masquage APP 110 C - marron.

Stockage :



Stocker dans les emballages d'origine fermés, dans un local sec et bien ventilé.

Les rubans ne doivent pas être stockés à proximité de sources de chaleur, dans une humidité élevée, en particulier le soi-disant brouillard salin. Il est recommandé de ne pas dépasser une humidité relative de 65 %.

Loi RSST :



À des usages professionnels uniquement.

Voir : le texte figurant sur les étiquettes du produit ou sur la fiche technique du produit dangereux.

L'utilisateur est obligé de se conformer aux règles RSST en vigueur d'un pays concerné.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantujemy to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.