

FICHE TECHNIQUE

Date de l'établissement:
18.05.2021r.



Date de la mise à jour:
18.05.2021r.

Page 1 de 2

Nom du produit : bande de masquage rouge APP Red Tape.
APP n° : de 070251 à 070255.

La bande adhésive de masquage APP Red Tape sur un support papier légèrement froissé imprégné d'un adhésif à base de caoutchouc naturel et d'additifs. Elle assure une excellente adhérence à la surface à coller, un décollement simple et propre, une haute résistance aux vernis, aux apprêts et aux primaires contenant des solvants organiques, ainsi qu'aux vernis hydrosolubles et à l'humidité.

Données techniques :

Poids unitaire	100 g/m ²	ISO 536
Épaisseur totale	130 µ	-
Largeurs de la bande disponibles	18 mm, 24 mm, 30 mm, 36 mm, 48 mm	
Longueur de la bande sur le rouleau	45 m	
Adhérence à la tôle de test	2,3 N/cm	AFERA 5004/PSTC 131
Résistance à la traction	42 N/cm	AFERA 5004/PSTC 131
Allongement à la rupture	8 %	AFERA 5004/PSTC 131
Charge à casser	80 N/mm	-
Résistance à haute température pendant 60 minutes	90°C	± 10 %
Résistance à haute température pendant 30 minutes	110°C	± 10 %
Résistance aux rayons UV	72 h d'exposition naturelle au maximum	
Couleur	rouge	

Utilisation Elle est conçue pour être utilisée dans le vernissage automobile et industriel. Elle est résistante aux solvants à base d'eau et organiques ainsi qu'aux températures élevées, à l'humidité et aux rayons UV à court terme.

Support Toutes les surfaces sur lesquelles les bandes de masquage adhésives sont appliquées doivent être préalablement dépoussiérées et dégraissées.

Utilisation Elle est destinée à un usage intérieur et à un usage extérieur de courte durée. La bande de masquage autocollant doit être utilisée à une température de 15-25°C. Si la température de stockage est différente, elle doit être amenée à la température indiquée avant utilisation.

Température du décollement optimale 18°-30°C.

Attention !

Certains facteurs tels que les UV, l'ozone, l'eau salée, les produits chimiques peuvent avoir un effet néfaste sur les bandes adhésives utilisées.

Information ci-dessus correspond à l'état actuel de notre connaissance des produits et des possibilités d'utilisation. Cela ne garantit pas de qualité spécifique ni d'aptitude à l'emploi dans les conditions particulières. Respectez les instructions et les précautions figurant sur l'étiquetage des produits et sur la fiche de données de sécurité. Nous ne prenons aucune responsabilité si le résultat final est affecté par des facteurs hors de notre contrôle.

FICHE TECHNIQUE

Date de l'établissement:
18.05.2021r.



Date de la mise à jour:
18.05.2021r.


Page 2 de 2

**Nom du produit : bande de masquage rouge APP Red Tape.
APP n° : de 070251 à 070255.**

Application

Lors du collage, la tension de la bande ne doit pas être trop élevée, car en raison de ses propriétés élastiques, la bande reviendra à sa longueur d'origine, perdant ses propriétés adhésives.

Stockage



Stocker dans les emballages d'origine fermés, dans un local sec et bien ventilé.

Les bandes ne doivent pas être stockées à proximité de sources de chaleur, dans une humidité élevée, en particulier les soi-disant brouillard salin. Il est recommandé de ne pas dépasser une humidité relative de 50 %.

Loi RSST



À des usages professionnels uniquement.

Voir : le texte figurant sur les étiquettes du produit ou sur la fiche technique du produit dangereux.

L'utilisateur est obligé de se conformer aux règles RSST en vigueur d'un pays concerné.

Information ci-dessus correspond à l'état actuel de notre connaissance des produits et des possibilités d'utilisation. Cela ne garantit pas de qualité spécifique ni d'aptitude à l'emploi dans les conditions particulières. Respectez les instructions et les précautions figurant sur l'étiquetage des produits et sur la fiche de données de sécurité. Nous ne prenons aucune responsabilité si le résultat final est affecté par des facteurs hors de notre contrôle.