

## INFORMATION TECHNIQUE

Date d'établissement :  
le 26.10.2022



Data de mise à jour :  
le 26.10.2022

Page 1 de 3

### Nom du produit : pâte à polir gros grain – pâte de coupe APP for AD CUT. APP n° : 081220, 081222.

La pâte à polir avec une formule innovante qui permet d'éliminer efficacement les rayures très profondes de la surface de la peinture. Elle est conçue pour travailler avec les polisseuses rotatives et excentriques Dual Action. La technologie appliquée assure un faible niveau de la formation de poussière de la pâte pendant le travail et une réduction significative du temps de travail sur la surface. Elle peut être utilisée pour tous les types de vernis. Elle laisse une finition esthétique et lisse. Elle ne contient pas de silicone, de cire et de remplisseurs. Elle a un agréable parfum de banane. Les meilleurs résultats pourront être obtenus avec les éponges de polissage APP 2CUT ou avec les fourrures de polissage APP 2HEAVY CUT.

Emballage	081220 - 100 ml, 081222 - 500 ml.
Produit et additifs	APP for AD CUT.
Ingrédients de base	un mélange de grains abrasifs avec de l'oxyde d'aluminium, d'hydrocarbures et d'additifs.
Couleur	blanche.
Densité à 20°C	1,08 g/cm <sup>3</sup> .
pH	8
Force de coupe	Extrême - 5 sur 5.
Niveau de brillance	Elevé - 3 sur 5.

#### Utilisation

La pâte est destinée à l'enlèvement rapide :

- des rayures très profondes après le passage du papier de verre P1200-P1500,
- de la „peau d'orange”,
- des résidus d'inclusions et de taches,
- pour le travail manuel et à la machine.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą

## INFORMATION TECHNIQUE

Date d'établissement :  
le 26.10.2022



Data de mise à jour :  
le 26.10.2022

Page 2 de 3

**Nom du produit : pâte à polir gros grain – pâte de coupe  
APP for AD CUT. APP n° : 081220, 081222.**

### Utilisation

À utiliser sur :

- des vernis d'usine dans l'industrie automobile,
- des vernis de rénovation scratch-resistant, HS et UHS lors des réparations de vernis,
- des vernis durcis aux UV,
- d'anciens revêtements vernis oxydés lors de leur rénovation,
- les polisseuses rotatives et excentriques Dual Action.

Attention !

Utiliser uniquement sur des surfaces durcies.

### Processus

Si nécessaire, poncer la surface manuellement avec du papier abrasif imperméable APP P1200-APP P2500 ou à la machine avec APP P1200-APP P2500.

Les dommages ponctuels et les inclusions doivent être enlevés avec des flocons abrasifs APP P1500-APP P2500.

Avant le polissage il faut enlever tous les résidus de ponçage.

Avant l'utilisation, mélanger la suspension en agitant.

Appliquer de la pâte sur la surface de peinture propre et dégraissée ou sur la surface d'une éponge de polissage dure APP 2CUT (APP n° : 080130, 080131, 080132) ou un bonnet de polissage en fourrure APP 2HEAVY CUT (APP n° : 080146, 080147).

Lorsqu'un brillant clair est obtenu, il faut arrêter de travailler et vérifier la surface pour voir si elle a besoin d'un traitement supplémentaire avec un nouveau lot de pâte.

Les résidus de pâte doivent être enlevés avec un chiffon en microfibre APP 2CLEAN MF (APP n° 080653).

La vitesse de rotation pour une polisseuse rotative : 1500-2000 tours/min.

La fréquence de vibration pour une polisseuse excentrique : 2000-10000 <sup>1</sup>/min.

Une fois le polissage terminé, il est recommandé de vérifier la surface en la lavant avec une préparation pour évaluer la qualité du polissage APP Finish Test (APP n° 210910).

Attention !

Pendant le travail, il faut régulièrement nettoyer la surface de travail de l'éponge ou de la fourrure utilisée.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą

## INFORMATION TECHNIQUE

Date d'établissement :  
le 26.10.2022




Data de mise à jour :  
le 26.10.2022

Page 3 de 3

**Nom du produit : pâte à polir gros grain – pâte de coupe  
APP for AD CUT. APP n° : 081220, 081222.**

### Stockage



Stocker dans les emballages d'origine fermés, dans un local sec et bien ventilé.

Protéger du gel et du soleil.

### Loi RSST



À des usages professionnels uniquement.

Voir : le texte figurant sur les étiquettes du produit ou sur la fiche technique du produit dangereux.

L'utilisateur est obligé de se conformer aux règles RSST en vigueur d'un pays concerné.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą