

INFORMATION TECHNIQUE

Date d'établissement :
le 26.10.2022



Data de mise à jour :
le 26.10.2022

Page 1 de 3

Nom du produit : pâte à polir grain fin – pâte de finition APP for AD FINISH. APP n° : 081240, 081242.

La pâte à polir, de finition, pour éliminer les rayures délicates, les micro-rayures et les hologrammes. Elle donne une brillance de miroir très élevée, protégeant le vernis contre les intempéries. La pâte est destinée au travail mécanique et manuel, aussi bien sur des vernis frais que secs. La pâte ne contient pas de silicone, de cires et de solvants agressifs. Elle a un agréable parfum de pomme. Les meilleurs résultats pourront être obtenus avec l'utilisation d'éponges de polissage douces et mi-dures APP for AD 2FINISH.

Emballage : 081240 - 100 ml,
081242 - 500 ml.

Produit et additifs : APP for AD FINISH.

Ingrédients de base : un mélange de grains abrasifs avec de l'oxyde d'aluminium, d'hydrocarbures et d'additifs.

Couleur : verte claire.

Densité à 20°C : 1,0 g/ cm³.

pH 8

Force de coupe Faible - 2 sur 5.

Niveau de brillance Extrême - 5 sur 5.

Utilisation

La pâte est destinée au polissage et à l'enlèvement rapide :

- des micro-rayures à P3000,
- des hologrammes,
- des résidus de pâte APP for AD POLISH,
- pour le travail manuel et à la machine.

Powysze informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą

INFORMATION TECHNIQUE

Date d'établissement :
le 26.10.2022



Data de mise à jour :
le 26.10.2022

Page 2 de 3

**Nom du produit : pâte à polir grain fin – pâte de finition
APP for AD FINISH. APP n° : 081240, 081242.**

Utilisation

À utiliser sur :

- la surface polie comme une dernière étape après l'application de la pâte APP for AD POLISH,
- les polisseuses rotatives et excentriques Dual Action,
- des vernis d'usine dans l'industrie automobile,
- des vernis de rénovation scratch-resistant, HS et UHS lors des réparations de vernis,
- des vernis durcis aux UV,
- d'anciens revêtements vernis oxydés lors de leur rénovation,
- des vernis pour meubles lors des travaux de finition.

Attention !

Utiliser uniquement sur des surfaces durcies.

Processus

Avant le polissage de finition il faut enlever les résidus des pâtes de polissage utilisées auparavant.

Avant l'utilisation, mélanger la suspension en agitant.

Appliquer la pâte sur la surface de peinture propre et dégraissée ou sur la surface d'une éponge de polissage douce APP 2FINISH (APP n° : 080140, 080141, 080142). Lors du polissage, les particules abrasives commencent à s'écraser et avec le temps leur effet abrasif diminue, augmentant en même temps l'effet de brillance. Lorsqu'un brillant clair est obtenu, il faut arrêter de travailler et vérifier la surface pour voir si elle a besoin d'un traitement supplémentaire avec un nouveau lot de pâte.

Les résidus de pâte doivent être enlevés avec un chiffon en microfibre APP 2CLEAN MF (APP n° 080653).

La vitesse de rotation pour une polisseuse rotative : 1500-2000 tours/min.

La fréquence de vibration pour une polisseuse excentrique : 2000-10000 1/min.

Une fois le polissage terminé, il est recommandé de vérifier la surface en la lavant avec une préparation pour évaluer la qualité du polissage APP Finish Test (APP n° 210910).

Attention !

Pendant le travail, il faut régulièrement nettoyer la surface de travail de l'éponge ou de la fourrure utilisée.

Powyzsze informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą

INFORMATION TECHNIQUE

Date d'établissement :
le 26.10.2022



Data de mise à jour :
le 26.10.2022

Page 3 de 3

**Nom du produit : pâte à polir grain fin – pâte de finition
APP for AD FINISH. APP n° : 081240, 081242.**

Stockage :



Stocker dans les emballages d'origine fermés, dans un local sec et bien ventilé.

Protéger du gel et du soleil.

Loi RSST :



À des usages professionnels uniquement.

Voir : le texte figurant sur les étiquettes du produit ou sur la fiche technique du produit dangereux.

L'utilisateur est obligé de se conformer aux règles RSST en vigueur d'un pays concerné.

Powysze informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą