

INFORMATION TECHNIQUE

Date de rédaction :
17 septembre 2026



Date de mise à jour :
17 septembre 2026
Page1 avec 5

Nom du produit : pâte à polir Finish avec protection APP for AD Finish + Protect. N° d'APP : 081255.

Émulsion de polissage de finition, composée de grains abrasifs synthétiques ainsi que de cires et d'agents d'imprégnation à base de composés tensioactifs réactifs. Elle élimine efficacement les hologrammes, les voiles et les fines rayures grâce à un mode de fonctionnement rotatif et excentrique. Grâce à l'utilisation de composants d'imprégnation et de cires parfaitement adaptés les uns aux autres, cette pâte confère à la surface un brillant intense, la protège et la préserve. Elle est destinée à une utilisation en machine et à la main.

Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez les éponges de polissage souples APP.

Conditionnement APP n° 081255 - 1 000 ml.

Produit et accessoires APP for AD Finish + Protect.

Composants principaux Mélange de nano-grains abrasifs synthétiques ultra-fins, d'hydrocarbures et de cires dissous dans l'eau.
Attention !
Ne contient pas de silicones volatils (PDMS), de PFAS ni de microplastiques.

Couleur Violet.

Densité à 20 °C 1,01 g/ml.

pH 8,0-8,5.

Utilisation

Pâte à polir destinée à :

- une utilisation à la machine avec des polisseuses excentriques (double action) et rotatives, ainsi qu'une utilisation manuelle,
- la phase finale de correction de la surface de la peinture,
- éliminer les résidus tels que les micro-rayures, les hologrammes, etc. laissés par les pâtes à polir utilisées lors des étapes précédentes du polissage,
- obtenir une grande clarté et une brillance élevée de la surface de la couche de finition durcie,
- la protection et l'entretien des revêtements de peinture grâce à une vitrification de haute qualité de la surface de la peinture, dotée d'un effet hydrophobe intense.

Les informations ci-dessus correspondent à l'état actuel des connaissances concernant nos produits et leurs possibilités d'application.

Cela ne garantit pas de propriétés spécifiques ni l'aptitude à l'emploi dans des conditions particulières. Il convient de respecter

aux remarques et avertissements figurant sur les étiquettes des produits et dans la fiche de données de sécurité. Nous déclinons toute

responsabilité si le résultat final des travaux a été influencé par des facteurs échappant à notre contrôle

INFORMATION TECHNIQUE

Date de rédaction :
17 septembre 2026



Date de mise à jour :
17 septembre 2026
Page2 avec 5

**Nom du produit : pâte à polir Finish avec protection
APP for AD Finish + Protect. N° d'APP : 081255.**

Les informations ci-dessus correspondent à l'état actuel des connaissances concernant nos produits et leurs possibilités d'application.

Cela ne garantit pas de propriétés spécifiques ni l'aptitude à l'emploi dans des conditions particulières. Il convient de respecter

aux remarques et avertissements figurant sur les étiquettes des produits et dans la fiche de données de sécurité. Nous déclinons toute

responsabilité si le résultat final des travaux a été influencé par des facteurs échappant à notre contrôle

APP Sp. z o.o. 62-300 Września rue Przemysłowa 10, tél. + 48 61 437 00 00.

INFORMATION TECHNIQUE

Date de rédaction :
17 septembre 2026



Date de mise à jour :
17 septembre 2026
Page3 avec 5

Nom du produit : pâte à polir Finish avec protection APP for AD Finish + Protect. N° d'APP : 081255.

Utilisation

À utiliser sur :

- sur une surface polie en tant qu'étape de finition et d'entretien,
- des polisseuses rotatives et excentriques,
- les peintures d'usine,
- les vernis de rénovation HS et UHS comme étape de finition lors de réparations de peinture,
- les anciens revêtements de peinture oxydés lors de leur rénovation rapide.

Attention !

À utiliser exclusivement sur des supports durcis.

Procédure

Avant le lustrage, éliminer les résidus des étapes de polissage précédentes à l'aide d'un chiffon en microfibre, par exemple APP MF Cloth (APP n° 080661)

Travail à la machine.

Appliquer une petite quantité de pâte sur une éponge de polissage souple APP et répartir uniformément sur la surface de la peinture en utilisant une faible vitesse de rotation afin d'éviter les projections. Une fois la pâte répartie, vous pouvez augmenter progressivement la vitesse de rotation et polir en mouvements croisés, de manière à ce que les zones polies se chevauchent. Au cours du travail, les particules abrasives se dégradent complètement et leur action abrasive disparaît, ce qui renforce l'effet de brillance. Dès qu'un brillant très intense est obtenu, il convient d'interrompre le travail et d'inspecter la surface afin de déterminer s'il est nécessaire de la traiter davantage à l'aide d'une nouvelle portion de pâte. Une fois le polissage à la machine terminé, effectuez la finition à la main à l'aide d'un chiffon en microfibre, par exemple l'APP QUARTZ Q806 (réf. APP 080646). Vitesse de rotation de la polisseuse rotative : 1 500 à 2 200 tr/min.

Travail manuel.

À l'aide du chiffon de polissage APP MF Cloth (réf. APP 080661), appliquer une petite quantité de pâte par mouvements circulaires sur la surface propre et dégraissée de la peinture, puis l'étaler soigneusement. Attendre que la couche de polish appliquée sèche, puis faire briller la surface à la main à l'aide d'un chiffon en

Les informations ci-dessus correspondent à l'état actuel des connaissances concernant nos produits et leurs possibilités d'application.

Cela ne garantit pas de propriétés spécifiques ni l'aptitude à l'emploi dans des conditions particulières. Il convient de respecter

aux remarques et avertissements figurant sur les étiquettes des produits et dans la fiche de données de sécurité. Nous déclinons toute

responsabilité si le résultat final des travaux a été influencé par des facteurs échappant à notre contrôle

INFORMATION TECHNIQUE

Date de rédaction :
17 septembre 2026



Date de mise à jour :
17 septembre 2026
Page4 avec 5

**Nom du produit : pâte à polir Finish avec protection
APP for AD Finish + Protect. N° d'APP : 081255.**

microfibre, par exemple l'APP QUARTZ Q806 (APP n° 080646).

Les informations ci-dessus correspondent à l'état actuel des connaissances concernant nos produits et leurs possibilités d'application.

Cela ne garantit pas de propriétés spécifiques ni l'aptitude à l'emploi dans des conditions particulières. Il convient de respecter

aux remarques et avertissements figurant sur les étiquettes des produits et dans la fiche de données de sécurité. Nous déclinons toute

responsabilité si le résultat final des travaux a été influencé par des facteurs échappant à notre contrôle

APP Sp. z o.o. 62-300 Września rue Przemysłowa 10, tél. + 48 61 437 00 00.

INFORMATION TECHNIQUE


Date de rédaction :
17 septembre 2026



Date de mise à jour :
17 septembre 2026
Page5 avec 5

**Nom du produit : pâte à polir Finish avec protection
APP for AD Finish + Protect. N° d'APP : 081255.**

Stockage



Conserver dans les emballages d'origine fermés, dans un local sec et bien aéré.
Protéger du gel.

Consignes de sécurité



Réservé à un usage professionnel.
Voir : le texte figurant sur les étiquettes du produit ou dans la fiche de données de sécurité.
L'utilisateur doit respecter les règles de santé et de sécurité en vigueur dans son pays.

Les informations ci-dessus correspondent à l'état actuel des connaissances concernant nos produits et leurs possibilités d'application.

Cela ne garantit pas de propriétés spécifiques ni l'aptitude à l'emploi dans des conditions particulières. Il convient de respecter

aux remarques et avertissements figurant sur les étiquettes des produits et dans la fiche de données de sécurité. Nous déclinons toute

responsabilité si le résultat final des travaux a été influencé par des facteurs échappant à notre contrôle

APP Sp. z o.o. 62-300 Września rue Przemysłowa 10, tél. + 48 61 437 00 00.